


BRK-GRS-01

19-21,52 mm
15-17,52 mm
12-13,52 mm
10-11,52 mm


PAGE 6-8



BRK-GRS-04-L

19-21,52 mm
15-17,52 mm
12-13,52 mm


PAGE 29-31



BRK-GRS-01-A

19-21,52 mm
15-17,52 mm
12-13,52 mm
10-11,52 mm


PAGE 10-12



BRK-GRS-04-S

19-21,52 mm
15-17,52 mm
12-13,52 mm
10-11,52 mm


PAGE 33-35



BRK-GRS-01-L

19-21,52 mm
15-17,52 mm
12-13,52 mm
10-11,52 mm


PAGE 13-15



BRK-GRS-04-S-L

19-21,52 mm
15-17,52 mm
12-13,52 mm
10-11,52 mm


PAGE 36-38



BRK-GRS-02

12-13,52 mm
10-11,52 mm
8-9,52 mm


PAGE 17-19



BRK-GRS-05

12-13,52 mm
10-11,52 mm
8-9,52 mm


PAGE 39-41



BRK-GRS-02-L

12-13,52 mm
10-11,52 mm
8-9,52 mm


PAGE 20-22



BRK-GRS-06

12-13,52 mm
10-11,52 mm
8-9,52 mm


PAGE 42-44



BRK-GRS-03

16,76-17,52 mm
12-76-13,52 mm


PAGE 23-25



BRK-GRS-07

15-17,52 mm
12-13,52 mm
10-11,52 mm


PAGE 45-47



BRK-GRS-04

19-21,52 mm
15-17,52 mm
12-13,52 mm


PAGE 26-28




BRK-GRS-08

15-17,52 mm
12-13,52 mm
10-11,52 mm


PAGE 48-50



BRK-GRS-08-E | 16,76-17,52 mm
PAGE 51-53




BRK-GRS-13-L | 19-21,52 mm
15-17,52 mm
12-13,52 mm
10-11,52 mm
PAGE 74-76




BRK-GRS-08-EL | 16-76-17,52 mm
PAGE 54-56




BRK-GRS-14 | 16,76-17,52 mm
12,76-13,52 mm
10,76-11,52 mm
PAGE 77-79



BRK-GRS-09 | 16,76-17,52 mm
12-13,72 mm
10-11,52 mm
PAGE 57-59




BRK-GRS-15 | 16,76-17,52 mm
12,76-17,52 mm
10,76-11,52 mm
PAGE 80-82




BRK-GRS-10 | 16,76-17,52 mm
12-76-13,52 mm
PAGE 60-62



BRK-GRS-15-A | 16,76-17,52 mm
12,76-13,52 mm
10,76-11,52 mm
PAGE 83-85




BRK-GRS-11 | 16,76-17,52 mm
12,76-13,52 mm
PAGE 63-65




BRK-GRS-16 | 16,76-17,52 mm
12,76-17,52 mm
10,76-11,52 mm
PAGE 86-88




BRK-GRS-12 | 24,52 mm
19-21,52 mm
15-17,52 mm
12-13,52 mm
10-11,52 mm
PAGE 66-69




BRK-GRS-16-L | 16,76-17,52 mm
12,76-13,52mm
10,76-17,52 mm
PAGE 89-91



BRK-GRS-13 | 19-21,52 mm
15-17,52 mm
12-13,52 mm
10-11,52 mm
PAGE 71-73




BRK-GRS-17 | 16,76-17,52 mm
12,76-13,52 mm
10,76-11,52 mm
PAGE 92-94



BRK-GRS-17-A

16,76-17,52 mm
12,76-13,52 mm
10,76-11,52 mm



PAGE 95-97

BRK-GRS-20-L

24,52 mm
21,52 mm
16,76-17,52 mm



PAGE 116-118

BRK-GRS-18

19-21,52 mm
15-17,52 mm
12-13,52 mm
10-11,52 mm



PAGE 98-100

TOP PROFILE

PAGE 119-120



BRK-GRS-18-L


19-21,52 mm
15-17,52 mm
12-13,52 mm
10-11,52 mm



PAGE 101-103

BRK-GRS-19

24,52 mm
21,52 mm
16,76-17,52 mm



PAGE 104-106

BRK-GRS-19-L

24,52 mm
21,52 mm
16,76-17,52 mm



PAGE 107-109

BRK-GRS-19-A

24,52 mm
21,52 mm
16,76-17,52 mm



PAGE 110-112

BRK-GRS-20

24,52 mm
21,52 mm
16,76-17,52 mm



PAGE 113-115



BURAK ALUMINIUM. develops new systems in aluminum and glass by recognizing the vital and cultural differences in various regions of the world and addressing these differences and needs with a focus on safety and sustainability. With our in house design and engineering department, we aim to design and produce the most ideal products that comply with regional and cultural codes.

BURAK ALUMINIUM. desarrolla nuevos sistemas en aluminio y vidrio reconociendo las diferencias vitales y culturales en diversas regiones del mundo, y abordando estas diferencias y necesidades con un enfoque en la seguridad y la sostenibilidad. Con nuestro departamento interno de diseño e ingeniería, nuestro objetivo es diseñar y producir los productos más ideales que cumplan con los códigos regionales y culturales.

BURAK ALUMINIUM. développe de nouveaux systèmes en aluminium et en verre en tenant compte des différences vitales et culturelles propres aux différentes régions du monde, et en répondant à ces différences et à ces besoins en mettant l'accent sur la sécurité et la durabilité. Grâce à son département interne de conception et d'ingénierie, l'entreprise vise à concevoir et à produire les produits les plus adaptés, conformes aux normes régionales et culturelles.

BURAK ALUMINIUM. dünyanın çeşitli bölgelerindeki hayati ve kültürel farklılıkları tanıyarak, bu farklılıkları ve ihtiyaçları güvenlik ve sürdürülebilirlik odaklı ele alarak alüminyum ve camda yeni sistemler geliştirmektedir. Kendi bünyemizdeki tasarım ve mühendislik departmanımızla, bölgesel ve kültürel kodlara uygun en ideal ürünleri tasarlıyor ve üretmeyi amaçlıyoruz.



BRK-GRS-01 / 22236

FLOOR MOUNTED GLASS BASE
PERFIL BARANDILLA CRISTAL
PROFIL DE SOL POUR GARDE-CORPS EN VERRE
ZEMİN ÜSTÜ CAM BAZASI

PRODUCTS SPECIFICATIONS

GRS-01, System 15 cm and 30 cm base profiles are mounted on the floor at average 30 cm intervals. The spacing of the base profiles varies depending on the height of the glass. This is specified in the table. After the base profiles are mounted to the floor, the cover profile is cut to size for the rear section, fitted with seals, and then mounted. The glass is then secured, and the front cover profile is cut to size, fitted with seals, and then mounted. The top profile is optional but is recommended to prevent damage to the glass.

GRS-01, el sistema se monta en el suelo con perfiles de base de 15 cm y 30 cm, con una separación media de 30 cm. La separación entre los perfiles de base varía en función de la altura del vidrio. Se indica en la tabla. Una vez montados los perfiles base en el suelo, se corta el perfil de la tapa trasera según las medidas y se montan las juntas. A continuación, se fija el vidrio y se corta el perfil de la tapa delantera según las medidas y se montan las juntas. El perfil superior se utiliza opcionalmente y se recomienda su uso para evitar daños en el vidrio.

GRS-01, les profils de base de 15 cm et 30 cm du système sont montés au sol avec un entraxe moyen de 30 cm. L'espacement des profils de base varie en fonction de la hauteur du verre. Cette distance est précisée dans le tableau.


Après la fixation des profils de base au sol, le profil de couverture arrière est découpé à la dimension souhaitée, équipé de joints, puis monté. Le verre est ensuite mis en place et fixé. Enfin, le profil de couverture avant est découpé à la dimension souhaitée, équipé de joints, puis monté.

Le profil supérieur est optionnel, mais il est recommandé afin de prévenir tout dommage au verre.

GRS-01, sistem 15 cm ve 30 cm'lik baza profilleri kullanılarak zemine ortalama 30 cm aralıklarla monte edilir. Baza profilleri arasındaki mesafe, cam yüksekliğine bağlı olarak değişiklik göstermekte olup tabloda belirtilmiştir.

Baza profilleri zemine monte edildikten sonra, arka kapak profili ölçüsüne göre kesilir, fitilleri takılır ve montajı yapılır. Ardından cam sabitlenir. Son aşamada, ön kapak profili ölçüsüne göre kesilerek fitilleri takılır ve monte edilir.

Üst profil isteğe bağlı olarak kullanılabilir. Birlikte, camın zarar görmesini önlemek amacıyla kullanılması tavsiye edilir.





CODE	DESCRIPTION
BRK-1030 	Base Profile Set 15 cm Base Perfil 15 cm Profil De Sol 15 cm Cam Yatağı Takımı 15 cm
BRK-1031 	Base Profile Set 30 cm Base Perfil 30 cm Profil De Sol 30 cm Cam Yatağı Takımı 30 cm
BRK-1105 	10-12-16-20 mm Glass Gasket For Profile Cover 10-12-16-20 mm Goma Para Interior de Tapa Lateral 10-12-16-20 mm Joint D'enjoliveur Pour Verre 10-12-16-20 mm Cam İçin Kapak Fitolu
BRK-1200 	M10 Rod 15 cm M10 Barra 15 cm M10 Tige Fileté 15 cm M10 Tijli Çubuk 15 cm
BRK-1205 	M10 Nut And Washer M10 Tuerca Con Arandela Ecrou Avec Rondelle M10 M10 Flanşlı Somun
BRK-1056 	Plug For Base Profile Sol Tapa Final Embout De Finition Pour Profil Cam Yatağı Tapası
BRK-120 	Cover For Base Profile Perfil Para Tapa Lateral Profil De Sol Cam Yatağı Kapağı

BURAK ALUMINIUM., we extrude and process our profiles in accordance with TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9, and TS EN 12020 standards.

The sealing gaskets and inner profiles used in the system are manufactured from 100% EPDM material.

The side cover profiles are offered with 10-12 micron anodizing in bright and bronze finishes; additionally, they can be produced using wood-effect coating or certified painting systems, with electrostatic powder coating in the desired RAL color.

BURAK ALUMINIUM., extruimos y procesamos nuestros perfiles de acuerdo con las normas TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 y TS EN 12020.

Las juntas de estanqueidad y los perfiles interiores utilizados en el sistema están fabricados con material 100 % EPDM.

Los perfiles de tapa lateral se ofrecen con anodizado de 10-12 micras en colores brillante y bronce; además, pueden producirse mediante revestimiento efecto madera o sistemas de pintura certificados, con pintura electrostática en polvo en el color RAL deseado.

BURAK ALUMINIUM., nous extrudons et usinons nos profils conformément aux normes TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 et TS EN 12020.

Les joints d'étanchéité et les joints intérieurs utilisés dans le système sont fabriqués en EPDM 100 %.

Les profils de couvercle latéral sont proposés avec une anodisation de 10-12 microns en finitions brillante et bronze ; ils peuvent également être produits avec un revêtement effet bois ou des systèmes de peinture certifiés, en thermolaquage électrostatique dans la couleur RAL souhaitée.

BURAK ALUMINIUM. olarak, profillerimizi TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 ve TS EN 12020 standartlarına uygun şekilde ekstrüde etmekte ve işlemekteyiz.

Sistemde kullanılan sızdırmazlık ve iç fitiller %100 EPDM malzemeden üretilmektedir.

Yan kapak profilleri 10-12 mikron eloksal kaplama ile parlak ve bronz renk seçeneklerinde sunulmakta; ayrıca ahşap kaplama veya sertifikalı boya sistemleri kullanılarak istenilen RAL renginde elektrotatik toz boya ile de üretilmektedir.

GLASS



10.96 mm 12.96 mm 17.16 mm 21.16 mm

According to the table above, the distance between the glass setting blocks placed on the floor should be as specified, depending on the height of the glass.


GLASS HEIGHT = H ALTURA VIDRIO = H HAUTEUR = H CAM YÜKSEKLİĞİ = H	THICKNESS (MM) ESPESOR (MM) ÉPAISSEUR (MM) KALINLIK (MM)	L	RESIST RESISTIR RÉSISTER DAYANIKLILIK
0 – 599 mm	10,12,16,20 mm	550,700 mm	
600 – 899 mm	10,12,16,20 mm	400,550 mm	
900 – 1099 mm	16,20 mm	250,400 mm	
1100 – 1200 mm	16,20 mm	250 mm	

HANDRAIL PROFILE

BRK-107 12,16,20 MM


BRK-115 12,16,20 MM

BRK-118 12,16,20 MM




According to height of the building, glass height and thickness may be vary.
Según la altura del edificio, la altura y el espesor del vidrio pueden variar.
Selon la hauteur du bâtiment, la hauteur et l'épaisseur du verre peuvent varier.
Binanın yüksekliğine göre camın yüksekliği ve kalınlığı değişebilir.

INSTALATION




110 MM



89,3 MM

FINISHES





BRK-GRS-01-A

RECESSED GLASS BASE CHANNEL
PERFIL DE BASE DE CRISTAL EMPOTRADO
PROFIL DE BASE ENCASTRÉ POUR VERRE
ZEMİNE GÖMMELİ CAM BAZASI

PRODUCTS SPECIFICATIONS

GRS-01-A, System 15 cm and 30 cm base profiles are mounted on the floor at average 30 cm intervals. The spacing of the base profiles varies depending on the height of the glass. This is specified in the table. After the base profiles are mounted to the floor, the cover profile is cut to size for the rear section, fitted with seals, and then mounted. The glass is then secured, and the front cover profile is cut to size, fitted with seals, and then mounted. The top profile is optional but is recommended to prevent damage to the glass.

GRS-01-A, el sistema se monta en el suelo con perfiles de base de 15 cm y 30 cm, con una separación media de 30 cm. La separación entre los perfiles de base varía en función de la altura del vidrio. Se indica en la tabla. Una vez montados los perfiles base en el suelo, se corta el perfil de la tapa trasera según las medidas y se montan las juntas. A continuación, se fija el vidrio y se corta el perfil de la tapa delantera según las medidas y se montan las juntas. El perfil superior se utiliza opcionalmente y se recomienda su uso para evitar daños en el vidrio.

GRS-01-A, les profils de base de 15 cm et 30 cm du système sont montés au sol avec un entraxe moyen de 30 cm. L'espacement des profils de base varie en fonction de la hauteur du verre. Cette distance est précisée dans le tableau. Après la fixation des profils de base au sol, le profil de couverture arrière est découpé à la dimension souhaitée, équipé de joints, puis monté. Le verre est ensuite mis en place et fixé. Enfin, le profil de couverture avant est découpé à la dimension souhaitée, équipé de joints, puis monté. Le profil supérieur est optionnel, mais il est recommandé afin de prévenir tout dommage au verre.

GRS-01-A, sistem 15 cm ve 30 cm'lik baza profilleri kullanılarak zemine ortalama 30 cm aralıklarla monte edilir. Baza profilleri arasındaki mesafe, cam yüksekliğine bağlı olarak değişiklik göstermekte olup tabloda belirtilmiştir. Baza profilleri zemine monte edildikten sonra, arka kapak profili ölçüsüne göre kesilir, fitilleri takılır ve montajı yapılır. Ardından cam sabitlenir. Son aşamada, ön kapak profili ölçüsüne göre kesilerek fitilleri takılır ve monte edilir. Üst profil isteğe bağlı olarak kullanılabilmeyle birlikte, camın zarar görmesini önlemek amacıyla kullanılması tavsiye edilir.





CODE	DESCRIPTION
BRK-1030 	Base Profile Set 15 cm Base Perfil 15 cm Profil De Sol 15 cm Cam Yatağı Takımı 15 cm
BRK-1031 	Base Profile Set 30 cm Base Perfil 30 cm Profil De Sol 30 cm Cam Yatağı Takımı 30 cm
BRK-1105 	10-12-16-20 mm Glass Gasket For Profile Cover 10-12-16-20 mm Goma Para Interior de Tapa Lateral 10-12-16-20 mm Joint D'enjoliveur Pour Verre 10-12-16-20 mm Cam İçin Kapak Fitili
BRK-1200 	M10 Rod 15 cm M10 Barra 15 cm M10 Tige Fileté 15 cm M10 Tijli Çubuk 15 cm
BRK-1205 	M10 Nut And Washer M10 Tuerca Con Arandela Ecroû Avec Rondelle M10 M10 Flanşlı Somun
BRK-1056 	Plug For Base Profile Sol Tapa Final Embout De Finition Pour Profil Cam Yatağı Tapası
BRK-121 	Cover For Base Profile Perfil Para Tapa Letaral Profil De Sol Cam Yatağı Kapağı

BURAK ALUMINIUM., we extrude and process our profiles in accordance with TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9, and TS EN 12020 standards.

The sealing gaskets and inner profiles used in the system are manufactured from 100% EPDM material.

The side cover profiles are offered with 10–12 micron anodizing in bright and bronze finishes; additionally, they can be produced using wood-effect coating or certified painting systems, with electrostatic powder coating in the desired RAL color.

BURAK ALUMINIUM., extruimos y procesamos nuestros perfiles de acuerdo con las normas TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 y TS EN 12020.

Las juntas de estanqueidad y los perfiles interiores utilizados en el sistema están fabricados con material 100 % EPDM.

Los perfiles de tapa lateral se ofrecen con anodizado de 10–12 micras en colores brillante y bronce; además, pueden producirse mediante revestimiento efecto madera o sistemas de pintura certificados, con pintura electrostática en polvo en el color RAL deseado.

BURAK ALUMINIUM., nous extrudons et usinons nos profils conformément aux normes TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 et TS EN 12020.

Les joints d'étanchéité et les joints intérieurs utilisés dans le système sont fabriqués en EPDM 100 %.


Les profils de couvercle latéral sont proposés avec une anodisation de 10–12 microns en finitions brillante et bronze ; ils peuvent également être produits avec un revêtement effet bois ou des systèmes de peinture certifiés, en thermolaquage électrostatique dans la couleur RAL souhaitée.

BURAK ALUMINIUM. olarak, profillerimizi TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 ve TS EN 12020 standartlarına uygun şekilde ekstrüde etmekte ve işlemekteyiz.

Sistemde kullanılan sızdırmazlık ve iç fitiller %100 EPDM malzemeden üretilmektedir.

Yan kapak profilleri 10–12 mikron eloksal kaplama ile parlak ve bronz renk seçeneklerinde sunulmakta; ayrıca ahşap kaplama veya sertifikalı boya sistemleri kullanılarak istenilen RAL renginde elektrotatik toz boya ile de üretilebilmektedir.

GLASS



According to the table above, the distance between the glass setting blocks placed on the floor should be as specified, depending on the height of the glass.


GLASS HEIGHT = H ALTURA VIDRIO = H HAUTEUR = H CAM YÜKSEKLİĞİ = H	THICKNESS (MM) ESPESOR (MM) ÉPAISSEUR (MM) KALINLIK (MM)	L	RESIST RESISTIR RÉSISTER DAYANIKLILIK
0 – 599 mm	10,12,16,20 mm	550,700 mm	
600 – 899 mm	10,12,16,20 mm	400,550 mm	
900 – 1099 mm	16,20 mm	250,400 mm	
1100 – 1200 mm	16,20 mm	250 mm	

HANDRAIL PROFILE

BRK-107 12,16,20 MM


BRK-115 12,16,20 MM

BRK-118 12,16,20 MM




According to height of the building, glass height and thickness may be vary.
Según la altura del edificio, la altura y el espesor del vidrio pueden variar.
Selon la hauteur du bâtiment, la hauteur et l'épaisseur du verre peuvent varier.
Binanın yüksekliğine göre camın yüksekliği ve kalınlığı değişebilir.

INSTALATION



110 MM



FINISHES



BRK-GRS-01-L

FLOOR MOUNTED GLASS BASE
PERFIL BARANDILLA CRISTAL
PROFIL DE SOL POUR GARDE-CORPS EN VERRE
ZEMİN CAM BAZASI

PRODUCTS SPECIFICATIONS

GRS-01-L the system is installed by cutting the continuous base profiles according to the balcony dimensions and fixing them to the floor. After the base profiles are mounted to the floor, the rear cover profile is cut to size, the gaskets are installed, and it is then mounted. The glass is subsequently secured. In the final stage, the front with cover profile is cut to size, fitted with gaskets, and mounted.

The top profile is optional; however, its use is recommended to prevent damage to the glass.

GRS-01-L el sistema se instala cortando los perfiles de base continuos según las dimensiones del balcón y fijándolos al suelo. Una vez montados los perfiles de base en el suelo, el perfil de tapa trasera se corta a medida, se colocan las juntas y se procede a su instalación. A continuación, se fija el vidrio. En la etapa final, el perfil de tapa frontal se corta a medida, se equipa con juntas y se monta.


El perfil superior es opcional; no obstante, se recomienda su uso para evitar daños en el vidrio.

LGRS-01-L le système est installé en découpant les profils de base continus selon les dimensions du balcon, puis en les fixant au sol. Une fois les profils de base montés au sol, le profil de capot arrière est coupé à la bonne dimension, équipé de joints et ensuite installé. Le verre est ensuite fixé. Lors de la dernière étape, le profil de capot avant est coupé à la dimension requise, équipé de joints et monté.







Le profil supérieur est optionnel ; toutefois, son utilisation est recommandée afin d'éviter tout dommage au verre.

GRS-01-L sistemi, sürekli baza profillerinin balkon ölçülerine göre kesilerek zemine monte edilmesiyle uygulanır. Baza profilleri zemine sabitlendikten sonra, arka kapak profili ölçüsüne göre kesilir, fitilleri takılır ve montajı yapılır. Ardından cam yerleştirilerek sabitlenir. Son aşamada ise ön kapak profili ölçüsüne göre kesilerek fitilleri takılır ve monte edilir.

Üst profil isteğe bağlı olarak kullanılabilirle birlikte, camın zarar görmesini önlemek ve sistemin güvenliğini artırmak amacıyla kullanılması tavsiye edilir.





CODE	DESCRIPTION
BRK-1032 	Base Profile Set 300 cm Base Perfil 300 cm Cam Yatağı Takımı 300 cm Profil de Sol 300 cm
BRK-1105 	10-12-16-20 mm Glass Gasket For Profile Cover 10-12-16-20 mm Goma Para Interior de Tapa Lateral 10-12-16-20 mm Joint D'enjoliveur Pour Verre 10-12-16-20 mm Cam için Kapak Fiteli
BRK-1200 	M10 Rod 15 cm M10 Barra 15 cm M10 Tige Fileté 15 cm M10 Tijli Çubuk 15 cm
BRK-1205 	M10 Nut And Washer M10 Tuerca Con Arandela Ecrou Avec Rondelle M10 M10 Flanşlı Somun
BRK-1056 	Plug For Base Profile Sol Tapa Final Embout De Finition Pour Profil Cam Yatağı Tapası
BRK-120 	Cover For Base Profile Perfil Para Tapa Lateral Profil De Sol Cam Yatağı Kapağı

BURAK ALUMINIUM., we extrude and process our profiles in accordance with TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9, and TS EN 12020 standards.

The sealing gaskets and inner profiles used in the system are manufactured from 100% EPDM material.

The side cover profiles are offered with 10-12 micron anodizing in bright and bronze finishes; additionally, they can be produced using wood-effect coating or certified painting systems, with electrostatic powder coating in the desired RAL color.

BURAK ALUMINIUM., extruimos y procesamos nuestros perfiles de acuerdo con las normas TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 y TS EN 12020.

Las juntas de estanqueidad y los perfiles interiores utilizados en el sistema están fabricados con material 100 % EPDM.

Los perfiles de tapa lateral se ofrecen con anodizado de 10-12 micras en colores brillante y bronce; además, pueden producirse mediante revestimiento efecto madera o sistemas de pintura certificados, con pintura electrostática en polvo en el color RAL deseado.

BURAK ALUMINIUM., nous extrudons et usinons nos profils conformément aux normes TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 et TS EN 12020.

Les joints d'étanchéité et les joints intérieurs utilisés dans le système sont fabriqués en EPDM 100 %.


Les profils de couvercle latéral sont proposés avec une anodisation de 10-12 microns en finitions brillante et bronze ; ils peuvent également être produits avec un revêtement effet bois ou des systèmes de peinture certifiés, en thermolaquage électrostatique dans la couleur RAL souhaitée.

BURAK ALUMINIUM. olarak, profillerimizi TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 ve TS EN 12020 standartlarına uygun şekilde ekstrüde etmekte ve işlemekteyiz.

Sistemde kullanılan sızdırmazlık ve iç fitiller %100 EPDM malzemeden üretilmektedir.

Yan kapak profilleri 10-12 mikron eloksal kaplama ile parlak ve bronz renk seçeneklerinde sunulmakta; ayrıca ahşap kaplama veya sertifikalı boya sistemleri kullanılarak istenilen RAL renginde elektrotatik toz boya ile de üretilmektedir.

GLASS




10.96 mm 12.96 mm 17.16 mm

HANDRAIL PROFILE

BRK-107 12,16,20 MM

BRK-115 12,16,20 MM

BRK-118 12,16,20 MM




According to the table above, the distance between the glass setting blocks placed on the floor should be as specified, depending on the height of the glass.


GLASS HEIGHT = H ALTURA VIDRIO = H HAUTEUR = H CAM YÜKSEKLİĞİ = H	THICKNESS (MM) ESPESOR (MM) ÉPAISSEUR (MM) KALINLIK (MM)	L	RESIST RESISTIR RÉSISTER DAYANIKLILIK
0 – 599 mm	10,12,16,20 mm	L	
600 – 899 mm	10,12,16,20 mm	L	
900 – 1099 mm	16,20 mm	L	
1100 – 1200 mm	16,20 mm	L	

According to height of the building, glass height and thickness may be vary.
Según la altura del edificio, la altura y el espesor del vidrio pueden variar.
Selon la hauteur du bâtiment, la hauteur et l'épaisseur du verre peuvent varier.
Binanın yüksekliğine göre camın yüksekliği ve kalınlığı değişebilir.

INSTALATION



FINISHES



RAL 9005





BRK-GRS-02

FLOOR MOUNTED GLASS BASE
PERFIL BARANDILLA CRISTAL
PROFIL DE SOL POUR GARDE-CORPS EN VERRE
ZEMİN ÜSTÜ CAM BAZASI

PRODUCTS SPECIFICATIONS

GRS-02, System 15 cm and 30 cm base profiles are mounted on the floor at average 30 cm intervals. The spacing of the base profiles varies depending on the height of the glass. This is specified in the table. After the base profiles are mounted to the floor, the cover profile is cut to size for the rear section, fitted with seals, and then mounted. The glass is then secured, and the front cover profile is cut to size, fitted with seals, and then mounted. The top profile is optional but is recommended to prevent damage to the glass.

GRS-02, el sistema se monta en el suelo con perfiles de base de 15 cm y 30 cm, con una separación media de 30 cm. La separación entre los perfiles de base varía en función de la altura del vidrio. Se indica en la tabla. Una vez montados los perfiles base en el suelo, se corta el perfil de la tapa trasera según las medidas y se montan las juntas. A continuación, se fija el vidrio y se corta el perfil de la tapa delantera según las medidas y se montan las juntas. El perfil superior se utiliza opcionalmente y se recomienda su uso para evitar daños en el vidrio.

GRS-02, les profils de base de 15 cm et 30 cm du système sont montés au sol avec un entraxe moyen de 30 cm. L'espacement des profils de base varie en fonction de la hauteur du verre. Cette distance est précisée dans le tableau.


Après la fixation des profils de base au sol, le profil de couverture arrière est découpé à la dimension souhaitée, équipé de joints, puis monté. Le verre est ensuite mis en place et fixé. Enfin, le profil de couverture avant est découpé à la dimension souhaitée, équipé de joints, puis monté.

Le profil supérieur est optionnel, mais il est recommandé afin de prévenir tout dommage au verre.

GRS-02, sistem 15 cm ve 30 cm'lik baza profilleri kullanılarak zemine ortalama 30 cm aralıklarla monte edilir. Baza profilleri arasındaki mesafe, cam yüksekliğine bağlı olarak değişiklik göstermekte olup tabloda belirtilmiştir.

Baza profilleri zemine monte edildikten sonra, arka kapak profili ölçüsüne göre kesilir, fitilleri takılır ve montajı yapılır. Ardından cam sabitlenir. Son aşamada, ön kapak profili ölçüsüne göre kesilerek fitilleri takılır ve monte edilir.

Üst profil isteğe bağlı olarak kullanılabilmeyle birlikte, camın zarar görmesini önlemek amacıyla kullanılması tavsiye edilir.





CODE	DESCRIPTION
BRK-1025 	Base Profile Set 15 cm Base Perfil 15 cm Cam Yatağı Takımı 15 cm Profil De Sol 15 cm
BRK-1026 	Base Profile Set 30 cm Base Perfil 30 cm Cam Yatağı Takımı 30 cm Profil De Sol 30 cm
BRK-1105 	10-12-16-20 mm Glass Gasket For Profile Cover 10-12-16-20 mm Goma Para Interior de Tapa Lateral 10-12-16-20 mm Joint D'enjoliveur Pour Verre 10-12-16-20 mm Cam İçin Kapak Fitili
BRK-1210 	Bulldex screw 7.5*150 mm Tornillo Bulldex 7,5*150 mm Vis Bulldex 7,5*150 mm 7,5*150 mm Bulldex Vida
BRK-1055 	Plug For Base Profile Tapa Final Embout De Finition Pour Profil Cam Yatağı Tapası
BRK-125 	Cover For Base Profile Perfil Para Tapa Letaral Profil De Sol Cam Yatağı Kapağı
BRK-126 	Cover For Base Profile Oval Perfil Para Tapa Letaral Oval Profil De Sol Ovale Cam Yatağı Kapağı Oval



BURAK ALUMINIUM., we extrude and process our profiles in accordance with TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9, and TS EN 12020 standards.

The sealing gaskets and inner profiles used in the system are manufactured from 100% EPDM material.

The side cover profiles are offered with 10-12 micron anodizing in bright and bronze finishes; additionally, they can be produced using wood-effect coating or certified painting systems, with electrostatic powder coating in the desired RAL color.

BURAK ALUMINIUM., extruimos y procesamos nuestros perfiles de acuerdo con las normas TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 y TS EN 12020.

Las juntas de estanqueidad y los perfiles interiores utilizados en el sistema están fabricados con material 100 % EPDM.

Los perfiles de tapa lateral se ofrecen con anodizado de 10-12 micras en colores brillante y bronce; además, pueden producirse mediante revestimiento efecto madera o sistemas de pintura certificados, con pintura electrostática en polvo en el color RAL deseado.

BURAK ALUMINIUM., nous extrudons et usinons nos profils conformément aux normes TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 et TS EN 12020.


Les joints d'étanchéité et les joints intérieurs utilisés dans le système sont fabriqués en EPDM 100 %.

Les profils de couvercle latéral sont proposés avec une anodisation de 10-12 microns en finitions brillante et bronze ; ils peuvent également être produits avec un revêtement effet bois ou des systèmes de peinture certifiés, en thermolaquage électrostatique dans la couleur RAL souhaitée.

BURAK ALUMINIUM. olarak, profillerimizi TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 ve TS EN 12020 standartlarına uygun şekilde ekstrüde etmekte ve işlemekteyiz.

Sistemde kullanılan sızdırmazlık ve iç fitilleri %100 EPDM malzemeden üretilmektedir.

Yan kapak profilleri 10-12 mikron eloksal kaplama ile parlak ve bronz renk seçeneklerinde sunulmakta; ayrıca ahşap kaplama veya sertifikalı boya sistemleri kullanılarak istenilen RAL renginde elektrotatik toz boya ile de üretilmektedir.

GLASS



10.96 mm 12.96 mm 17.16 mm

HANDRAIL PROFILE

BRK-107 12,16,20 MM

BRK-115 12,16,20 MM


BRK-118 12,16,20 MM




According to the table above, the distance between the glass setting blocks placed on the floor should be as specified, depending on the height of the glass.

GLASS HEIGHT = H ALTURA VIDRIO = H HAUTEUR = H CAM YÜKSEKLİĞİ = H	THICKNESS (MM) ESPESOR (MM) ÉPAISSEUR (MM) KALINLIK (MM)	L	RESIST RESISTIR RÉSISTER DAYANIKLILIK
0 – 599 mm	10,12,16 mm	350,500 mm	
600 – 899 mm	10,12,16 mm	250,350 mm	

According to height of the building, glass height and thickness may be vary.
 Según la altura del edificio, la altura y el espesor del vidrio pueden variar.
 Selon la hauteur du bâtiment, la hauteur et l'épaisseur du verre peuvent varier.
 Binanın yüksekliğine göre camın yüksekliği ve kalınlığı değişebilir.

INSTALATION


76,5 MM



62,60 MM

FINISHES


BRK-GRS-02-L

FLOOR MOUNTED GLASS BASE
PERFIL BARANDILLA CRISTAL
PROFIL DE SOL POUR GARDE-CORPS EN VERRE
ZEMİN ÜSTÜ CAM BAZASI

PRODUCTS SPECIFICATIONS

GRS-02-L the system is installed by cutting the continuous base profiles according to the balcony dimensions and fixing them to the floor. After the base profiles are mounted to the floor, the rear cover profile is cut to size, the gaskets are installed, and it is then mounted. The glass is subsequently secured. In the final stage, the front with cover profile is cut to size, fitted with gaskets, and mounted.

The top profile is optional; however, its use is recommended to prevent damage to the glass.

GRS-02-L el sistema se instala cortando los perfiles de base continuos según las dimensiones del balcón y fijándolos al suelo. Una vez montados los perfiles de base en el suelo, el perfil de tapa trasera se corta a medida, se colocan las juntas y se procede a su instalación. A continuación, se fija el vidrio. En la etapa final, el perfil de tapa frontal se corta a medida, se equipa con juntas y se monta.



El perfil superior es opcional; no obstante, se recomienda su uso para evitar daños en el vidrio.

LGRS-02-L le système est installé en découpant les profils de base continus selon les dimensions du balcon, puis en les fixant au sol. Une fois les profils de base montés au sol, le profil de capot arrière est coupé à la bonne dimension, équipé de joints et ensuite installé. Le verre est ensuite fixé. Lors de la dernière étape, le profil de capot avant est coupé à la dimension requise, équipé de joints et monté.

Le profil supérieur est optionnel ; toutefois, son utilisation est recommandée afin d'éviter tout dommage au verre.

GRS-02-L sistemi, sürekli baza profillerinin balkon ölçülerine göre kesilerek zemine monte edilmesiyle uygulanır. Baza profilleri zemine sabitlendikten sonra, arka kapak profili ölçüsüne göre kesilir, fitilleri takılır ve montajı yapılır. Ardından cam yerleştirilerek sabitlenir. Son aşamada ise ön kapak profili ölçüsüne göre kesilerek fitilleri takılır ve monte edilir.

Üst profil isteğe bağlı olarak kullanılabilmeyle birlikte, camın zarar görmesini önlemek ve sistemin güvenliğini artırmak amacıyla kullanılması tavsiye edilir.





CODE	DESCRIPTION
BRK-1027 	Base Profile Set 300 cm Base Perfil 300 cm Cam Yatağı Takımı 300 cm Profil de Sol 300 cm
BRK-1105 	10-12-16-20 mm Glass Gasket For Profile Cover 10-12-16-20 mm Goma Para Interior de Tapa Lateral 10-12-16-20 mm Joint D'enjolveur Pour Verre 10-12-16-20 mm Cam İçin Kapak Fitiili
BRK-1210 	Bulldex screw 7.5*150 mm Tornillo Bulldex 7,5*150 mm Vis Bulldex 7,5*150 mm 7,5*150 mm Bulldex Vida
BRK-1055 	Plug For Base Profile Sol Tapa Final Embout De Finition Pour Profil Cam Yatağı Tapası
BRK-125 	Cover For Base Profile Perfil Para Tapa Letaral Profil De Sol Cam Yatağı Kapağı
BRK-126 	Cover For Base Profile Oval Perfil Para Tapa Letaral Oval Profil De Sol Ovale Cam Yatağı Kapağı Oval



BURAK ALUMINIUM., we extrude and process our profiles in accordance with TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9, and TS EN 12020 standards.

The sealing gaskets and inner profiles used in the system are manufactured from 100% EPDM material.

The side cover profiles are offered with 10-12 micron anodizing in bright and bronze finishes; additionally, they can be produced using wood-effect coating or certified painting systems, with electrostatic powder coating in the desired RAL color.

BURAK ALUMINIUM., extruimos y procesamos nuestros perfiles de acuerdo con las normas TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 y TS EN 12020.

Las juntas de estanqueidad y los perfiles interiores utilizados en el sistema están fabricados con material 100 % EPDM.

Los perfiles de tapa lateral se ofrecen con anodizado de 10-12 micras en colores brillante y bronce; además, pueden producirse mediante revestimiento efecto madera o sistemas de pintura certificados, con pintura electrostática en polvo en el color RAL deseado.

BURAK ALUMINIUM., nous extrudons et usinons nos profils conformément aux normes TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 et TS EN 12020.


Les joints d'étanchéité et les joints intérieurs utilisés dans le système sont fabriqués en EPDM 100 %.

Les profils de couvercle latéral sont proposés avec une anodisation de 10-12 microns en finitions brillante et bronze ; ils peuvent également être produits avec un revêtement effet bois ou des systèmes de peinture certifiés, en thermolaquage électrostatique dans la couleur RAL souhaitée.

BURAK ALUMINIUM. olarak, profillerimizi TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 ve TS EN 12020 standartlarına uygun şekilde ekstrüde etmekte ve işlemekteyiz.

Sistemde kullanılan sızdırmazlık ve iç fitilleri %100 EPDM malzemeden üretilmektedir.

Yan kapak profilleri 10-12 mikron eloksal kaplama ile parlak ve bronz renk seçeneklerinde sunulmakta; ayrıca ahşap kaplama veya sertifikalı boya sistemleri kullanılarak istenilen RAL renginde elektrotatik toz boya ile de üretilmektedir.

GLASS



10.96 mm 12.96 mm 17.16 mm

HANDRAIL PROFILE

BRK-107 12,16,20 MM

BRK-115 12,16,20 MM


BRK-118 12,16,20 MM



According to the table above, the distance between the glass setting blocks placed on the floor should be as specified, depending on the height of the glass.

GLASS HEIGHT = H ALTURA VIDRIO = H HAUTEUR = H CAM YÜKSEKLİĞİ = H	THICKNESS (MM) ESPESOR (MM) ÉPAISSEUR (MM) KALINLIK (MM)	L	RESIST RESISTIR RÉSISTER DAYANIKLILIK
0 – 599 mm	10,12,16 mm	L	
600 – 899 mm	10,12,16 mm	L	
900 – 1100 mm	10,12,16 mm	L	

According to height of the building, glass height and thickness may be vary.
 Según la altura del edificio, la altura y el espesor del vidrio pueden variar.
 Selon la hauteur du bâtiment, la hauteur et l'épaisseur du verre peuvent varier.
 Binanın yüksekliğine göre camın yüksekliği ve kalınlığı değişebilir.

INSTALATION

FINISHES


BRK-GRS-03

FLOOR MOUNTED GLASS BASE
PERFIL BARANDILLA CRISTAL
PROFIL DE SOL POUR GARDE-CORPS EN VERRE
ZEMİN ÜSTÜ CAM BAZASI

PRODUCTS SPECIFICATIONS

GRS-03 the system is installed by cutting the continuous base profiles according to the balcony dimensions and fixing them to the floor. After the base profiles are mounted to the floor, the rear gasket is installed and the glass is then secured. In the final stage, the wedge gasket is installed.

The top profile is optional; however, its use is recommended to prevent damage to the glass.

GRS-03 el sistema se instala cortando los perfiles de base continuos según las dimensiones del balcón y fijándolos al suelo. Una vez montados los perfiles de base en el suelo, se instala la junta trasera y, a continuación, se fija el vidrio. En la etapa final, se coloca la junta de cuña.

El perfil superior es opcional; sin embargo, se recomienda su uso para evitar daños en el vidrio.

GRS-03 le système est installé en découpant les profils de base continus selon les dimensions du balcon, puis en les fixant au sol. Une fois les profils de base montés au sol, le joint arrière est installé, puis le verre est fixé. Lors de la dernière étape, le joint de serrage est mis en place.







Le profil supérieur est optionnel ; toutefois, son utilisation est recommandée afin d'éviter tout dommage au verre.

GRS-03, sistem, sürekli baza profillerinin balkon ölçülerine göre kesilerek zemine monte edilmesiyle uygulanır. Baza profilleri zemine sabitlendikten sonra arka fitil takılır ve ardından cam yerleştirilerek sabitlenir. Son aşamada ise kama fitili monte edilir.

Üst profil isteğe bağlı olarak kullanılabilir. Birlikte, camın zarar görmesini önlemek amacıyla kullanılması tavsiye edilir.





CODE	DESCRIPTION
BRK-1045 	Base Profile Set 300 cm Base Perfil 300 cm Profil de Sol 300 cm Cam Yatağı Takımı 300 cm
BRK-1106 	10-12-16 mm Glass Wedge Gasket 10-12-16 mm Goma 10-12-16 mm Joint 10-12-16 mm Cam Fiteli
BRK-1108 	12-16 mm Glass Wedge Gasket 12-16 mm Goma 12-16 mm Joint 12-16 mm Cam Fiteli
BRK-1200 	M10 Rod 15 cm M10 Barra 15 cm M10 Tige Fileté 15 cm M10 Tijli Çubuk 15 cm
BRK-1205 	M10 Nut And Washer M10 Tuerca Con Arandela Ecrou Avec Rondelle M10 M10 Flanşlı Somun
BRK-1057 	Plug For Base Profile Sol Tapa Final Embout De Finition Pour Profil Cam Yatağı Tapası

BURAK ALUMINIUM., we extrude and process our profiles in accordance with TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9, and TS EN 12020 standards.

The sealing gaskets and inner profiles used in the system are manufactured from 100% EPDM material.

The side cover profiles are offered with 10–12 micron anodizing in bright and bronze finishes; additionally, they can be produced using wood-effect coating or certified painting systems, with electrostatic powder coating in the desired RAL color.

BURAK ALUMINIUM., extruimos y procesamos nuestros perfiles de acuerdo con las normas TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 y TS EN 12020.

Las juntas de estanqueidad y los perfiles interiores utilizados en el sistema están fabricados con material 100 % EPDM.

Los perfiles de tapa lateral se ofrecen con anodizado de 10–12 micras en colores brillante y bronce; además, pueden producirse mediante revestimiento efecto madera o sistemas de pintura certificados, con pintura electrostática en polvo en el color RAL deseado.

BURAK ALUMINIUM., nous extrudons et usinons nos profils conformément aux normes TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 et TS EN 12020.

Les joints d'étanchéité et les joints intérieurs utilisés dans le système sont fabriqués en EPDM 100 %.

Les profils de couvercle latéral sont proposés avec une anodisation de 10–12 microns en finitions brillante et bronze ; ils peuvent également être produits avec un revêtement effet bois ou des systèmes de peinture certifiés, en thermolaquage électrostatique dans la couleur RAL souhaitée.


BURAK ALUMINIUM. olarak, profillerimizi TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 ve TS EN 12020 standartlarına uygun şekilde ekstrüde etmekte ve işlemekteyiz.

Sistemde kullanılan sızdırmazlık ve iç fitiller %100 EPDM malzemeden üretilmektedir.

Yan kapak profilleri 10–12 mikron eloksal kaplama ile parlak ve bronz renk seçeneklerinde sunulmakta; ayrıca ahşap kaplama veya sertifikalı boya sistemleri kullanılarak istenilen RAL renginde elektrotatik toz boya ile de üretilebilmektedir.

GLASS



10.96 mm 12.96 mm 17.16 mm

HANDRAIL PROFILE
BRK-107 12,16,20 MM
BRK-115 12,16,20 MM
BRK-118 12,16,20 MM


According to the table above, the distance between the glass setting blocks placed on the floor should be as specified, depending on the height of the glass.


GLASS HEIGHT = H ALTURA VIDRIO = H HAUTEUR = H CAM YÜKSEKLİĞİ = H	THICKNESS (MM) ESPESOR (MM) ÉPAISSEUR (MM) KALINLIK (MM)	L	RESIST RESISTIR RÉSISTER DAYANIKLILIK
0 – 599 mm	16,20 mm	L	
600 – 899 mm	16,20 mm	L	
900 – 1099 mm	16,20 mm	L	
1100 – 1200 mm	16,20 mm	L	

According to height of the building, glass height and thickness may be vary.
 Según la altura del edificio, la altura y el espesor del vidrio pueden variar.
 Selon la hauteur du bâtiment, la hauteur et l'épaisseur du verre peuvent varier.
 Binanın yüksekliğine göre camın yüksekliği ve kalınlığı değişebilir.

INSTALATION


115 MM

52 MM

FINISHES


SILVER

SATIN

BRONZ

WOOD

RAL 7016



RAL 9005



BRK-GRS-04

FLOOR MOUNTED ADJUSTABLE GLASS BASE SHOE
PERFIL DE BARANDILLA DE CRISTAL AJUSTABLE
PROFIL DE GARDE-CORPS EN VERRE RÉGLABLE
ZEMİN ÜSTÜ AYARLI CAM BAZASI

PRODUCTS SPECIFICATIONS

GRS-04, System 15 cm and 30 cm base profiles are mounted on the floor at average 30 cm intervals. The spacing of the base profiles varies depending on the height of the glass. This is specified in the table. After the base profiles are mounted to the floor, the cover profile is cut to size for the rear section, fitted with seals, and then mounted. The glass is then secured, and the front cover profile is cut to size, fitted with seals, and then mounted. The top profile is optional but is recommended to prevent damage to the glass.

GRS-04, el sistema se monta en el suelo con perfiles de base de 15 cm y 30 cm, con una separación media de 30 cm. La separación entre los perfiles de base varía en función de la altura del vidrio. Se indica en la tabla. Una vez montados los perfiles base en el suelo, se corta el perfil de la tapa trasera según las medidas y se montan las juntas. A continuación, se fija el vidrio y se corta el perfil de la tapa delantera según las medidas y se montan las juntas. El perfil superior se utiliza opcionalmente y se recomienda su uso para evitar daños en el vidrio.

GRS-04, les profils de base de 15 cm et 30 cm du système sont montés au sol avec un entraxe moyen de 30 cm. L'espacement des profils de base varie en fonction de la hauteur du verre. Cette distance est précisée dans le tableau.


Après la fixation des profils de base au sol, le profil de couverture arrière est découpé à la dimension souhaitée, équipé de joints, puis monté. Le verre est ensuite mis en place et fixé. Enfin, le profil de couverture avant est découpé à la dimension souhaitée, équipé de joints, puis monté.

Le profil supérieur est optionnel, mais il est recommandé afin de prévenir tout dommage au verre.

GRS-04, sistem 15 cm ve 30 cm'lik baza profilleri kullanılarak zemine ortalama 30 cm aralıklarla monte edilir. Baza profilleri arasındaki mesafe, cam yüksekliğine bağlı olarak değişiklik göstermekte olup tabloda belirtilmiştir.

Baza profilleri zemine monte edildikten sonra, arka kapak profili ölçüsüne göre kesilir, fitilleri takılır ve montajı yapılır. Ardından cam sabitlenir. Son aşamada, ön kapak profili ölçüsüne göre kesilerek fitilleri takılır ve monte edilir.

Üst profil isteğe bağlı olarak kullanılabilir. Birlikte, camın zarar görmesini önlemek amacıyla kullanılması tavsiye edilir.





CODE	DESCRIPTION
BRK-1040 	Adjustable Glass Base 15 cm. Base de vidrio ajustable 15 cm Base de verre réglable 15 cm Ayarlı Cam Yatağı Takımı 15 cm
BRK-1041 	Adjustable Glass Base 30 cm. Base de vidrio ajustable 30 cm Base de verre réglable 30 cm Ayarlı Cam Yatağı Takımı 30 cm
BRK-1105 	10-12-16-20 mm Glass Gasket For Profile Cover 10-12-16-20 mm Goma Para Interior de Tapa Lateral 10-12-16-20 mm Joint D'enjoliveur Pour Verre 10-12-16-20 mm Cam İçin Kapak Fitili
BRK-1200 	M10 Rod 15 cm M10 Barra 15 cm M10 Tige Fileté 15 cm M10 Tijli Çubuk 15 cm
BRK-1205 	M10 Nut And Washer M10 Tuerca Con Arandela Ecrou Avec Rondelle M10 M10 Flanşlı Somun
BRK-1056 	Plug For Base Profile Sol Tapa Final Embout De Finition Pour Profil Cam Yatağı Tapası
BRK-120 	Cover For Base Profile Perfil Para Tapa Letaral Profil De Sol Cam Yatağı Kapağı

BURAK ALUMINIUM., we extrude and process our profiles in accordance with TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9, and TS EN 12020 standards.

The sealing gaskets and inner profiles used in the system are manufactured from 100% EPDM material.

The side cover profiles are offered with 10-12 micron anodizing in bright and bronze finishes; additionally, they can be produced using wood-effect coating or certified painting systems, with electrostatic powder coating in the desired RAL color.

BURAK ALUMINIUM., extruimos y procesamos nuestros perfiles de acuerdo con las normas TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 y TS EN 12020.

Las juntas de estanqueidad y los perfiles interiores utilizados en el sistema están fabricados con material 100 % EPDM.

Los perfiles de tapa lateral se ofrecen con anodizado de 10-12 micras en colores brillante y bronce; además, pueden producirse mediante revestimiento efecto madera o sistemas de pintura certificados, con pintura electrostática en polvo en el color RAL deseado.

BURAK ALUMINIUM., nous extrudons et usinons nos profils conformément aux normes TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 et TS EN 12020.

Les joints d'étanchéité et les joints intérieurs utilisés dans le système sont fabriqués en EPDM 100 %.

Les profils de couvercle latéral sont proposés avec une anodisation de 10-12 microns en finitions brillante et bronze ; ils peuvent également être produits avec un revêtement effet bois ou des systèmes de peinture certifiés, en thermolaquage électrostatique dans la couleur RAL souhaitée.

BURAK ALUMINIUM. olarak, profillerimizi TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 ve TS EN 12020 standartlarına uygun şekilde ekstrüde etmekte ve işlemekteyiz.

Sistemde kullanılan sızdırmazlık ve iç fitiller %100 EPDM malzemeden üretilmektedir.

Yan kapak profilleri 10-12 mikron eloksal kaplama ile parlak ve bronz renk seçeneklerinde sunulmakta; ayrıca ahşap kaplama veya sertifikalı boya sistemleri kullanılarak istenilen RAL renginde elektrotatik toz boya ile de üretilmektedir.

GLASS



12.96 mm 17.16 mm 21.16 mm 25,54 mm

According to the table above, the distance between the glass setting blocks placed on the floor should be as specified, depending on the height of the glass.


GLASS HEIGHT = H ALTURA VIDRIO = H HAUTEUR = H CAM YÜKSEKLİĞİ = H	THICKNESS (MM) ESPESOR (MM) ÉPAISSEUR (MM) KALINLIK (MM)	L	RESIST RESISTIR RÉSISTER DAYANIKLILIK
0 – 599 mm	12,16,20,24 mm	550,700 mm	
600 – 899 mm	12,16,20,24 mm	400,550 mm	
900 – 1099 mm	12,16,20,24 mm	250,400 mm	
1100 – 1200 mm	12,16,20,24 mm	250 mm	

HANDRAIL PROFILE

BRK-107 12,16,20 MM


BRK-115 12,16,20 MM

BRK-118 12,16,20 MM



According to height of the building, glass height and thickness may be vary.
Según la altura del edificio, la altura y el espesor del vidrio pueden variar.
Selon la hauteur du bâtiment, la hauteur et l'épaisseur du verre peuvent varier.
Binanın yüksekliğine göre camın yüksekliği ve kalınlığı değişebilir.

INSTALATION



BRK-GRS-04-L

FLOOR MOUNTED ADJUSTABLE GLASS BASE SHOE
PERFIL DE BARANDILLA DE CRISTAL AJUSTABLE
PROFIL DE GARDE-CORPS EN VERRE RÉGLABLE
ZEMİN ÜSTÜ AYARLI CAM BAZASI

PRODUCTS SPECIFICATIONS

GRS-04-L the system is installed by cutting the continuous base profiles according to the balcony dimensions and fixing them to the floor. After the base profiles are mounted to the floor, the rear cover profile is cut to size, the gaskets are installed, and it is then mounted. The glass is subsequently secured. In the final stage, the front cover profile is cut to size, fitted with gaskets, and mounted.

The top profile is optional; however, its use is recommended to prevent damage to the glass.

GRS-04-L el sistema se instala cortando los perfiles de base continuos según las dimensiones del balcón y fijándolos al suelo. Una vez montados los perfiles de base en el suelo, el perfil de tapa trasera se corta a medida, se colocan las juntas y se procede a su instalación. A continuación, se fija el vidrio. En la etapa final, el perfil de tapa frontal se corta a medida, se equipa con juntas y se monta.

El perfil superior es opcional; no obstante, se recomienda su uso para evitar daños en el vidrio.

LGRS-04-L le système est installé en découpant les profils de base continus selon les dimensions du balcon, puis en les fixant au sol. Une fois les profils de base montés au sol, le profil de capot arrière est coupé à la bonne dimension, équipé de joints et ensuite installé. Le verre est ensuite fixé. Lors de la dernière étape, le profil de capot avant est coupé à la dimension requise, équipé de joints et monté.







Le profil supérieur est optionnel ; toutefois, son utilisation est recommandée afin d'éviter tout dommage au verre.

GRS-04-L sistemi, sürekli baza profillerinin balkon ölçülerine göre kesilerek zemine monte edilmesiyle uygulanır. Baza profilleri zemine sabitlendikten sonra, arka kapak profili ölçüsüne göre kesilir, fitilleri takılır ve montajı yapılır. Ardından cam yerleştirilerek sabitlenir. Son aşamada ise ön kapak profili ölçüsüne göre kesilerek fitilleri takılır ve monte edilir.

Üst profil isteğe bağlı olarak kullanılabilmeyle birlikte, camın zarar görmesini önlemek ve sistemin güvenliğini artırmak amacıyla kullanılması tavsiye edilir.





CODE	DESCRIPTION
BRK-1042 	Adjustable Glass Base 300 cm. Base de vidrio ajustable 300 cm Base de verre réglable 300 cm Ayarlı Cam Yatağı Takımı 300 cm
BRK-1105 	10-12-16-20 mm Glass Gasket For Profile Cover 10-12-16-20 mm Goma Para Interior de Tapa Lateral 10-12-16-20 mm Joint D'enjoliveur Pour Verre 10-12-16-20 mm Cam İçin Kapak Fitili
BRK-1200 	M10 Rod 15 cm M10 Barra 15 cm M10 Tige Fileté 15 cm M10 Tijli Çubuk 15 cm
BRK-1205 	M10 Nut And Washer M10 Tuerca Con Arandela Ecrou Avec Rondelle M10 M10 Flanşlı Somun
BRK-1056 	Plug For Base Profile Sol Tapa Final Embout De Finition Pour Profil Cam Yatağı Tapası
BRK-120 	Cover For Base Profile Perfil Para Tapa Letaral Profil De Sol Cam Yatağı Kapağı

BURAK ALUMINIUM., we extrude and process our profiles in accordance with TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9, and TS EN 12020 standards.

The sealing gaskets and inner profiles used in the system are manufactured from 100% EPDM material.

The side cover profiles are offered with 10-12 micron anodizing in bright and bronze finishes; additionally, they can be produced using wood-effect coating or certified painting systems, with electrostatic powder coating in the desired RAL color.

BURAK ALUMINIUM., extruimos y procesamos nuestros perfiles de acuerdo con las normas TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 y TS EN 12020.

Las juntas de estanqueidad y los perfiles interiores utilizados en el sistema están fabricados con material 100 % EPDM.

Los perfiles de tapa lateral se ofrecen con anodizado de 10-12 micras en colores brillante y bronce; además, pueden producirse mediante revestimiento efecto madera o sistemas de pintura certificados, con pintura electrostática en polvo en el color RAL deseado.

BURAK ALUMINIUM., nous extrudons et usinons nos profils conformément aux normes TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 et TS EN 12020.

Les joints d'étanchéité et les joints intérieurs utilisés dans le système sont fabriqués en EPDM 100 %.


Les profils de couvercle latéral sont proposés avec une anodisation de 10-12 microns en finitions brillante et bronze ; ils peuvent également être produits avec un revêtement effet bois ou des systèmes de peinture certifiés, en thermolaquage électrostatique dans la couleur RAL souhaitée.

BURAK ALUMINIUM. olarak, profillerimizi TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 ve TS EN 12020 standartlarına uygun şekilde ekstrüde etmekte ve işlemekteyiz.

Sistemde kullanılan sızdırmazlık ve iç fitiller %100 EPDM malzemeden üretilmektedir.

Yan kapak profilleri 10-12 mikron eloksal kaplama ile parlak ve bronz renk seçeneklerinde sunulmakta; ayrıca ahşap kaplama veya sertifikalı boya sistemleri kullanılarak istenilen RAL renginde elektrotatik toz boya ile de üretilmektedir.

GLASS



According to the table above, the distance between the glass setting blocks placed on the floor should be as specified, depending on the height of the glass.


GLASS HEIGHT = H ALTURA VIDRIO = H HAUTEUR = H CAM YÜKSEKLİĞİ = H	THICKNESS (MM) ESPESOR (MM) ÉPAISSEUR (MM) KALINLIK (MM)	L	RESIST RESISTIR RÉSISTER DAYANIKLILIK
0 – 599 mm	12,16,20,24 mm	L	
600 – 899 mm	12,16,20,24 mm	L	
900 – 1099 mm	12,16,20,24 mm	L	
1100 – 1200 mm	12,16,20,24 mm	L	

HANDRAIL PROFILE

BRK-107 12,16,20 MM


BRK-115 12,16,20 MM

BRK-118 12,16,20 MM





According to height of the building, glass height and thickness may be vary.
Según la altura del edificio, la altura y el espesor del vidrio pueden variar.
Selon la hauteur du bâtiment, la hauteur et l'épaisseur du verre peuvent varier.
Binanın yüksekliğine göre camın yüksekliği ve kalınlığı değişebilir.

INSTALATION



FINISHES





BRK-GRS-04-S

FLOOR MOUNTED ADJUSTABLE GLASS BASE SHOE
PERFIL DE BARANDILLA DE CRISTAL AJUSTABLE
PROFIL DE GARDE-CORPS EN VERRE RÉGLABLE
ZEMİN ÜSTÜ AYARLI CAM BAZASI

PRODUCTS SPECIFICATIONS

GRS-04-S, System 15 cm and 30 cm base profiles are mounted on the floor at average 30 cm intervals. The spacing of the base profiles varies depending on the height of the glass. This is specified in the table. After the base profiles are mounted to the floor, the cover profile is cut to size for the rear section, fitted with seals, and then mounted. The glass is then secured, and the front cover profile is cut to size, fitted with seals, and then mounted. The top profile is optional but is recommended to prevent damage to the glass.

GRS-04-S el sistema se monta en el suelo con perfiles de base de 15 cm y 30 cm, con una separación media de 30 cm. La separación entre los perfiles de base varía en función de la altura del vidrio. Se indica en la tabla. Una vez montados los perfiles base en el suelo, se corta el perfil de la tapa trasera según las medidas y se montan las juntas. A continuación, se fija el vidrio y se corta el perfil de la tapa delantera según las medidas y se montan las juntas. El perfil superior se utiliza opcionalmente y se recomienda su uso para evitar daños en el vidrio.

GRS-04-S les profils de base de 15 cm et 30 cm du système sont montés au sol avec un entraxe moyen de 30 cm. L'espacement des profils de base varie en fonction de la hauteur du verre. Cette distance est précisée dans le tableau.

Après la fixation des profils de base au sol, le profil de couverture arrière est découpé à la dimension souhaitée, équipé de joints, puis monté. Le verre est ensuite mis en place et fixé. Enfin, le profil de couverture avant est découpé à la dimension souhaitée, équipé de joints, puis monté.

Le profil supérieur est optionnel, mais il est recommandé afin de prévenir tout dommage au verre.

GRS-04-S , sistem 15 cm ve 30 cm'lik baza profilleri kullanılarak zemine ortalama 30 cm aralıklarla monte edilir. Baza profilleri arasındaki mesafe, cam yüksekliğine bağlı olarak değişiklik göstermekte olup tabloda belirtilmiştir.

Baza profilleri zemine monte edildikten sonra, arka kapak profili ölçüsüne göre kesilir, fitilleri takılır ve montajı yapılır. Ardından cam sabitlenir. Son aşamada, ön kapak profili ölçüsüne göre kesilerek fitilleri takılır ve monte edilir.

Üst profil isteğe bağlı olarak kullanılabilmeyle birlikte, camın zarar görmesini önlemek amacıyla kullanılması tavsiye edilir.





CODE	DESCRIPTION
BRK-1530 	Adjustable Glass Base 15 cm Eco Base de vidrio ajustable 15 cm Eco Base de verre réglable 15 cm Eco Ayarlı Cam Yatağı Takımı 15 cm Eko
BRK-1531 	Adjustable Glass Base 30 cm Eco Base de vidrio ajustable 30 cm Eco Base de verre réglable 30 cm Eco Ayarlı Cam Yatağı Takımı 30 cm Eko
BRK-1105 	10-12-16-20 mm Glass Gasket For Profile Cover 10-12-16-20 mm Goma Para Interior de Tapa Lateral 10-12-16-20 mm Joint D'enjoliveur Pour Verre 10-12-16-20 mm Cam İçin Kapak Fiteli
BRK-1200 	M10 Rod 15 cm M10 Barra 15 cm M10 Tige Fileté 15 cm M10 Tijli Çubuk 15 cm
BRK-1205 	M10 Nut And Washer M10 Tuerca Con Arandela Ecrou Avec Rondelle M10 M10 Flanşlı Somun
BRK-1540 	Plug For Base Profile Sol Tapa Final Embout De Finition Pour Profil Cam Yatağı Tapası
BRK-155 	Cover For Base Profile Perfil Para Tapa Letaral Profil De Sol Cam Yatağı Kapağı

BURAK ALUMINIUM., we extrude and process our profiles in accordance with TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9, and TS EN 12020 standards.

The sealing gaskets and inner profiles used in the system are manufactured from 100% EPDM material.

The side cover profiles are offered with 10-12 micron anodizing in bright and bronze finishes; additionally, they can be produced using wood-effect coating or certified painting systems, with electrostatic powder coating in the desired RAL color.

BURAK ALUMINIUM., extruimos y procesamos nuestros perfiles de acuerdo con las normas TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 y TS EN 12020.

Las juntas de estanqueidad y los perfiles interiores utilizados en el sistema están fabricados con material 100 % EPDM.

Los perfiles de tapa lateral se ofrecen con anodizado de 10-12 micras en colores brillante y bronce; además, pueden producirse mediante revestimiento efecto madera o sistemas de pintura certificados, con pintura electrostática en polvo en el color RAL deseado.

BURAK ALUMINIUM., nous extrudons et usinons nos profils conformément aux normes TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 et TS EN 12020.

Les joints d'étanchéité et les joints intérieurs utilisés dans le système sont fabriqués en EPDM 100 %.


Les profils de couvercle latéral sont proposés avec une anodisation de 10-12 microns en finitions brillante et bronze ; ils peuvent également être produits avec un revêtement effet bois ou des systèmes de peinture certifiés, en thermolaquage électrostatique dans la couleur RAL souhaitée.

BURAK ALUMINIUM. olarak, profillerimizi TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 ve TS EN 12020 standartlarına uygun şekilde ekstrüde etmekte ve işlemekteyiz.

Sistemde kullanılan sızdırmazlık ve iç fitiller %100 EPDM malzemeden üretilmektedir.

Yan kapak profilleri 10-12 mikron eloksal kaplama ile parlak ve bronz renk seçeneklerinde sunulmakta; ayrıca ahşap kaplama veya sertifikalı boya sistemleri kullanılarak istenilen RAL renginde elektrotatik toz boya ile de üretilmektedir.

GLASS



According to the table above, the distance between the glass setting blocks placed on the floor should be as specified, depending on the height of the glass.


GLASS HEIGHT = H ALTURA VIDRIO = H HAUTEUR = H CAM YÜKSEKLİĞİ = H	THICKNESS (MM) ESPESOR (MM) ÉPAISSEUR (MM) KALINLIK (MM)	L	RESIST RESISTIR RÉSISTER DAYANIKLILIK
0 – 599 mm	10,12,16,20 mm	550,700 mm	
600 – 899 mm	10,12,16,20 mm	400,550 mm	
900 – 1099 mm	16,20 mm	250,400 mm	
1100 – 1200 mm	16,20 mm	250 mm	

HANDRAIL PROFILE

BRK-107 12,16,20 MM


BRK-115 12,16,20 MM

BRK-118 12,16,20 MM



According to height of the building, glass height and thickness may be vary.
Según la altura del edificio, la altura y el espesor del vidrio pueden variar.
Selon la hauteur du bâtiment, la hauteur et l'épaisseur du verre peuvent varier.
Binanın yüksekliğine göre camın yüksekliği ve kalınlığı değişebilir.

INSTALATION



BRK-GRS-04-S-L

FLOOR MOUNTED ADJUSTABLE GLASS BASE SHOE
PERFIL DE BARANDILLA DE CRISTAL AJUSTABLE
PROFIL DE GARDE-CORPS EN VERRE RÉGLABLE
ZEMİN ÜSTÜ AYARLI CAM BAZASI


PRODUCTS SPECIFICATIONS

GRS-04-S-L is installed using 300 cm sections with ground-suitable anchors. Side cover profiles are available in standard lengths of 6 meters and can be manufactured in custom sizes according to optimization requirements. Installation is performed using ground-suitable fixing screws and chemical anchors. Can be used with 10, 12, 16 mm laminated & tempered glass. For heights above 1000 mm, only 16 mm laminated & tempered glass is recommended. At 1200 mm glass heights, the use of top profiles prevents the glass from moving as a single piece and excessive flexing, thereby increasing overall strength. It is an economical alternative to 04-S-L adjustable base systems.

GRS-04-S-L se monta utilizando piezas de 300 cm con pernos adecuados para el suelo. Los perfiles de las tapas laterales están disponibles de serie en longitudes de 6 metros y se pueden fabricar en las medidas deseadas según las necesidades de optimización. El montaje se realiza utilizando tornillos de fijación adecuados para el suelo y anclajes químicos. Se puede utilizar con vidrios laminados y templados de 10, 12 y 16 mm. Para alturas superiores a 1000 mm, se recomienda utilizar únicamente vidrio laminado y templado de 16 mm. En alturas de vidrio de 1200 mm, el uso de perfiles superiores aumenta la resistencia general al impedir el movimiento uniforme del vidrio y su flexión excesiva. Es un modelo económico alternativo a los sistemas de base ajustables 04-S-L.

GRS-04-S-L est monté à l'aide de tiges adaptées au sol et de pièces de 300 cm. Les profilés latéraux sont disponibles en standard en longueurs de 6 mètres et peuvent être fabriqués dans les dimensions souhaitées en fonction des besoins d'optimisation. Le montage s'effectue à l'aide de vis de fixation adaptées au sol et d'ancrages chimiques. Peut être utilisé avec des verres feuilletés et trempés de 10, 12 et 16 mm. Pour les hauteurs supérieures à 1000 mm, il est recommandé d'utiliser uniquement du verre feuilleté et trempé de 16 mm. Pour les hauteurs de verre de 1200 mm, l'utilisation de profilés supérieurs augmente la résistance globale en empêchant le mouvement du verre et sa flexion excessive. 04-S-L Il s'agit d'un modèle économique alternatif aux systèmes à base réglable.

GRS-04-S-L, zemine uygun tijler ile birlikte 300 cm'lik parçalar kullanılarak monte edilir. Yan kapak profilleri standart olarak 6 metre boylarda mevcuttur ve optimizasyon ihtiyaçlarına göre istenilen ölçülerde üretilebilir. Montaj, zemine uygun sabitleme vidaları ile kimyasal ankrajlar kullanılarak gerçekleştirilir. 10, 12, 16 mm lamine & temperli camlar ile kullanılabilir. 1000 mm üzerindeki yükseklikler için yalnızca 16 mm lamine & temperli cam kullanılması tavsiye edilir. 1200 mm cam yüksekliklerinde, üst profillerin kullanılması camın yekpare hareketini ve aşırı esnemesini engelleyerek genel dayanımı artırır. 04-S-L Ayarlı baza sistemlerine alternatif bir ekonomik modeldir.





CODE	DESCRIPTION
BRK-1532	Adjustable Glass Base 300 cm Eco Base de vidrio ajustable 300 cm Eco Base de verre réglable 300 cm Eco Ayarlı Cam Yatağı Takımı 300 cm Eko
BRK-1105	10-12-16-20 mm Glass Gasket For Profile Cover 10-12-16-20 mm Goma Para Interior de Tapa Lateral 10-12-16-20 mm Joint D'enjoliveur Pour Verre 10-12-16-20 mm Cam İçin Kapak Fitili
BRK-1200	M10 Rod 15 cm M10 Barra 15 cm M10 Tige Fileté 15 cm M10 Tijli Çubuk 15 cm
BRK-1205	M10 Nut And Washer M10 Tuerca Con Arandela Ecrou Avec Rondelle M10 M10 Flanşlı Somun
BRK-1540	Plug For Base Profile Sol Tapa Final Embout De Finition Pour Profil Cam Yatağı Tapası
BRK-155	Cover For Base Profile Perfil Para Tapa Letaral Profil De Sol Cam Yatağı Kapağı

BURAK ALUMINIUM., we extrude and process our profiles in accordance with TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9, and TS EN 12020 standards.

The sealing gaskets and inner profiles used in the system are manufactured from 100% EPDM material.

The side cover profiles are offered with 10-12 micron anodizing in bright and bronze finishes; additionally, they can be produced using wood-effect coating or certified painting systems, with electrostatic powder coating in the desired RAL color.

BURAK ALUMINIUM., extruimos y procesamos nuestros perfiles de acuerdo con las normas TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 y TS EN 12020.

Las juntas de estanqueidad y los perfiles interiores utilizados en el sistema están fabricados con material 100 % EPDM.

Los perfiles de tapa lateral se ofrecen con anodizado de 10-12 micras en colores brillante y bronce; además, pueden producirse mediante revestimiento efecto madera o sistemas de pintura certificados, con pintura electrostática en polvo en el color RAL deseado.

BURAK ALUMINIUM., nous extrudons et usinons nos profils conformément aux normes TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 et TS EN 12020.

Les joints d'étanchéité et les joints intérieurs utilisés dans le système sont fabriqués en EPDM 100 %.


Les profils de couvercle latéral sont proposés avec une anodisation de 10-12 microns en finitions brillante et bronze ; ils peuvent également être produits avec un revêtement effet bois ou des systèmes de peinture certifiés, en thermolaquage électrostatique dans la couleur RAL souhaitée.

BURAK ALUMINIUM. olarak, profillerimizi TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 ve TS EN 12020 standartlarına uygun şekilde ekstrüde etmekte ve işlemekteyiz.

Sistemde kullanılan sızdırmazlık ve iç fitilleri %100 EPDM malzemeden üretilmektedir.

Yan kapak profilleri 10-12 mikron eloksal kaplama ile parlak ve bronz renk seçeneklerinde sunulmakta; ayrıca ahşap kaplama veya sertifikalı boya sistemleri kullanılarak istenilen RAL renginde elektrotatik toz boya ile de üretilmektedir.

GLASS



According to the table above, the distance between the glass setting blocks placed on the floor should be as specified, depending on the height of the glass.


GLASS HEIGHT = H ALTURA VIDRIO = H HAUTEUR = H CAM YÜKSEKLİĞİ = H	THICKNESS (MM) ESPESOR (MM) ÉPAISSEUR (MM) KALINLIK (MM)	L	RESIST RESISTIR RÉSISTER DAYANIKLILIK
0 – 599 mm	10,12,16,20 mm	550,700 mm	
600 – 899 mm	10,12,16,20 mm	400,550 mm	
900 – 1099 mm	16,20 mm	250,400 mm	
1100 – 1200 mm	16,20 mm	250 mm	

HANDRAIL PROFILE

BRK-107 12,16,20 MM


BRK-115 12,16,20 MM

BRK-118 12,16,20 MM




According to height of the building, glass height and thickness may be vary.
Según la altura del edificio, la altura y el espesor del vidrio pueden variar.
Selon la hauteur du bâtiment, la hauteur et l'épaisseur du verre peuvent varier.
Binanın yüksekliğine göre camın yüksekliği ve kalınlığı değişebilir.

INSTALATION



FINISHES



BRK-GRS-05

GLASS HOLDER
PINZA DE VIDRIO
PINCE À VERRE
CAM TUTUCU

PRODUCTS SPECIFICATIONS

GRS-05 system is installed on the floor using glass holders at an average spacing of 50 cm.

The distance between the glass holders varies depending on the glass height and is specified in the table.

After the glass holders are fixed to the floor, the glass is secured.

Although the top profile is optional, its use is recommended to prevent damage to the glass.

El sistema GRS-05 se instala en el suelo utilizando soportes para vidrio, con una separación media de 50 cm.

La distancia entre los soportes de vidrio varía según la altura del vidrio y se especifica en la tabla.

Una vez que los soportes de vidrio están fijados al suelo, el vidrio se asegura.

Aunque el perfil superior es opcional, se recomienda su uso para evitar daños en el vidrio.

Le système GRS-05 est installé au sol à l'aide de pinces à verre, avec un espacement moyen de 50 cm.

La distance entre les pinces à verre varie en fonction de la hauteur du verre et est indiquée dans le tableau.

Une fois les pinces à verre fixées au sol, le verre est installé.


Bien que le profil supérieur soit optionnel, son utilisation est recommandée afin de protéger le verre contre d'éventuels dommages.

GRS-05 sistemi, cam tutucular kullanılarak zemine ortalama 50 cm aralıklarla monte edilir.

Cam tutucular arasındaki mesafe, cam yüksekliğine bağlı olarak değişmekte olup tabloda belirtilmiştir.

Cam tutucular zemine monte edildikten sonra cam sabitlenir.

Üst profil isteğe bağlı olarak kullanılabilir. Birlikte, camın zarar görmesini önlemek amacıyla kullanılması tavsiye edilir.





CODE	DESCRIPTION
BRK-1000	Small Base Glass Holder (10-12 mm) Pinza Para Vidrio (10 - 12 mm) (Sin Perforación) Pince À Verre De Sol (Verre 10-12 mm) Küçük Oval Cam Tutucu (10-12 mm)

burak
alüminyum

BURAK ALUMINIUM., we extrude and process our profiles in accordance with TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9, and TS EN 12020 standards.

The sealing gaskets and inner profiles used in the system are manufactured from 100% EPDM material.

The side cover profiles are offered with 10–12 micron anodizing in bright and bronze finishes; additionally, they can be produced using wood-effect coating or certified painting systems, with electrostatic powder coating in the desired RAL color.

BURAK ALUMINIUM., extruimos y procesamos nuestros perfiles de acuerdo con las normas TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 y TS EN 12020.

Las juntas de estanqueidad y los perfiles interiores utilizados en el sistema están fabricados con material 100 % EPDM.

Los perfiles de tapa lateral se ofrecen con anodizado de 10–12 micras en colores brillante y bronce; además, pueden producirse mediante revestimiento efecto madera o sistemas de pintura certificados, con pintura electrostática en polvo en el color RAL deseado.

BURAK ALUMINIUM., nous extrudons et usinons nos profils conformément aux normes TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 et TS EN 12020.

Les joints d'étanchéité et les joints intérieurs utilisés dans le système sont fabriqués en EPDM 100 %.

Les profils de couvercle latéral sont proposés avec une anodisation de 10–12 microns en finitions brillante et bronze ; ils peuvent également être produits avec un revêtement effet bois ou des systèmes de peinture certifiés, en thermolaquage électrostatique dans la couleur RAL souhaitée.

BURAK ALUMINIUM. olarak, profillerimizi TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 ve TS EN 12020 standartlarına uygun şekilde ekstrüde etmekte ve işlemekteyiz.

Sistemde kullanılan sızdırmazlık ve iç fitiller %100 EPDM malzemeden üretilmektedir.

Yan kapak profilleri 10–12 mikron eloksal kaplama ile parlak ve bronz renk seçeneklerinde sunulmakta; ayrıca ahşap kaplama veya sertifikalı boya sistemleri kullanılarak istenilen RAL renginde elektrotatik toz boya ile de üretilebilmektedir.

GLASS



10.96 mm 12.96 mm

HANDRAIL PROFILE

BRK-107 12,16,20 MM

BRK-115 12,16,20 MM


BRK-118 12,16,20 MM




According to the table above, the distance between the glass setting blocks placed on the floor should be as specified, depending on the height of the glass.

GLASS HEIGHT = H ALTURA VIDRIO = H HAUTEUR = H CAM YÜKSEKLİĞİ = H	THICKNESS (MM) ESPESOR (MM) ÉPAISSEUR (MM) KALINLIK (MM)	L	RESIST RESISTIR RÉSISTER DAYANIKLILIK
0 – 599 mm	8 , 10 ,12 mm	450,600 mm	
600 – 899 mm	8 , 10 ,12 mm	300,450 mm	

According to height of the building, glass height and thickness may be vary.
 Según la altura del edificio, la altura y el espesor del vidrio pueden variar.
 Selon la hauteur du bâtiment, la hauteur et l'épaisseur du verre peuvent varier.
 Binanın yüksekliğine göre camın yüksekliği ve kalınlığı değişebilir.

INSTALATION

H 110 MM
BS 55 X 55 MM

FINISHES


SILVER

SATIN

BRONZ

RAL 7016

RAL 9005

BRK-GRS-06

GLASS HOLDER
PINZA DE VIDRIO
PINCE À VERRE
CAM TUTUCU

PRODUCTS SPECIFICATIONS

GRS-06 system is installed on the floor using glass holders at an average spacing of 50 cm.

The distance between the glass holders varies depending on the glass height and is specified in the table.

After the glass holders are fixed to the floor, the glass is secured.

Although the top profile is optional, its use is recommended to prevent damage to the glass.

El sistema GRS-06 se instala en el suelo utilizando soportes para vidrio, con una separación media de 50 cm.

La distancia entre los soportes de vidrio varía según la altura del vidrio y se especifica en la tabla.

Una vez que los soportes de vidrio están fijados al suelo, el vidrio se asegura.

Aunque el perfil superior es opcional, se recomienda su uso para evitar daños en el vidrio.

Le système GRS-06 est installé au sol à l'aide de pinces à verre, avec un espacement moyen de 50 cm.

La distance entre les pinces à verre varie en fonction de la hauteur du verre et est indiquée dans le tableau.

Une fois les pinces à verre fixées au sol, le verre est installé.


Bien que le profil supérieur soit optionnel, son utilisation est recommandée afin de protéger le verre contre d'éventuels dommages.

GRS-06 sistemi, cam tutucular kullanılarak zemine ortalama 50 cm aralıklarla monte edilir.

Cam tutucular arasındaki mesafe, cam yüksekliğine bağlı olarak değişmekte olup tabloda belirtilmiştir.

Cam tutucular zemine monte edildikten sonra cam sabitlenir.

Üst profil isteğe bağlı olarak kullanılabilirle birlikte, camın zarar görmesini önlemek amacıyla kullanılması tavsiye edilir.





CODE

BRK-1001



DESCRIPTION

Small Base Glass Holder (10-12 mm)
Pinza Para Vidrio (10 - 12 mm) (Sin Perforación)
Pince À Verre De Sol (Verre 10-12 mm)
Küçük Oval Cam Tutucu (10-12 mm)



BURAK ALUMINIUM., we extrude and process our profiles in accordance with TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9, and TS EN 12020 standards.

The sealing gaskets and inner profiles used in the system are manufactured from 100% EPDM material.

The side cover profiles are offered with 10-12 micron anodizing in bright and bronze finishes; additionally, they can be produced using wood-effect coating or certified painting systems, with electrostatic powder coating in the desired RAL color.

BURAK ALUMINIUM., extruimos y procesamos nuestros perfiles de acuerdo con las normas TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 y TS EN 12020.

Las juntas de estanqueidad y los perfiles interiores utilizados en el sistema están fabricados con material 100 % EPDM.

Los perfiles de tapa lateral se ofrecen con anodizado de 10-12 micras en colores brillante y bronce; además, pueden producirse mediante revestimiento efecto madera o sistemas de pintura certificados, con pintura electrostática en polvo en el color RAL deseado.

BURAK ALUMINIUM., nous extrudons et usinons nos profils conformément aux normes TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 et TS EN 12020.

Les joints d'étanchéité et les joints intérieurs utilisés dans le système sont fabriqués en EPDM 100 %.

Les profils de couvercle latéral sont proposés avec une anodisation de 10-12 microns en finitions brillante et bronze ; ils peuvent également être produits avec un revêtement effet bois ou des systèmes de peinture certifiés, en thermolaquage électrostatique dans la couleur RAL souhaitée.

BURAK ALUMINIUM. olarak, profillerimizi TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 ve TS EN 12020 standartlarına uygun şekilde ekstrüde etmekte ve işlemekteyiz.

Sistemde kullanılan sızdırmazlık ve iç fitiller %100 EPDM malzemeden üretilmektedir.

Yan kapak profilleri 10-12 mikron eloksal kaplama ile parlak ve bronz renk seçeneklerinde sunulmakta; ayrıca ahşap kaplama veya sertifikalı boya sistemleri kullanılarak istenilen RAL renginde elektrotatik toz boya ile de üretilebilmektedir.

GLASS



10.96 mm 12.96 mm

HANDRAIL PROFILE

BRK-107 12,16,20 MM

BRK-115 12,16,20 MM




BRK-118 12,16,20 MM



According to the table above, the distance between the glass setting blocks placed on the floor should be as specified, depending on the height of the glass.

GLASS HEIGHT = H ALTURA VIDRIO = H HAUTEUR = H CAM YÜKSEKLİĞİ = H	THICKNESS (MM) ESPESOR (MM) ÉPAISSEUR (MM) KALINLIK (MM)	L	RESIST RESISTIR RÉSISTER DAYANIKLILIK
0 – 599 mm	8 , 10 ,12 mm	450,600 mm	
600 – 899 mm	8 , 10 ,12 mm	300,450 mm	

According to height of the building, glass height and thickness may be vary.
 Según la altura del edificio, la altura y el espesor del vidrio pueden variar.
 Selon la hauteur du bâtiment, la hauteur et l'épaisseur du verre peuvent varier.
 Binanın yüksekliğine göre camın yüksekliği ve kalınlığı değişebilir.

INSTALATION

 H 110 MM
 BS 55 X 55 MM

FINISHES


SILVER

SATIN

BRONZ

RAL 7016

RAL 9005

BRK-GRS-07

GLASS HOLDER
PINZA DE VIDRIO
PINCE À VERRE
CAM TUTUCU

PRODUCTS SPECIFICATIONS

GRS-05 system is installed on the floor using glass holders at an average spacing of 50 cm.

The distance between the glass holders varies depending on the glass height and is specified in the table.

After the glass holders are fixed to the floor, the glass is secured.

Although the top profile is optional, its use is recommended to prevent damage to the glass.

El sistema GRS-05 se instala en el suelo utilizando soportes para vidrio, con una separación media de 50 cm.

La distancia entre los soportes de vidrio varía según la altura del vidrio y se especifica en la tabla.

Una vez que los soportes de vidrio están fijados al suelo, el vidrio se asegura.

Aunque el perfil superior es opcional, se recomienda su uso para evitar daños en el vidrio.

Le système GRS-05 est installé au sol à l'aide de pinces à verre, avec un espacement moyen de 50 cm.

La distance entre les pinces à verre varie en fonction de la hauteur du verre et est indiquée dans le tableau.

Une fois les pinces à verre fixées au sol, le verre est installé.



Bien que le profil supérieur soit optionnel, son utilisation est recommandée afin de protéger le verre contre d'éventuels dommages.

GRS-05 sistemi, cam tutucular kullanılarak zemine ortalama 50 cm aralıklarla monte edilir.

Cam tutucular arasındaki mesafe, cam yüksekliğine bağlı olarak değişmekte olup tabloda belirtilmiştir.

Cam tutucular zemine monte edildikten sonra cam sabitlenir.

Üst profil isteğe bağlı olarak kullanılabilir. Birlikte, camın zarar görmesini önlemek amacıyla kullanılması tavsiye edilir.





CODE	DESCRIPTION
BRK-1005	Medium Base Glass Holder (12-16 mm) Pinza Para Vidrio (12-16 mm) Pince À Verre De Sol (Verre 12-16 mm) Orta Cam Tutucu (12-16 mm)



burak

alüminyum

BURAK ALUMINIUM., we extrude and process our profiles in accordance with TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9, and TS EN 12020 standards.

The sealing gaskets and inner profiles used in the system are manufactured from 100% EPDM material.

The side cover profiles are offered with 10–12 micron anodizing in bright and bronze finishes; additionally, they can be produced using wood-effect coating or certified painting systems, with electrostatic powder coating in the desired RAL color.

BURAK ALUMINIUM., extruimos y procesamos nuestros perfiles de acuerdo con las normas TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 y TS EN 12020.

Las juntas de estanqueidad y los perfiles interiores utilizados en el sistema están fabricados con material 100 % EPDM.

Los perfiles de tapa lateral se ofrecen con anodizado de 10–12 micras en colores brillante y bronce; además, pueden producirse mediante revestimiento efecto madera o sistemas de pintura certificados, con pintura electrostática en polvo en el color RAL deseado.

BURAK ALUMINIUM., nous extrudons et usinons nos profils conformément aux normes TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 et TS EN 12020.


Les joints d'étanchéité et les joints intérieurs utilisés dans le système sont fabriqués en EPDM 100 %.

Les profils de couvercle latéral sont proposés avec une anodisation de 10–12 microns en finitions brillante et bronze ; ils peuvent également être produits avec un revêtement effet bois ou des systèmes de peinture certifiés, en thermolaquage électrostatique dans la couleur RAL souhaitée.

BURAK ALUMINIUM. olarak, profillerimizi TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 ve TS EN 12020 standartlarına uygun şekilde ekstrüde etmekte ve işlemekteyiz.


Sistemde kullanılan sızdırmazlık ve iç fitiller %100 EPDM malzemeden üretilmektedir.

Yan kapak profilleri 10–12 mikron eloksal kaplama ile parlak ve bronz renk seçeneklerinde sunulmakta; ayrıca ahşap kaplama veya sertifikalı boya sistemleri kullanılarak istenilen RAL renginde elektrotatik toz boya ile de üretilebilmektedir.


GLASS



According to the table above, the distance between the glass setting blocks placed on the floor should be as specified, depending on the height of the glass.

GLASS HEIGHT = H ALTURA VIDRIO = H HAUTEUR = H CAM YÜKSEKLİĞİ = H	THICKNESS (MM) ESPESOR (MM) ÉPAISSEUR (MM) KALINLIK (MM)	L	RESIST RESISTIR RÉSISTER DAYANIKLILIK
0 – 599 mm	10 ,12,16 mm	550,700 mm	
600 – 899 mm	10 ,12,16 mm	400,550 mm	
900 – 1099 mm	12,16 mm	250,400 mm	
1100 – 1200 mm	16 mm	250 mm	

HANDRAIL PROFILE
BRK-107 12,16,20 MM
BRK-115 12,16,20 MM
BRK-118 12,16,20 MM


According to height of the building, glass height and thickness may be vary.
 Según la altura del edificio, la altura y el espesor del vidrio pueden variar.
 Selon la hauteur du bâtiment, la hauteur et l'épaisseur du verre peuvent varier.
 Binanın yüksekliğine göre camın yüksekliği ve kalınlığı değişebilir.

INSTALATION

H 130 MM
BS 67 X 67 MM

FINISHES


BRK-GRS-08

GLASS HOLDER
PINZA DE VIDRIO
PINCE À VERRE
CAM TUTUCU

PRODUCTS SPECIFICATIONS

GRS-05 system is installed on the floor using glass holders at an average spacing of 50 cm.

The distance between the glass holders varies depending on the glass height and is specified in the table.

After the glass holders are fixed to the floor, the glass is secured.

Although the top profile is optional, its use is recommended to prevent damage to the glass.

El sistema GRS-05 se instala en el suelo utilizando soportes para vidrio, con una separación media de 50 cm.

La distancia entre los soportes de vidrio varía según la altura del vidrio y se especifica en la tabla.

Una vez que los soportes de vidrio están fijados al suelo, el vidrio se asegura.

Aunque el perfil superior es opcional, se recomienda su uso para evitar daños en el vidrio.

Le système GRS-05 est installé au sol à l'aide de pinces à verre, avec un espacement moyen de 50 cm.

La distance entre les pinces à verre varie en fonction de la hauteur du verre et est indiquée dans le tableau.

Une fois les pinces à verre fixées au sol, le verre est installé.

Bien que le profil supérieur soit optionnel, son utilisation est recommandée afin de protéger le verre contre d'éventuels dommages.

GRS-05 sistemi, cam tutucular kullanılarak zemine ortalama 50 cm aralıklarla monte edilir.

Cam tutucular arasındaki mesafe, cam yüksekliğine bağlı olarak değişmekte olup tabloda belirtilmiştir.

Cam tutucular zemine monte edildikten sonra cam sabitlenir.

Üst profil isteğe bağlı olarak kullanılabilir. Birlikte, camın zarar görmesini önlemek amacıyla kullanılması tavsiye edilir.





CODE	DESCRIPTION
BRK-1006	Medium Base Glass Holder (12-16 mm) Pinza Para Vidrio (12-16 mm) Pince À Verre De Sol (Verre 12-16 mm) Orta Cam Tutucu (12-16 mm)

burak

alüminyum

BURAK ALUMINIUM., we extrude and process our profiles in accordance with TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9, and TS EN 12020 standards.

The sealing gaskets and inner profiles used in the system are manufactured from 100% EPDM material.

The side cover profiles are offered with 10–12 micron anodizing in bright and bronze finishes; additionally, they can be produced using wood-effect coating or certified painting systems, with electrostatic powder coating in the desired RAL color.

BURAK ALUMINIUM., extruimos y procesamos nuestros perfiles de acuerdo con las normas TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 y TS EN 12020.

Las juntas de estanqueidad y los perfiles interiores utilizados en el sistema están fabricados con material 100 % EPDM.

Los perfiles de tapa lateral se ofrecen con anodizado de 10–12 micras en colores brillante y bronce; además, pueden producirse mediante revestimiento efecto madera o sistemas de pintura certificados, con pintura electrostática en polvo en el color RAL deseado.

BURAK ALUMINIUM., nous extrudons et usinons nos profils conformément aux normes TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 et TS EN 12020.


Les joints d'étanchéité et les joints intérieurs utilisés dans le système sont fabriqués en EPDM 100 %.

Les profils de couvercle latéral sont proposés avec une anodisation de 10–12 microns en finitions brillante et bronze ; ils peuvent également être produits avec un revêtement effet bois ou des systèmes de peinture certifiés, en thermolaquage électrostatique dans la couleur RAL souhaitée.

BURAK ALUMINIUM. olarak, profillerimizi TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 ve TS EN 12020 standartlarına uygun şekilde ekstrüde etmekte ve işlemekteyiz.


Sistemde kullanılan sızdırmazlık ve iç fitiller %100 EPDM malzemeden üretilmektedir.

Yan kapak profilleri 10–12 mikron eloksal kaplama ile parlak ve bronz renk seçeneklerinde sunulmakta; ayrıca ahşap kaplama veya sertifikalı boya sistemleri kullanılarak istenilen RAL renginde elektrotatik toz boya ile de üretilebilmektedir.


GLASS


According to the table above, the distance between the glass setting blocks placed on the floor should be as specified, depending on the height of the glass.



GLASS HEIGHT = H ALTURA VIDRIO = H HAUTEUR = H CAM YÜKSEKLİĞİ = H	THICKNESS (MM) ESPESOR (MM) ÉPAISSEUR (MM) KALINLIK (MM)	L	RESIST RESISTIR RÉSISTER DAYANIKLILIK
0 – 599 mm	10 ,12,16 mm	550,700 mm	
600 – 899 mm	10 ,12,16 mm	400,550 mm	
900 – 1099 mm	12,16 mm	250,400 mm	
1100 – 1200 mm	20 mm	250 mm	

HANDRAIL PROFILE
BRK-107 12,16,20 MM
BRK-115 12,16,20 MM
BRK-118 12,16,20 MM


According to height of the building, glass height and thickness may be vary.
 Según la altura del edificio, la altura y el espesor del vidrio pueden variar.
 Selon la hauteur du bâtiment, la hauteur et l'épaisseur du verre peuvent varier.
 Binanın yüksekliğine göre camın yüksekliği ve kalınlığı değişebilir.

INSTALATION


H 130 MM
 BS 67 X 67 MM


FINISHES


BRK-GRS-08-E

GLASS HOLDER
PINZA DE VIDRIO
PINCE À VERRE
CAM TUTUCU

PRODUCTS SPECIFICATIONS

GRS-08-E system is installed on the floor using glass holders at an average spacing of 70 cm.

The distance between the glass holders varies depending on the glass height and is specified in the table.

After the glass holders are fixed to the floor, the glass is secured.

Although the top profile is optional, its use is recommended to prevent damage to the glass.

El sistema GRS-08-Ese instala en el suelo utilizando soportes para vidrio, con una separación media de 70 cm.

La distancia entre los soportes de vidrio varía según la altura del vidrio y se especifica en la tabla.

Una vez que los soportes de vidrio están fijados al suelo, el vidrio se asegura.

Aunque el perfil superior es opcional, se recomienda su uso para evitar daños en el vidrio.

Le système GRS-08-E est installé au sol à l'aide de pinces à verre, avec un espacement moyen de 70 cm.

La distance entre les pinces à verre varie en fonction de la hauteur du verre et est indiquée dans le tableau.

Une fois les pinces à verre fixées au sol, le verre est installé.

Bien que le profil supérieur soit optionnel, son utilisation est recommandée afin de protéger le verre contre d'éventuels dommages.

GRS-08-E sistemi, cam tutucular kullanılarak zemine ortalama 70 cm aralıklarla monte edilir.

Cam tutucular arasındaki mesafe, cam yüksekliğine bağlı olarak değişmekte olup tabloda belirtilmiştir.

Cam tutucular zemine monte edildikten sonra cam sabitlenir.

Üst profil isteğe bağlı olarak kullanılabilir. Birlikte, camın zarar görmesini önlemek amacıyla kullanılması tavsiye edilir.



CODE	DESCRIPTION
BRK-1012	Base Glass Holder (16 mm) Pinza Para Vidrio (16 mm) Pince À Verre De Sol (Verre 16 mm) Cam Tutucu (16 mm)




burak
alüminyum

GLASS**HANDRAIL PROFILE**

BRK-107 12,16,20 MM

BRK-115 12,16,20 MM

BRK-118 12,16,20 MM



According to the table above, the distance between the glass setting blocks placed on the floor should be as specified, depending on the height of the glass.

GLASS HEIGHT = H ALTURA VIDRIO = H HAUTEUR = H CAM YÜKSEKLİĞİ = H	THICKNESS (MM) ESPESOR (MM) ÉPAISSEUR (MM) KALINLIK (MM)	L	RESIST RESISTIR RÉSISTER DAYANIKLILIK
0 – 599 mm	16 mm	700,1000 mm	
600 – 899 mm	16 mm	550,700 mm	
900 – 1099 mm	16 mm	400,550 mm	
1100 – 1200 mm	16 mm	400 mm	

According to height of the building, glass height and thickness may be vary.
Según la altura del edificio, la altura y el espesor del vidrio pueden variar.
Selon la hauteur du bâtiment, la hauteur et l'épaisseur du verre peuvent varier.
Binanın yüksekliğine göre camın yüksekliği ve kalınlığı değişebilir.

**burak**
alüminyumH 150 MM
BS 100 X 69 MM**FINISHES**

RAL 9005 RAL 7016

BRK-GRS-08-EL

SIDE MOUNTED GLASS CLAMP
PINZA DE VIDRIO LATERAL
PINCE À VERRE À FIXATION LATÉRALE
YANDAN CAM TUTUCU

PRODUCTS SPECIFICATIONS

GRS-08-E system is installed on the floor using glass holders at an average spacing of 70 cm.

The distance between the glass holders varies depending on the glass height and is specified in the table.

After the glass holders are fixed to the floor, the glass is secured.

Although the top profile is optional, its use is recommended to prevent damage to the glass.

El sistema GRS-08-Ese instala en el suelo utilizando soportes para vidrio, con una separación media de 70 cm.

La distancia entre los soportes de vidrio varía según la altura del vidrio y se especifica en la tabla.

Una vez que los soportes de vidrio están fijados al suelo, el vidrio se asegura.

Aunque el perfil superior es opcional, se recomienda su uso para evitar daños en el vidrio.

Le système GRS-08-E est installé au sol à l'aide de pinces à verre, avec un espacement moyen de 70 cm.

La distance entre les pinces à verre varie en fonction de la hauteur du verre et est indiquée dans le tableau.

Une fois les pinces à verre fixées au sol, le verre est installé.

Bien que le profil supérieur soit optionnel, son utilisation est recommandée afin de protéger le verre contre d'éventuels dommages.

GRS-08-E sistemi, cam tutucular kullanılarak zemine ortalama 70 cm aralıklarla monte edilir.

Cam tutucular arasındaki mesafe, cam yüksekliğine bağlı olarak değişmekte olup tabloda belirtilmiştir.

Cam tutucular zemine monte edildikten sonra cam sabitlenir.

Üst profil isteğe bağlı olarak kullanılabilirlikle birlikte, camın zarar görmesini önlemek amacıyla kullanılması tavsiye edilir.



CODE

DESCRIPTION

BRK-1013



Side Mount Glass Holder (16 mm)
Pinza Lateral Para Vidrio (16 mm)
Pince Latérale À Verre De Sol (Verre 16 mm)
Yandan Bağlantı Cam Tutucu (16 mm)




GLASS**HANDRAIL PROFILE**

BRK-107 12,16,20 MM

BRK-115 12,16,20 MM

BRK-118 12,16,20 MM



According to the table above, the distance between the glass setting blocks placed on the floor should be as specified, depending on the height of the glass.

GLASS HEIGHT = H ALTURA VIDRIO = H HAUTEUR = H CAM YÜKSEKLİĞİ = H	THICKNESS (MM) ESPESOR (MM) ÉPAISSEUR (MM) KALINLIK (MM)	L	RESIST RESISTIR RÉSISTER DAYANIKLILIK
0 – 599 mm	16 mm	700,1000 mm	
600 – 899 mm	16 mm	550,700 mm	
900 – 1099 mm	16 mm	400,550 mm	
1100 – 1200 mm	16 mm	400 mm	

According to height of the building, glass height and thickness may be vary.
Según la altura del edificio, la altura y el espesor del vidrio pueden variar.
Selon la hauteur du bâtiment, la hauteur et l'épaisseur du verre peuvent varier.
Binanın yüksekliğine göre camın yüksekliği ve kalınlığı değişebilir.

**burak**
alüminyumH 150 MM
BS 100 X 77 MM**FINISHES**

RAL 9005 RAL 7016

BRK-GRS-09

GLASS HOLDER
PINZA DE VIDRIO
PINCE À VERRE
CAM TUTUCU

PRODUCTS SPECIFICATIONS

GRS-09 system is installed on the floor using glass holders at an average spacing of 70 cm.

The distance between the glass holders varies depending on the glass height and is specified in the table.

After the glass holders are fixed to the floor, the glass is secured.

Although the top profile is optional, its use is recommended to prevent damage to the glass.

El sistema GRS-09-E se instala en el suelo utilizando soportes para vidrio, con una separación media de 70 cm.

La distancia entre los soportes de vidrio varía según la altura del vidrio y se especifica en la tabla.

Una vez que los soportes de vidrio están fijados al suelo, el vidrio se asegura.

Aunque el perfil superior es opcional, se recomienda su uso para evitar daños en el vidrio.

Le système GRS-09-E est installé au sol à l'aide de pinces à verre, avec un espacement moyen de 70 cm.

La distance entre les pinces à verre varie en fonction de la hauteur du verre et est indiquée dans le tableau.

Une fois les pinces à verre fixées au sol, le verre est installé.

Bien que le profil supérieur soit optionnel, son utilisation est recommandée afin de protéger le verre contre d'éventuels dommages.

GRS-09-E sistemi, cam tutucular kullanılarak zemine ortalama 70 cm aralıklarla monte edilir.

Cam tutucular arasındaki mesafe, cam yüksekliğine bağlı olarak değişmekte olup tabloda belirtilmiştir.

Cam tutucular zemine monte edildikten sonra cam sabitlenir.

Üst profil isteğe bağlı olarak kullanılabilirle birlikte, camın zarar görmesini önlemek amacıyla kullanılması tavsiye edilir.



CODE	DESCRIPTION
BRK-1020	Glass Holder (10-16 mm) Pinza Para Vidrio (10-16 mm) Pince À Verre De Sol (Verre 10-16 mm) Lama Kare Cam Tutucu (10-16 mm)



burak
alüminyum

BURAK ALUMINIUM., we extrude and process our profiles in accordance with TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9, and TS EN 12020 standards.

The sealing gaskets and inner profiles used in the system are manufactured from 100% EPDM material.

The side cover profiles are offered with 10–12 micron anodizing in bright and bronze finishes; additionally, they can be produced using wood-effect coating or certified painting systems, with electrostatic powder coating in the desired RAL color.

BURAK ALUMINIUM., extruimos y procesamos nuestros perfiles de acuerdo con las normas TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 y TS EN 12020.

Las juntas de estanqueidad y los perfiles interiores utilizados en el sistema están fabricados con material 100 % EPDM.

Los perfiles de tapa lateral se ofrecen con anodizado de 10–12 micras en colores brillante y bronce; además, pueden producirse mediante revestimiento efecto madera o sistemas de pintura certificados, con pintura electrostática en polvo en el color RAL deseado.

BURAK ALUMINIUM., nous extrudons et usinons nos profils conformément aux normes TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 et TS EN 12020.

Les joints d'étanchéité et les joints intérieurs utilisés dans le système sont fabriqués en EPDM 100 %.


Les profils de couvercle latéral sont proposés avec une anodisation de 10–12 microns en finitions brillante et bronze ; ils peuvent également être produits avec un revêtement effet bois ou des systèmes de peinture certifiés, en thermolaquage électrostatique dans la couleur RAL souhaitée.

BURAK ALUMINIUM. olarak, profillerimizi TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 ve TS EN 12020 standartlarına uygun şekilde ekstrüde etmekte ve işlemekteyiz.

Sistemde kullanılan sızdırmazlık ve iç fitiller %100 EPDM malzemeden üretilmektedir.

Yan kapak profilleri 10–12 mikron eloksal kaplama ile parlak ve bronz renk seçeneklerinde sunulmakta; ayrıca ahşap kaplama veya sertifikalı boya sistemleri kullanılarak istenilen RAL renginde elektrostatik toz boya ile de üretilmektedir.

GLASS




10.96 mm 12.96 mm 17.16 mm

HANDRAIL PROFILE

BRK-107 12,16,20 MM

BRK-115 12,16,20 MM

BRK-118 12,16,20 MM




According to the table above, the distance between the glass setting blocks placed on the floor should be as specified, depending on the height of the glass.

GLASS HEIGHT = H ALTURA VIDRIO = H HAUTEUR = H CAM YÜKSEKLİĞİ = H	THICKNESS (MM) ESPESOR (MM) ÉPAISSEUR (MM) KALINLIK (MM)	L	RESIST RESISTIR RÉSISTER DAYANIKLILIK
0 – 599 mm	16 mm	700,1000 mm	
600 – 899 mm	16 mm	550,700 mm	
900 – 1099 mm	16 mm	400,550 mm	
1100 – 1200 mm	16 mm	400 mm	

According to height of the building, glass height and thickness may be vary.
Según la altura del edificio, la altura y el espesor del vidrio pueden variar.
Selon la hauteur du bâtiment, la hauteur et l'épaisseur du verre peuvent varier.
Binanın yüksekliğine göre camın yüksekliği ve kalınlığı değişebilir.

INSTALATION



H 205 MM
BS 106 X 78 MM



FINISHES



BRK-GRS-10

BIG GLASS HOLDER
PINZA GRANDE DE VIDRIO
GRAND PORTE VERRE
BÜYÜK CAM TUTUCU

PRODUCTS SPECIFICATIONS

GRS-10 system is installed on the floor using glass holders at an average spacing of 70 cm.

The distance between the glass holders varies depending on the glass height and is specified in the table.

After the glass holders are fixed to the floor, the glass is secured.

Although the top profile is optional, its use is recommended to prevent damage to the glass.

El sistema GRS-10 se instala en el suelo utilizando soportes para vidrio, con una separación media de 70 cm.

La distancia entre los soportes de vidrio varía según la altura del vidrio y se especifica en la tabla.

Una vez que los soportes de vidrio están fijados al suelo, el vidrio se asegura.

Aunque el perfil superior es opcional, se recomienda su uso para evitar daños en el vidrio.

Le système GRS-10 est installé au sol à l'aide de pinces à verre, avec un espacement moyen de 70 cm.

La distance entre les pinces à verre varie en fonction de la hauteur du verre et est indiquée dans le tableau.

Une fois les pinces à verre fixées au sol, le verre est installé.

Bien que le profil supérieur soit optionnel, son utilisation est recommandée afin de protéger le verre contre d'éventuels dommages.

GRS-10 sistemi, cam tutucular kullanılarak zemine ortalama 70 cm aralıklarla monte edilir.

Cam tutucular arasındaki mesafe, cam yüksekliğine bağlı olarak değişmekte olup tabloda belirtilmiştir.


Cam tutucular zemine monte edildikten sonra cam sabitlenir.

Üst profil isteğe bağlı olarak kullanılabilirlikle birlikte, camın zarar görmesini önlemek amacıyla kullanılması tavsiye edilir.





CODE	DESCRIPTION
BRK-1010	Big Base Glass Holder (16-20 mm) Pinza Grande Para Vidrio (16-20 mm) Grand Porte Verre (Verre 16-20mm) Büyük Cam Tutucu (16-20 mm)



burak
alüminyum

BURAK ALUMINIUM., we extrude and process our profiles in accordance with TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9, and TS EN 12020 standards.

The sealing gaskets and inner profiles used in the system are manufactured from 100% EPDM material.

The side cover profiles are offered with 10–12 micron anodizing in bright and bronze finishes; additionally, they can be produced using wood-effect coating or certified painting systems, with electrostatic powder coating in the desired RAL color.

BURAK ALUMINIUM., extruimos y procesamos nuestros perfiles de acuerdo con las normas TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 y TS EN 12020.

Las juntas de estanqueidad y los perfiles interiores utilizados en el sistema están fabricados con material 100 % EPDM.

Los perfiles de tapa lateral se ofrecen con anodizado de 10–12 micras en colores brillante y bronce; además, pueden producirse mediante revestimiento efecto madera o sistemas de pintura certificados, con pintura electrostática en polvo en el color RAL deseado.

BURAK ALUMINIUM., nous extrudons et usinons nos profils conformément aux normes TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 et TS EN 12020.


Les joints d'étanchéité et les joints intérieurs utilisés dans le système sont fabriqués en EPDM 100 %.

Les profils de couvercle latéral sont proposés avec une anodisation de 10–12 microns en finitions brillante et bronze ; ils peuvent également être produits avec un revêtement effet bois ou des systèmes de peinture certifiés, en thermolaquage électrostatique dans la couleur RAL souhaitée.

BURAK ALUMINIUM. olarak, profillerimizi TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 ve TS EN 12020 standartlarına uygun şekilde ekstrüde etmekte ve işlemekteyiz.

Sistemde kullanılan sızdırmazlık ve iç fitiller %100 EPDM malzemeden üretilmektedir.

Yan kapak profilleri 10–12 mikron eloksal kaplama ile parlak ve bronz renk seçeneklerinde sunulmakta; ayrıca ahşap kaplama veya sertifikalı boya sistemleri kullanılarak istenilen RAL renginde elektrotatik toz boya ile de üretilebilmektedir.

GLASS


According to the table above, the distance between the glass setting blocks placed on the floor should be as specified, depending on the height of the glass.


GLASS HEIGHT = H ALTURA VIDRIO = H HAUTEUR = H CAM YÜKSEKLİĞİ = H	THICKNESS (MM) ESPESOR (MM) ÉPAISSEUR (MM) KALINLIK (MM)	L	RESIST RESISTIR RÉSISTER DAYANIKLILIK
0 – 599 mm	16 mm	550,700 mm	
600 – 899 mm	16 mm	600,750 mm	
900 – 1099 mm	16 mm	400,600 mm	
1100 – 1200 mm	16 mm	400 mm	

HANDRAIL PROFILE


BRK-107 12,16,20 MM

BRK-115 12,16,20 MM



BRK-118 12,16,20 MM



According to height of the building, glass height and thickness may be vary.
 Según la altura del edificio, la altura y el espesor del vidrio pueden variar.
 Selon la hauteur du bâtiment, la hauteur et l'épaisseur du verre peuvent varier.
 Binanın yüksekliğine göre camın yüksekliği ve kalınlığı değişebilir.

INSTALATION


H 150 MM
 BS 100 X 71,5 MM


FINISHES


BRK-GRS-11

**BIG GLASS HOLDER
PINZA GRANDE DE VIDRIO
GRAND PORTE VERRE
BÜYÜK CAM TUTUCU**

PRODUCTS SPECIFICATIONS

GRS-11 system is installed on the floor using glass holders at an average spacing of 70 cm.

The distance between the glass holders varies depending on the glass height and is specified in the table.

After the glass holders are fixed to the floor, the glass is secured.

Although the top profile is optional, its use is recommended to prevent damage to the glass.

El sistema GRS-11 se instala en el suelo utilizando soportes para vidrio, con una separación media de 70 cm.

La distancia entre los soportes de vidrio varía según la altura del vidrio y se especifica en la tabla.

Una vez que los soportes de vidrio están fijados al suelo, el vidrio se asegura.

Aunque el perfil superior es opcional, se recomienda su uso para evitar daños en el vidrio.

Le système GRS-11 est installé au sol à l'aide de pinces à verre, avec un espacement moyen de 70 cm.

La distance entre les pinces à verre varie en fonction de la hauteur du verre et est indiquée dans le tableau.

Une fois les pinces à verre fixées au sol, le verre est installé.


Bien que le profil supérieur soit optionnel, son utilisation est recommandée afin de protéger le verre contre d'éventuels dommages.

GRS-11 sistemi, cam tutucular kullanılarak zemine ortalama 70 cm aralıklarla monte edilir.

Cam tutucular arasındaki mesafe, cam yüksekliğine bağlı olarak değişmekte olup tabloda belirtilmiştir.

Cam tutucular zemine monte edildikten sonra cam sabitlenir.

Üst profil isteğe bağlı olarak kullanılabilir. Birlikte, camın zarar görmesini önlemek amacıyla kullanılması tavsiye edilir.






CODE

BRK-1011



DESCRIPTION

Big Base Glass Holder (16-20 mm)
Pinza Grande Para Vidrio (16-20 mm)
Grand Porte Verre (Verre 16-20mm)
Büyük Cam Tutucu (16-20 mm)



burak
alüminyum

BURAK ALUMINIUM., we extrude and process our profiles in accordance with TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9, and TS EN 12020 standards.

The sealing gaskets and inner profiles used in the system are manufactured from 100% EPDM material.

The side cover profiles are offered with 10-12 micron anodizing in bright and bronze finishes; additionally, they can be produced using wood-effect coating or certified painting systems, with electrostatic powder coating in the desired RAL color.

BURAK ALUMINIUM., extruimos y procesamos nuestros perfiles de acuerdo con las normas TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 y TS EN 12020.

Las juntas de estanqueidad y los perfiles interiores utilizados en el sistema están fabricados con material 100 % EPDM.

Los perfiles de tapa lateral se ofrecen con anodizado de 10-12 micras en colores brillante y bronce; además, pueden producirse mediante revestimiento efecto madera o sistemas de pintura certificados, con pintura electrostática en polvo en el color RAL deseado.

BURAK ALUMINIUM., nous extrudons et usinons nos profils conformément aux normes TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 et TS EN 12020.


Les joints d'étanchéité et les joints intérieurs utilisés dans le système sont fabriqués en EPDM 100 %.

Les profils de couvercle latéral sont proposés avec une anodisation de 10-12 microns en finitions brillante et bronze ; ils peuvent également être produits avec un revêtement effet bois ou des systèmes de peinture certifiés, en thermolaquage électrostatique dans la couleur RAL souhaitée.

BURAK ALUMINIUM. olarak, profillerimizi TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 ve TS EN 12020 standartlarına uygun şekilde ekstrüde etmekte ve işlemekteyiz.


Sistemde kullanılan sızdırmazlık ve iç fitiller %100 EPDM malzemeden üretilmektedir.

Yan kapak profilleri 10-12 mikron eloksal kaplama ile parlak ve bronz renk seçeneklerinde sunulmakta; ayrıca ahşap kaplama veya sertifikalı boya sistemleri kullanılarak istenilen RAL renginde elektrotatik toz boya ile de üretilebilmektedir.


GLASS


According to the table above, the distance between the glass setting blocks placed on the floor should be as specified, depending on the height of the glass.



GLASS HEIGHT = H ALTURA VIDRIO = H HAUTEUR = H CAM YÜKSEKLİĞİ = H	THICKNESS (MM) ESPESOR (MM) ÉPAISSEUR (MM) KALINLIK (MM)	L	RESIST RESISTIR RÉSISTER DAYANIKLILIK
0 – 599 mm	16,20 mm	550,700 mm	
600 – 899 mm	16,20 mm	600,750 mm	
900 – 1099 mm	16,20 mm	400,600 mm	
1100 – 1200 mm	16,20 mm	400 mm	

HANDRAIL PROFILE
BRK-107 12,16,20 MM
BRK-115 12,16,20 MM
BRK-118 12,16,20 MM


According to height of the building, glass height and thickness may be vary.
 Según la altura del edificio, la altura y el espesor del vidrio pueden variar.
 Selon la hauteur du bâtiment, la hauteur et l'épaisseur du verre peuvent varier.
 Binanın yüksekliğine göre camın yüksekliği ve kalınlığı değişebilir.

INSTALATION


H 150 MM
 BS 100 X 71,5 MM


FINISHES


BRK-GRS-12

SIDE WALL MOUNTED GLASS HOLDER
SOPORTE DE CRISTAL PARA MONTAR EN LA PARED LATERAL.
SUPPORT À VERRE MURAL LATÉRAL.
NOKTASAL CAM TUTUCU

PRODUCTS SPECIFICATIONS

The GRS-12 system is installed on the floor using glass holders at an average spacing of 100 cm, with two glass holders installed at each position.

The vertical distance between the upper and lower glass holders must be at least 75 mm. The greater this distance, the higher the structural strength of the system. Glass holders can be supplied in aluminum or stainless steel, depending on customer requirements. The distance between the glass holders varies according to the glass height and is specified in the table.

After the glass holders are fixed to the floor, the glass is secured. The glass is installed with pre-drilled holes. Although the top profile is optional, its use is recommended to prevent damage to the glass.

El sistema GRS-12 se instala en el suelo utilizando soportes para vidrio, con una separación media de 100 cm, colocando dos soportes en cada punto de fijación.

La distancia vertical entre los soportes superior e inferior debe ser como mínimo de 75 mm. Cuanto mayor sea esta distancia, mayor será la resistencia del sistema.

Los soportes para vidrio pueden suministrarse en aluminio o acero inoxidable, según la solicitud del cliente. La distancia entre los soportes de vidrio varía según la altura del vidrio y se especifica en la tabla. Una vez fijados los soportes al suelo, el vidrio se asegura. El vidrio se utiliza con perforaciones. Aunque el perfil superior es opcional, se recomienda su uso para evitar daños en el vidrio.

Le système GRS-12 est installé au sol à l'aide de pinces à verre, avec un espacement moyen de 100 cm, en utilisant deux pinces à chaque point de fixation.



La distance verticale entre les pinces inférieure et supérieure doit être d'au moins 75 mm. Plus cette distance est grande, plus le système est résistant.

Les pinces à verre peuvent être fournies en aluminium ou en acier inoxydable, selon la demande. L'espacement entre les pinces à verre varie en fonction de la hauteur du verre et est indiqué dans le tableau.

Une fois les pinces à verre fixées au sol, le verre est installé. Le verre est utilisé avec des perçages. Bien que le profil supérieur soit optionnel, son utilisation est recommandée afin de protéger le verre contre d'éventuels dommages.

GRS-12 sistemi, cam tutucular kullanılarak zemine ortalama 100 cm aralıklarla, her noktada 2'şer adet olacak şekilde monte edilir. Cam tutucuların altı-üstü arası minimum 75 mm olmalıdır. Bu mesafe arttıkça sistemin mukavemeti de artmaktadır. Cam tutucular, talebe bağlı olarak alüminyum veya paslanmaz çelik alternatifleriyle kullanılabilir. Cam tutucular arasındaki mesafe, cam yüksekliğine bağlı olarak değişmekte olup tabloda belirtilmiştir.

Cam tutucular zemine monte edildikten sonra cam sabitlenir. Camlar delinerek kullanılmaktadır. Üst profil isteğe bağlı olarak kullanılabilir. Birlikte, camın zarar görmesini önlemek amacıyla kullanılması tavsiye edilir.



BRK-GRS-12

SIDE WALL MOUNTED GLASS HOLDER
SOPORTE DE CRISTAL PARA MONTAR EN LA PARED LATERAL.
SUPPORT À VERRE MURAL LATÉRAL.
NOKTASAL CAM TUTUCU

System is designed to ensure safety while providing uninterrupted, infinite vision, and can be used comfortably in both interior and exterior spaces.



Glass holders are manufactured in aluminum and stainless steel. Aluminum glass holders can be produced with anodized or RAL painted finishes, while stainless steel glass holders are available in AISI 304 and AISI 316 grades, with satin, polished, and RAL painted surface options. Glass holders are available in various types, including adjustable, fixed, screwed, non-screwed, and distance-adjustable from the glass (adjustable spacing between the glass and the mounting surface). Custom production for specific projects is available with a minimum order quantity of 500 pieces.

Los soportes para vidrio se fabrican en aluminio y acero inoxidable. Los soportes de aluminio pueden producirse con acabado anodizado o pintado según RAL, mientras que los soportes de acero inoxidable están disponibles en calidad 304 y 316, con superficies satinadas, pulidas o pintadas RAL. Los soportes para vidrio están disponibles en varias opciones: ajustables, fijos, con tornillos, sin tornillos y con distancia ajustable desde el vidrio (distancia regulable entre el vidrio y la superficie de montaje). La producción especial para proyectos específicos se realiza con una cantidad mínima de 500 unidades.

Les pinces à verre en aluminium peuvent être réalisées avec une finition anodisée ou peinte selon le nuancier RAL, tandis que les pinces en acier inoxydable sont disponibles en qualité 304 et 316, avec des surfaces satinées, polies ou peintes RAL. Les pinces à verre sont proposées en différentes versions : réglables, fixes, avec vis, sans vis, et réglables en distance par rapport au verre (distance ajustable entre le verre et la surface de fixation). Une fabrication spéciale sur projet est possible à partir d'une quantité minimale de 500 pièces.

Cam tutucular alüminyum ve paslanmaz çelik olarak üretilmektedir. Alüminyum cam tutucular eloksallı ve RAL boyalı olarak; paslanmaz çelik cam tutucular ise 304 ve 316 kalite, satine, parlak ve RAL boyalı yüzey seçenekleriyle üretilmektedir. Cam tutucular; ayarlı, sabit, vidalı, vidasız ve camdan mesafe ayarlı (cam ile yüzey arasındaki mesafe ayarlanabilir) olmak üzere farklı seçeneklere sahiptir. Projeye özel üretim, minimum 500 adet olmak kaydıyla yapılmaktadır.



CODE	DESCRIPTION
BRK-1016-A 	Ø 40 mm H30, H50 Adjustable Point Glass Balustrade Boton de cristal con punta ajustable Ø 40 mm H30, H50 Balustrade en verre à pointe orientable Ø 50 mm H30, H50 Ø 40 mm H30, H50 Ayarlanabilir Noktasal Cam Korkuluk
BRK-1016-B 	Ø 40 mm H30, H50 Adjustable Point Glass Balustrade Boton de cristal con punta ajustable Ø 40 mm H30, H50 Balustrade en verre à pointe orientable Ø 50 mm H30, H50 Ø 40 mm H30, H50 Ayarlanabilir Noktasal Cam Korkuluk
BRK-1016-C 	Ø 40 mm H30, H50 Adjustable Point Glass Balustrade Boton de cristal con punta ajustable Ø 40 mm H30, H50 Balustrade en verre à pointe orientable Ø 50 mm H30, H50 Ø 40 mm H30, H50 Ayarlanabilir Noktasal Cam Korkuluk
BRK-1016-D 	Ø 40 mm H30, H50 Adjustable Point Glass Balustrade Boton de cristal con punta ajustable Ø 40 mm H30, H50 Balustrade en verre à pointe orientable Ø 50 mm H30, H50 Ø 40 mm H30, H50 Ayarlanabilir Noktasal Cam Korkuluk

BURAK ALUMINIUM., we extrude and process our profiles in accordance with TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9, and TS EN 12020 standards.

The sealing gaskets and inner profiles used in the system are manufactured from 100% EPDM material.

The side cover profiles are offered with 10–12 micron anodizing in bright and bronze finishes; additionally, they can be produced using wood-effect coating or certified painting systems, with electrostatic powder coating in the desired RAL color.

BURAK ALUMINIUM., extruimos y procesamos nuestros perfiles de acuerdo con las normas TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 y TS EN 12020.

Las juntas de estanqueidad y los perfiles interiores utilizados en el sistema están fabricados con material 100 % EPDM.

Los perfiles de tapa lateral se ofrecen con anodizado de 10–12 micras en colores brillante y bronce; además, pueden producirse mediante revestimiento efecto madera o sistemas de pintura certificados, con pintura electrostática en polvo en el color RAL deseado.

BURAK ALUMINIUM., nous extrudons et usinons nos profils conformément aux normes TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 et TS EN 12020.

Les joints d'étanchéité et les joints intérieurs utilisés dans le système sont fabriqués en EPDM 100 %.

Les profils de couvercle latéral sont proposés avec une anodisation de 10–12 microns en finitions brillante et bronze ; ils peuvent également être produits avec un revêtement effet bois ou des systèmes de peinture certifiés, en thermolaquage électrostatique dans la couleur RAL souhaitée.

BURAK ALUMINIUM. olarak, profillerimizi TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 ve TS EN 12020 standartlarına uygun şekilde ekstrüde etmekte ve işlemekteyiz.

Sistemde kullanılan sızdırmazlık ve iç fitiller %100 EPDM malzemeden üretilmektedir.

Yan kapak profilleri 10–12 mikron eloksal kaplama ile parlak ve bronz renk seçeneklerinde sunulmakta; ayrıca ahşap kaplama veya sertifikalı boya sistemleri kullanılarak istenilen RAL renginde elektrotatik toz boya ile de üretilmektedir.

GLASS




10.96 mm 12.96 mm 17.16 mm 21.16 mm

HANDRAIL PROFILE

BRK-107 12,16,20 MM

BRK-115 12,16,20 MM

BRK-118 12,16,20 MM





According to the table above, the distance between the glass setting blocks placed on the floor should be as specified, depending on the height of the glass.


GLASS HEIGHT = H ALTURA VIDRIO = H HAUTEUR = H CAM YÜKSEKLİĞİ = H	THICKNESS (MM) ESPESOR (MM) ÉPAISSEUR (MM) KALINLIK (MM)	L	RESIST RESISTIR RÉSISTER DAYANIKLILIK
0 – 599 mm	10,12,16,20 mm	1400,1500 mm	
600 – 899 mm	10,12,16,20 mm	1200,1400 mm	
900 – 1099 mm	10,12,16,20 mm	1000,1200 mm	
1100 – 1200 mm	10,12,16,20 mm	800,1000 mm	

According to height of the building, glass height and thickness may be vary.
Según la altura del edificio, la altura y el espesor del vidrio pueden variar.
Selon la hauteur du bâtiment, la hauteur et l'épaisseur du verre peuvent varier.
Binanın yüksekliğine göre camın yüksekliği ve kalınlığı değişebilir.

INSTALATION



FINISHES





BRK-GRS-13

FLOOR MOUNTED GLASS BASE
PERFIL BARANDILLA CRISTAL
PROFIL DE SOL POUR GARDE-CORPS EN VERRE
ZEMİN ÜSTÜ CAM BAZASI

PRODUCTS SPECIFICATIONS

GRS-13, System 15 cm and 30 cm base profiles are mounted on the floor at average 30 cm intervals. The spacing of the base profiles varies depending on the height of the glass. This is specified in the table. After the base profiles are mounted to the floor, the cover profile is cut to size for the rear section, fitted with seals, and then mounted. The glass is then secured, and the front cover profile is cut to size, fitted with seals, and then mounted. The top profile is optional but is recommended to prevent damage to the glass.

GRS-13, el sistema se monta en el suelo con perfiles de base de 15 cm y 30 cm, con una separación media de 30 cm. La separación entre los perfiles de base varía en función de la altura del vidrio. Se indica en la tabla. Una vez montados los perfiles base en el suelo, se corta el perfil de la tapa trasera según las medidas y se montan las juntas. A continuación, se fija el vidrio y se corta el perfil de la tapa delantera según las medidas y se montan las juntas. El perfil superior se utiliza opcionalmente y se recomienda su uso para evitar daños en el vidrio.

GRS-13, les profils de base de 15 cm et 30 cm du système sont montés au sol avec un entraxe moyen de 30 cm. L'espacement des profils de base varie en fonction de la hauteur du verre. Cette distance est précisée dans le tableau.

Après la fixation des profils de base au sol, le profil de couverture arrière est découpé à la dimension souhaitée, équipé de joints, puis monté. Le verre est ensuite mis en place et fixé. Enfin, le profil de couverture avant est découpé à la dimension souhaitée, équipé de joints, puis monté.

Le profil supérieur est optionnel, mais il est recommandé afin de prévenir tout dommage au verre.

GRS-13, sistem 15 cm ve 30 cm'lik baza profilleri kullanılarak zemine ortalama 30 cm aralıklarla monte edilir. Baza profilleri arasındaki mesafe, cam yüksekliğine bağlı olarak değişiklik göstermekte olup tabloda belirtilmiştir.

Baza profilleri zemine monte edildikten sonra, arka kapak profili ölçüsüne göre kesilir, fitilleri takılır ve montajı yapılır. Ardından cam sabitlenir. Son aşamada, ön kapak profili ölçüsüne göre kesilerek fitilleri takılır ve monte edilir.

Üst profil isteğe bağlı olarak kullanılabilmeyle birlikte, camın zarar görmesini önlemek amacıyla kullanılması tavsiye edilir.





CODE	DESCRIPTION
BRK-1035 	Base Profile Set 15 cm Base Perfil 15 cm Profil De Sol 15 cm Cam Yatağı Takımı 15 cm
BRK-1036 	Base Profile Set 30 cm Base Perfil 30 cm Profil De Sol 30 cm Cam Yatağı Takımı 30 cm
BRK-1105 	10-12-16-20 mm Glass Gasket For Profile Cover 10-12-16-20 mm Goma Para Interior de Tapa Lateral 10-12-16-20 mm Joint D'enjoliveur Pour Verre 10-12-16-20 mm Cam İçin Kapak Fiteli
BRK-1200 	M10 Rod 15 cm M10 Barra 15 cm M10 Tige Fileté 15 cm M10 Tijli Çubuk 15 cm
BRK-1205 	M10 Nut And Washer M10 Tuerca Con Arandela Ecrou Avec Rondelle M10 M10 Flanşlı Somun
BRK-1056 	Plug For Base Profile Sol Tapa Final Embout De Finition Pour Profil Cam Yatağı Tapası
BRK-120 	Cover For Base Profile Perfil Para Tapa Lateral Profil De Sol Cam Yatağı Kapağı

BURAK ALUMINIUM., we extrude and process our profiles in accordance with TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9, and TS EN 12020 standards.

The sealing gaskets and inner profiles used in the system are manufactured from 100% EPDM material.

The side cover profiles are offered with 10-12 micron anodizing in bright and bronze finishes; additionally, they can be produced using wood-effect coating or certified painting systems, with electrostatic powder coating in the desired RAL color.

BURAK ALUMINIUM., extruimos y procesamos nuestros perfiles de acuerdo con las normas TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 y TS EN 12020.

Las juntas de estanqueidad y los perfiles interiores utilizados en el sistema están fabricados con material 100 % EPDM.

Los perfiles de tapa lateral se ofrecen con anodizado de 10-12 micras en colores brillante y bronce; además, pueden producirse mediante revestimiento efecto madera o sistemas de pintura certificados, con pintura electrostática en polvo en el color RAL deseado.

BURAK ALUMINIUM., nous extrudons et usinons nos profils conformément aux normes TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 et TS EN 12020.

Les joints d'étanchéité et les joints intérieurs utilisés dans le système sont fabriqués en EPDM 100 %.

Les profils de couvercle latéral sont proposés avec une anodisation de 10-12 microns en finitions brillante et bronze ; ils peuvent également être produits avec un revêtement effet bois ou des systèmes de peinture certifiés, en thermolaquage électrostatique dans la couleur RAL souhaitée.

BURAK ALUMINIUM. olarak, profillerimizi TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 ve TS EN 12020 standartlarına uygun şekilde ekstrüde etmekte ve işlemekteyiz.

Sistemde kullanılan sızdırmazlık ve iç fitiller %100 EPDM malzemeden üretilmektedir.

Yan kapak profilleri 10-12 mikron eloksal kaplama ile parlak ve bronz renk seçeneklerinde sunulmakta; ayrıca ahşap kaplama veya sertifikalı boya sistemleri kullanılarak istenilen RAL renginde elektrotatik toz boya ile de üretilmektedir.

GLASS



10.96 mm 12.96 mm 17.16 mm 21.16 mm

According to the table above, the distance between the glass setting blocks placed on the floor should be as specified, depending on the height of the glass.


GLASS HEIGHT = H ALTURA VIDRIO = H HAUTEUR = H CAM YÜKSEKLİĞİ = H	THICKNESS (MM) ESPESOR (MM) ÉPAISSEUR (MM) KALINLIK (MM)	L	RESIST RESISTIR RÉSISTER DAYANIKLILIK
0 – 599 mm	10,12,16,20 mm	550,700 mm	
600 – 899 mm	10,12,16,20 mm	400,550 mm	
900 – 1099 mm	12,16,20 mm	250,400 mm	
1100 – 1200 mm	16,20 mm	250 mm	

HANDRAIL PROFILE

BRK-107 12,16,20 MM


BRK-115 12,16,20 MM

BRK-118 12,16,20 MM




According to height of the building, glass height and thickness may be vary.
Según la altura del edificio, la altura y el espesor del vidrio pueden variar.
Selon la hauteur du bâtiment, la hauteur et l'épaisseur du verre peuvent varier.
Binanın yüksekliğine göre camın yüksekliği ve kalınlığı değişebilir.

INSTALATION



110 MM



89,3 MM

FINISHES



SILVER



SATIN



BRONZ



WOOD



RAL 7016



RAL 9005



BRK-GRS-13-L

FLOOR MOUNTED GLASS BASE
PERFIL BARANDILLA CRISTAL
PROFIL DE SOL POUR GARDE-CORPS EN VERRE
ZEMİN ÜSTÜ CAM BAZASI

PRODUCTS SPECIFICATIONS

GRS-13-L the system is installed by cutting the continuous base profiles according to the balcony dimensions and fixing them to the floor. After the base profiles are mounted to the floor, the rear cover profile is cut to size, the gaskets are installed, and it is then mounted. The glass is subsequently secured. In the final stage, the front cover profile is cut to size, fitted with gaskets, and mounted.

The top profile is optional; however, its use is recommended to prevent damage to the glass.

GRS-13-L el sistema se instala cortando los perfiles de base continuos según las dimensiones del balcón y fijándolos al suelo. Una vez montados los perfiles de base en el suelo, el perfil de tapa trasera se corta a medida, se colocan las juntas y se procede a su instalación. A continuación, se fija el vidrio. En la etapa final, el perfil de tapa frontal se corta a medida, se equipa con juntas y se monta.

El perfil superior es opcional; no obstante, se recomienda su uso para evitar daños en el vidrio.

GRS-13-L le système est installé en découpant les profils de base continus selon les dimensions du balcon, puis en les fixant au sol. Une fois les profils de base montés au sol, le profil de capot arrière est coupé à la bonne dimension, équipé de joints et ensuite installé. Le verre est ensuite fixé. Lors de la dernière étape, le profil de capot avant est coupé à la dimension requise, équipé de joints et monté.

Le profil supérieur est optionnel ; toutefois, son utilisation est recommandée afin d'éviter tout dommage au verre.

GRS-13-L sistemi, sürekli baza profillerinin balkon ölçülerine göre kesilerek zemine monte edilmesiyle uygulanır. Baza profilleri zemine sabitlendikten sonra, arka kapak profili ölçüsüne göre kesilir, fitilleri takılır ve montajı yapılır. Ardından cam yerleştirilerek sabitlenir. Son aşamada ise ön kapak profili ölçüsüne göre kesilerek fitilleri takılır ve monte edilir.

Üst profil isteğe bağlı olarak kullanılabilmeyle birlikte, camın zarar görmesini önlemek ve sistemin güvenliğini artırmak amacıyla kullanılması tavsiye edilir.





CODE	DESCRIPTION
BRK-1037 	Base Profile Set 300 cm Base Perfil 300 cm Profil De Sol 300 cm Cam Yatağı Takımı 300 cm
BRK-1105 	10-12-16-20 mm Glass Gasket For Profile Cover 10-12-16-20 mm Goma Para Interior de Tapa Lateral 10-12-16-20 mm Joint D'enjoliveur Pour Verre 10-12-16-20 mm Cam İçin Kapak Fiteli
BRK-1200 	M10 Rod 15 cm M10 Barra 15 cm M10 Tige Fileté 15 cm M10 Tijli Çubuk 15 cm
BRK-1205 	M10 Nut And Washer M10 Tuerca Con Arandela Ecrou Avec Rondelle M10 M10 Flanşlı Somun
BRK-1056 	Plug For Base Profile Sol Tapa Final Embout De Finition Pour Profil Cam Yatağı Tapası
BRK-120 	Cover For Base Profile Perfil Para Tapa Letaral Profil De Sol Cam Yatağı Kapağı

burak
alüminyum

BURAK ALUMINIUM., we extrude and process our profiles in accordance with TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9, and TS EN 12020 standards.

The sealing gaskets and inner profiles used in the system are manufactured from 100% EPDM material.

The side cover profiles are offered with 10-12 micron anodizing in bright and bronze finishes; additionally, they can be produced using wood-effect coating or certified painting systems, with electrostatic powder coating in the desired RAL color.

BURAK ALUMINIUM., extruimos y procesamos nuestros perfiles de acuerdo con las normas TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 y TS EN 12020.

Las juntas de estanqueidad y los perfiles interiores utilizados en el sistema están fabricados con material 100 % EPDM.

Los perfiles de tapa lateral se ofrecen con anodizado de 10-12 micras en colores brillante y bronce; además, pueden producirse mediante revestimiento efecto madera o sistemas de pintura certificados, con pintura electrostática en polvo en el color RAL deseado.

BURAK ALUMINIUM., nous extrudons et usinons nos profils conformément aux normes TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 et TS EN 12020.

Les joints d'étanchéité et les joints intérieurs utilisés dans le système sont fabriqués en EPDM 100 %.

Les profils de couvercle latéral sont proposés avec une anodisation de 10-12 microns en finitions brillante et bronze ; ils peuvent également être produits avec un revêtement effet bois ou des systèmes de peinture certifiés, en thermolaquage électrostatique dans la couleur RAL souhaitée.

BURAK ALUMINIUM. olarak, profillerimizi TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 ve TS EN 12020 standartlarına uygun şekilde ekstrüde etmekte ve işlemekteyiz.

Sistemde kullanılan sızdırmazlık ve iç fitiller %100 EPDM malzemeden üretilmektedir.

Yan kapak profilleri 10-12 mikron eloksal kaplama ile parlak ve bronz renk seçeneklerinde sunulmakta; ayrıca ahşap kaplama veya sertifikalı boya sistemleri kullanılarak istenilen RAL renginde elektrotatik toz boya ile de üretilmektedir.

GLASS


10.96 mm 12.96 mm 17.16 mm 21.16 mm

According to the table above, the distance between the glass setting blocks placed on the floor should be as specified, depending on the height of the glass.


GLASS HEIGHT = H ALTURA VIDRIO = H HAUTEUR = H CAM YÜKSEKLİĞİ = H	THICKNESS (MM) ESPESOR (MM) ÉPAISSEUR (MM) KALINLIK (MM)	L	RESIST RESISTIR RÉSISTER DAYANIKLILIK
0 – 599 mm	10,12,16,20 mm	L	
600 – 899 mm	10,12,16,20 mm	L	
900 – 1099 mm	16,20 mm	L	
1100 – 1200 mm	16,20 mm	L	

HANDRAIL PROFILE


BRK-107 12,16,20 MM

BRK-115 12,16,20 MM

BRK-118 12,16,20 MM



According to height of the building, glass height and thickness may be vary.
 Según la altura del edificio, la altura y el espesor del vidrio pueden variar.
 Selon la hauteur du bâtiment, la hauteur et l'épaisseur du verre peuvent varier.
 Binanın yüksekliğine göre camın yüksekliği ve kalınlığı değişebilir.

INSTALATION

FINISHES


BRK-GRS-14 / 19990

FLOOR MOUNTED GLASS BASE
PERFIL BARANDILLA CRISTAL
PROFIL DE SOL POUR GARDE-CORPS EN VERRE
ZEMİN ÜSTÜ CAM BAZASI

PRODUCTS SPECIFICATIONS

GRS-14 the system is installed by cutting the continuous base profiles according to the balcony dimensions and fixing them to the floor. After the base profiles are mounted to the floor, the rear gasket is installed and the glass is then secured. In the final stage, the wedge gasket is installed.

The top profile is optional; however, its use is recommended to prevent damage to the glass.

GRS-14 el sistema se instala cortando los perfiles de base continuos según las dimensiones del balcón y fijándolos al suelo. Una vez montados los perfiles de base en el suelo, se instala la junta trasera y, a continuación, se fija el vidrio. En la etapa final, se coloca la junta de cuña.

El perfil superior es opcional; sin embargo, se recomienda su uso para evitar daños en el vidrio.

GRS-14 le système est installé en découpant les profils de base continus selon les dimensions du balcon, puis en les fixant au sol. Une fois les profils de base montés au sol, le joint arrière est installé, puis le verre est fixé. Lors de la dernière étape, le joint de serrage est mis en place.







Le profil supérieur est optionnel ; toutefois, son utilisation est recommandée afin d'éviter tout dommage au verre.

GRS-14 , sistem, sürekli baza profillerinin balkon ölçülerine göre kesilerek zemine monte edilmesiyle uygulanır. Baza profilleri zemine sabitlendikten sonra arka fitil takılır ve ardından cam yerleştirilerek sabitlenir. Son aşamada ise kama fitili monte edilir.

Üst profil isteğe bağlı olarak kullanılabilmeyle birlikte, camın zarar görmesini önlemek amacıyla kullanılması tavsiye edilir.





CODE	DESCRIPTION
BRK-1502 	Base Profile Set 300 cm Base Perfil 300 cm Cam Yatağı Takımı 300 cm Profil De Sol 300 cm
BRK-1107 	10-12-16 mm Glass Wedge Gasket 10-12-16 mm Goma 10-12-16 mm Cam Fitili 10-12-16 mm Joint
BRK-1105 	10-12-16-20 mm Glass Gasket For Profile Cover 10-12-16-20 mm Goma Para Interior de Tapa Lateral 10-12-16-20 mm Joint D'enjoliveur Pour Verre 10-12-16-20 mm Cam İçin Kapak Fitili
BRK-1200 	M10 Rod 15 cm M10 Barra 15 cm M10 Tijli Çubuk 15 cm M10 Tige Fileté 15 cm
BRK-1205 	M10 Nut And Washer M10 Tuerca Con Arandela M10 Flaşlı Somun Ecrou Avec Rondelle M10
BRK-1541 	Plug For Base Profile Sol Tapa Final Cam Yatağı Tapası Embout De Finition Pour Profil

BURAK ALUMINIUM., we extrude and process our profiles in accordance with TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9, and TS EN 12020 standards.

The sealing gaskets and inner profiles used in the system are manufactured from 100% EPDM material.

The side cover profiles are offered with 10-12 micron anodizing in bright and bronze finishes; additionally, they can be produced using wood-effect coating or certified painting systems, with electrostatic powder coating in the desired RAL color.

BURAK ALUMINIUM., extruimos y procesamos nuestros perfiles de acuerdo con las normas TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 y TS EN 12020.

Las juntas de estanqueidad y los perfiles interiores utilizados en el sistema están fabricados con material 100 % EPDM.

Los perfiles de tapa lateral se ofrecen con anodizado de 10-12 micras en colores brillante y bronce; además, pueden producirse mediante revestimiento efecto madera o sistemas de pintura certificados, con pintura electrostática en polvo en el color RAL deseado.

BURAK ALUMINIUM., nous extrudons et usinons nos profils conformément aux normes TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 et TS EN 12020.


Les joints d'étanchéité et les joints intérieurs utilisés dans le système sont fabriqués en EPDM 100 %.

Les profils de couvercle latéral sont proposés avec une anodisation de 10-12 microns en finitions brillante et bronze ; ils peuvent également être produits avec un revêtement effet bois ou des systèmes de peinture certifiés, en thermolaquage électrostatique dans la couleur RAL souhaitée.

BURAK ALUMINIUM. olarak, profillerimizi TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 ve TS EN 12020 standartlarına uygun şekilde ekstrüde etmekte ve işlemekteyiz.

Sistemde kullanılan sızdırmazlık ve iç fitiller %100 EPDM malzemeden üretilmektedir.

Yan kapak profilleri 10-12 mikron eloksal kaplama ile parlak ve bronz renk seçeneklerinde sunulmakta; ayrıca ahşap kaplama veya sertifikalı boya sistemleri kullanılarak istenilen RAL renginde elektrotatik toz boya ile de üretilebilmektedir.

GLASS



10.96 mm 12.96 mm 17.16 mm

HANDRAIL PROFILE

BRK-107 12,16,20 MM

BRK-115 12,16,20 MM



BRK-118 12,16,20 MM



According to the table above, the distance between the glass setting blocks placed on the floor should be as specified, depending on the height of the glass.

GLASS HEIGHT = H ALTURA VIDRIO = H HAUTEUR = H CAM YÜKSEKLİĞİ = H	THICKNESS (MM) ESPESOR (MM) ÉPAISSEUR (MM) KALINLIK (MM)	L	RESIST RESISTIR RÉSISTER DAYANIKLILIK
0 – 599 mm	10,12,16 mm	L	
600 – 899 mm	10,12,16 mm	L	
900 – 1099 mm	12,16 mm	L	
1100 – 1200 mm	16 mm	L	

According to height of the building, glass height and thickness may be vary.
 Según la altura del edificio, la altura y el espesor del vidrio pueden variar.
 Selon la hauteur du bâtiment, la hauteur et l'épaisseur du verre peuvent varier.
 Binanın yüksekliğine göre camın yüksekliği ve kalınlığı değişebilir.

INSTALATION

FINISHES


BRK-GRS-15 / 19990

FLOOR MOUNTED GLASS BASE
PERFIL BARANDILLA CRISTAL
PROFIL DE SOL POUR GARDE-CORPS EN VERRE
ZEMİN ÜSTÜ CAM BAZASI

PRODUCTS SPECIFICATIONS

GRS-15, System 15 cm and 30 cm base profiles are mounted on the floor at average 30 cm intervals. The spacing of the base profiles varies depending on the height of the glass. This is specified in the table. After the base profiles are mounted to the floor, the cover profile is cut to size for the rear section, fitted with seals, and then mounted. The glass is then secured, and the front cover profile is cut to size, fitted with seals, and then mounted. The top profile is optional but is recommended to prevent damage to the glass.

GRS-15, el sistema se monta en el suelo con perfiles de base de 15 cm y 30 cm, con una separación media de 30 cm. La separación entre los perfiles de base varía en función de la altura del vidrio. Se indica en la tabla. Una vez montados los perfiles base en el suelo, se corta el perfil de la tapa trasera según las medidas y se montan las juntas. A continuación, se fija el vidrio y se corta el perfil de la tapa delantera según las medidas y se montan las juntas. El perfil superior se utiliza opcionalmente y se recomienda su uso para evitar daños en el vidrio.

GRS-15, les profils de base de 15 cm et 30 cm du système sont montés au sol avec un entraxe moyen de 30 cm. L'espacement des profils de base varie en fonction de la hauteur du verre. Cette distance est précisée dans le tableau.

Après la fixation des profils de base au sol, le profil de couverture arrière est découpé à la dimension souhaitée, équipé de joints, puis monté. Le verre est ensuite mis en place et fixé. Enfin, le profil de couverture avant est découpé à la dimension souhaitée, équipé de joints, puis monté.

Le profil supérieur est optionnel, mais il est recommandé afin de prévenir tout dommage au verre.

GRS-15, sistem 15 cm ve 30 cm'lik baza profilleri kullanılarak zemine ortalama 30 cm aralıklarla monte edilir. Baza profilleri arasındaki mesafe, cam yüksekliğine bağlı olarak değişiklik göstermekte olup tabloda belirtilmiştir.

Baza profilleri zemine monte edildikten sonra, arka kapak profili ölçüsüne göre kesilir, fitilleri takılır ve montajı yapılır. Ardından cam sabitlenir. Son aşamada, ön kapak profili ölçüsüne göre kesilerek fitilleri takılır ve monte edilir.

Üst profil isteğe bağlı olarak kullanılabilmeyle birlikte, camın zarar görmesini önlemek amacıyla kullanılması tavsiye edilir.





CODE	DESCRIPTION
BRK-1500	Base Profile Set 15 cm Base Perfil 15 cm Profil De Sol 15 cm Cam Yatağı Takımı 15 cm
BRK-1501	Base Profile Set 30 cm Base Perfil 30 cm Profil De Sol 30 cm Cam Yatağı Takımı 30 cm
BRK-1105	10-12-16-20 mm Glass Gasket For Profile Cover 10-12-16-20 mm Goma Para Interior de Tapa Lateral 10-12-16-20 mm Joint D'enjoliveur Pour Verre 10-12-16-20 mm Cam İçin Kapak Fitolu
BRK-1200	M10 Rod 15 cm M10 Barra 15 cm M10 Tige Fileté 15 cm M10 Tijli Çubuk 15 cm
BRK-1205	M10 Nut And Washer M10 Tuerca Con Arandela Ecrou Avec Rondelle M10 M10 Flanşlı Somun
BRK-1542	Plug For Base Profile Sol Tapa Final Embout De Finition Pour Profil Cam Yatağı Tapası
BRK-150	Cover For Base Profile Perfil Para Tapa Lateral Profil De Sol Cam Yatağı Kapağı

BURAK ALUMINIUM., we extrude and process our profiles in accordance with TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9, and TS EN 12020 standards.

The sealing gaskets and inner profiles used in the system are manufactured from 100% EPDM material.

The side cover profiles are offered with 10-12 micron anodizing in bright and bronze finishes; additionally, they can be produced using wood-effect coating or certified painting systems, with electrostatic powder coating in the desired RAL color.

BURAK ALUMINIUM., extruimos y procesamos nuestros perfiles de acuerdo con las normas TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 y TS EN 12020.

Las juntas de estanqueidad y los perfiles interiores utilizados en el sistema están fabricados con material 100 % EPDM.

Los perfiles de tapa lateral se ofrecen con anodizado de 10-12 micras en colores brillante y bronce; además, pueden producirse mediante revestimiento efecto madera o sistemas de pintura certificados, con pintura electrostática en polvo en el color RAL deseado.

BURAK ALUMINIUM., nous extrudons et usinons nos profils conformément aux normes TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 et TS EN 12020.

Les joints d'étanchéité et les joints intérieurs utilisés dans le système sont fabriqués en EPDM 100 %.


Les profils de couvercle latéral sont proposés avec une anodisation de 10-12 microns en finitions brillante et bronze ; ils peuvent également être produits avec un revêtement effet bois ou des systèmes de peinture certifiés, en thermolaquage électrostatique dans la couleur RAL souhaitée.

BURAK ALUMINIUM. olarak, profillerimizi TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 ve TS EN 12020 standartlarına uygun şekilde ekstrüde etmekte ve işlemekteyiz.

Sistemde kullanılan sızdırmazlık ve iç fitiller %100 EPDM malzemeden üretilmektedir.

Yan kapak profilleri 10-12 mikron eloksal kaplama ile parlak ve bronz renk seçeneklerinde sunulmakta; ayrıca ahşap kaplama veya sertifikalı boya sistemleri kullanılarak istenilen RAL renginde elektrotatik toz boya ile de üretilmektedir.

GLASS




10.96 mm 12.96 mm 17.16 mm

HANDRAIL PROFILE

BRK-107 12,16,20 MM

BRK-115 12,16,20 MM

BRK-118 12,16,20 MM




According to the table above, the distance between the glass setting blocks placed on the floor should be as specified, depending on the height of the glass.



GLASS HEIGHT = H ALTURA VIDRIO = H HAUTEUR = H CAM YÜKSEKLİĞİ = H	THICKNESS (MM) ESPESOR (MM) ÉPAISSEUR (MM) KALINLIK (MM)	L	RESIST RESISTIR RÉSISTER DAYANIKLILIK
0 – 599 mm	10,12,16 mm	550,700 mm	
600 – 899 mm	10,12,16 mm	400,550 mm	
900 – 1099 mm	16 mm	250,400 mm	

According to height of the building, glass height and thickness may be vary.
Según la altura del edificio, la altura y el espesor del vidrio pueden variar.
Selon la hauteur du bâtiment, la hauteur et l'épaisseur du verre peuvent varier.
Binanın yüksekliğine göre camın yüksekliği ve kalınlığı değişebilir.

INSTALATION




108,5 MM



65,8 MM

FINISHES



RAL 9005



BRK-GRS-15-A / 19990

RECESSED GLASS BASE CHANNEL
PERFIL DE BASE DE CRISTAL EMPOTRADO
PROFIL DE BASE ENCASTRÉ POUR VERRE
ZEMİNE GÖMMELİ CAM BAZASI

PRODUCTS SPECIFICATIONS

GRS-15-A, System 15 cm and 30 cm base profiles are mounted on the floor at average 30 cm intervals. The spacing of the base profiles varies depending on the height of the glass. This is specified in the table. After the base profiles are mounted to the floor, the cover profile is cut to size for the rear section, fitted with seals, and then mounted. The glass is then secured, and the front cover profile is cut to size, fitted with seals, and then mounted. The top profile is optional but is recommended to prevent damage to the glass.

GRS-15-A, el sistema se monta en el suelo con perfiles de base de 15 cm y 30 cm, con una separación media de 30 cm. La separación entre los perfiles de base varía en función de la altura del vidrio. Se indica en la tabla. Una vez montados los perfiles base en el suelo, se corta el perfil de la tapa trasera según las medidas y se montan las juntas. A continuación, se fija el vidrio y se corta el perfil de la tapa delantera según las medidas y se montan las juntas. El perfil superior se utiliza opcionalmente y se recomienda su uso para evitar daños en el vidrio.

GRS-15-A, les profils de base de 15 cm et 30 cm du système sont montés au sol avec un entraxe moyen de 30 cm. L'espacement des profils de base varie en fonction de la hauteur du verre. Cette distance est précisée dans le tableau. Après la fixation des profils de base au sol, le profil de couverture arrière est découpé à la dimension souhaitée, équipé de joints, puis monté. Le verre est ensuite mis en place et fixé. Enfin, le profil de couverture avant est découpé à la dimension souhaitée, équipé de joints, puis monté. Le profil supérieur est optionnel, mais il est recommandé afin de prévenir tout dommage au verre.

GRS-15-A, sistem 15 cm ve 30 cm'lik baza profilleri kullanılarak zemine ortalama 30 cm aralıklarla monte edilir. Baza profilleri arasındaki mesafe, cam yüksekliğine bağlı olarak değişiklik göstermekte olup tabloda belirtilmiştir. Baza profilleri zemine monte edildikten sonra, arka kapak profili ölçüsüne göre kesilir, fitilleri takılır ve montajı yapılır. Ardından cam sabitlenir. Son aşamada, ön kapak profili ölçüsüne göre kesilerek fitilleri takılır ve monte edilir. Üst profil isteğe bağlı olarak kullanılabilmeyle birlikte, camın zarar görmesini önlemek amacıyla kullanılması tavsiye edilir.





CODE	DESCRIPTION
BRK-1500 	Base Profile Set 15 cm Base Perfil 15 cm Profil De Sol 15 cm Cam Yatağı Takımı 15 cm
BRK-1501 	Base Profile Set 30 cm Base Perfil 30 cm Profil De Sol 30 cm Cam Yatağı Takımı 30 cm
BRK-1105 	10-12-16-20 mm Glass Gasket For Profile Cover 10-12-16-20 mm Goma Para Interior de Tapa Lateral 10-12-16-20 mm Joint D'enjoliveur Pour Verre 10-12-16-20 mm Cam İçin Kapak Fitolu
BRK-1200 	M10 Rod 15 cm M10 Barra 15 cm M10 Tige Fileté 15 cm M10 Tijli Çubuk 15 cm
BRK-1205 	M10 Nut And Washer M10 Tuerca Con Arandela Ecrou Avec Rondelle M10 M10 Flanşlı Somun
BRK-1056 	Plug For Base Profile Sol Tapa Final Embout De Finition Pour Profil Cam Yatağı Tapası
BRK-151 	Cover For Base Profile Perfil Para Tapa Lateral Profil De Sol Cam Yatağı Kapağı

BURAK ALUMINIUM., we extrude and process our profiles in accordance with TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9, and TS EN 12020 standards.

The sealing gaskets and inner profiles used in the system are manufactured from 100% EPDM material.

The side cover profiles are offered with 10-12 micron anodizing in bright and bronze finishes; additionally, they can be produced using wood-effect coating or certified painting systems, with electrostatic powder coating in the desired RAL color.

BURAK ALUMINIUM., extruimos y procesamos nuestros perfiles de acuerdo con las normas TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 y TS EN 12020.

Las juntas de estanqueidad y los perfiles interiores utilizados en el sistema están fabricados con material 100 % EPDM.

Los perfiles de tapa lateral se ofrecen con anodizado de 10-12 micras en colores brillante y bronce; además, pueden producirse mediante revestimiento efecto madera o sistemas de pintura certificados, con pintura electrostática en polvo en el color RAL deseado.

BURAK ALUMINIUM., nous extrudons et usinons nos profils conformément aux normes TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 et TS EN 12020.

Les joints d'étanchéité et les joints intérieurs utilisés dans le système sont fabriqués en EPDM 100 %.


Les profils de couvercle latéral sont proposés avec une anodisation de 10-12 microns en finitions brillante et bronze ; ils peuvent également être produits avec un revêtement effet bois ou des systèmes de peinture certifiés, en thermolaquage électrostatique dans la couleur RAL souhaitée.

BURAK ALUMINIUM. olarak, profillerimizi TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 ve TS EN 12020 standartlarına uygun şekilde ekstrüde etmekte ve işlemekteyiz.

Sistemde kullanılan sızdırmazlık ve iç fitiller %100 EPDM malzemeden üretilmektedir.

Yan kapak profilleri 10-12 mikron eloksal kaplama ile parlak ve bronz renk seçeneklerinde sunulmakta; ayrıca ahşap kaplama veya sertifikalı boya sistemleri kullanılarak istenilen RAL renginde elektrotatik toz boya ile de üretilmektedir.

GLASS




10.96 mm 12.96 mm 17.16 mm

HANDRAIL PROFILE

BRK-107 12,16,20 MM

BRK-115 12,16,20 MM

BRK-118 12,16,20 MM




According to the table above, the distance between the glass setting blocks placed on the floor should be as specified, depending on the height of the glass.

GLASS HEIGHT = H ALTURA VIDRIO = H HAUTEUR = H CAM YÜKSEKLİĞİ = H	THICKNESS (MM) ESPESOR (MM) ÉPAISSEUR (MM) KALINLIK (MM)	L	RESIST RESISTIR RÉSISTER DAYANIKLILIK
0 – 599 mm	10,12,16 mm	550,700 mm	
600 – 899 mm	10,12,16 mm	400,550 mm	
900 – 1099 mm	16 mm	250,400 mm	

According to height of the building, glass height and thickness may be vary.
Según la altura del edificio, la altura y el espesor del vidrio pueden variar.
Selon la hauteur du bâtiment, la hauteur et l'épaisseur du verre peuvent varier.
Binanın yüksekliğine göre camın yüksekliği ve kalınlığı değişebilir.

INSTALATION



BRK-GRS-16 / 19990

SIDE MOUNTED GLASS BASE CHANNEL
PERFIL DE BASE DE CRISTAL DE MONTAJE LATERAL
PROFIL DE BASE LATÉRAL POUR VERRE
YANDAN BAĞLANTI CAM BAZASI

PRODUCTS SPECIFICATIONS

GRS-16, System 15 cm and 30 cm base profiles are mounted on the floor at average 30 cm intervals. The spacing of the base profiles varies depending on the height of the glass. This is specified in the table. After the base profiles are mounted to the floor, the cover profile is cut to size for the rear section, fitted with seals, and then mounted. The glass is then secured, and the front cover profile is cut to size, fitted with seals, and then mounted. The top profile is optional but is recommended to prevent damage to the glass.

GRS-16, el sistema se monta en el suelo con perfiles de base de 15 cm y 30 cm, con una separación media de 30 cm. La separación entre los perfiles de base varía en función de la altura del vidrio. Se indica en la tabla. Una vez montados los perfiles base en el suelo, se corta el perfil de la tapa trasera según las medidas y se montan las juntas. A continuación, se fija el vidrio y se corta el perfil de la tapa delantera según las medidas y se montan las juntas. El perfil superior se utiliza opcionalmente y se recomienda su uso para evitar daños en el vidrio.

GRS-16, les profils de base de 15 cm et 30 cm du système sont montés au sol avec un entraxe moyen de 30 cm. L'espacement des profils de base varie en fonction de la hauteur du verre. Cette distance est précisée dans le tableau.

Après la fixation des profils de base au sol, le profil de couverture arrière est découpé à la dimension souhaitée, équipé de joints, puis monté. Le verre est ensuite mis en place et fixé. Enfin, le profil de couverture avant est découpé à la dimension souhaitée, équipé de joints, puis monté.

Le profil supérieur est optionnel, mais il est recommandé afin de prévenir tout dommage au verre.

GRS-16, sistem 15 cm ve 30 cm'lik baza profilleri kullanılarak zemine ortalama 30 cm aralıklarla monte edilir. Baza profilleri arasındaki mesafe, cam yüksekliğine bağlı olarak değişiklik göstermekte olup tabloda belirtilmiştir.

Baza profilleri zemine monte edildikten sonra, arka kapak profili ölçüsüne göre kesilir, fitilleri takılır ve montajı yapılır. Ardından cam sabitlenir. Son aşamada, ön kapak profili ölçüsüne göre kesilerek fitilleri takılır ve monte edilir.

Üst profil isteğe bağlı olarak kullanılabilmeyle birlikte, camın zarar görmesini önlemek amacıyla kullanılması tavsiye edilir.





CODE	DESCRIPTION
BRK-1505	Base Profile Set 15 cm Base Perfil 15 cm Profil De Sol 15 cm Cam Yatağı Takımı 15 cm
BRK-1506	Base Profile Set 30 cm Base Perfil 30 cm Profil De Sol 30 cm Cam Yatağı Takımı 30 cm
BRK-1105	10-12-16-20 mm Glass Gasket For Profile Cover 10-12-16-20 mm Goma Para Interior de Tapa Lateral 10-12-16-20 mm Joint D'enjoliveur Pour Verre 10-12-16-20 mm Cam İçin Kapak Fitili
BRK-1200	M10 Rod 15 cm M10 Barra 15 cm M10 Tige Fileté 15 cm M10 Tijli Çubuk 15 cm
BRK-1205	M10 Nut And Washer M10 Tuerca Con Arandela Ecrou Avec Rondelle M10 M10 Flanşlı Somun
BRK-1543	Plug For Base Profile Sol Tapa Final Embout De Finition Pour Profil Cam Yatağı Tapası
BRK-152	Cover For Base Profile Perfil Para Tapa Letaral Profil De Sol Cam Yatağı Kapağı
BRK-151	Cover For Base Profile Perfil Para Tapa Letaral Profil De Sol Cam Yatağı Kapağı

BURAK ALUMINIUM., we extrude and process our profiles in accordance with TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9, and TS EN 12020 standards.

The sealing gaskets and inner profiles used in the system are manufactured from 100% EPDM material.

The side cover profiles are offered with 10-12 micron anodizing in bright and bronze finishes; additionally, they can be produced using wood-effect coating or certified painting systems, with electrostatic powder coating in the desired RAL color.

BURAK ALUMINIUM., extruimos y procesamos nuestros perfiles de acuerdo con las normas TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 y TS EN 12020.

Las juntas de estanqueidad y los perfiles interiores utilizados en el sistema están fabricados con material 100 % EPDM.

Los perfiles de tapa lateral se ofrecen con anodizado de 10-12 micras en colores brillante y bronce; además, pueden producirse mediante revestimiento efecto madera o sistemas de pintura certificados, con pintura electrostática en polvo en el color RAL deseado.

BURAK ALUMINIUM., nous extrudons et usinons nos profils conformément aux normes TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 et TS EN 12020.

Les joints d'étanchéité et les joints intérieurs utilisés dans le système sont fabriqués en EPDM 100 %.


Les profils de couvercle latéral sont proposés avec une anodisation de 10-12 microns en finitions brillante et bronze ; ils peuvent également être produits avec un revêtement effet bois ou des systèmes de peinture certifiés, en thermolaquage électrostatique dans la couleur RAL souhaitée.

BURAK ALUMINIUM. olarak, profillerimizi TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 ve TS EN 12020 standartlarına uygun şekilde ekstrüde etmekte ve işlemekteyiz.

Sistemde kullanılan sızdırmazlık ve iç fitiller %100 EPDM malzemeden üretilmektedir.

Yan kapak profilleri 10-12 mikron eloksal kaplama ile parlak ve bronz renk seçeneklerinde sunulmakta; ayrıca ahşap kaplama veya sertifikalı boya sistemleri kullanılarak istenilen RAL renginde elektrotatik toz boya ile de üretilmektedir.

GLASS




10.96 mm 12.96 mm 17.16 mm

HANDRAIL PROFILE

BRK-107 12,16,20 MM

BRK-115 12,16,20 MM

BRK-118 12,16,20 MM





According to the table above, the distance between the glass setting blocks placed on the floor should be as specified, depending on the height of the glass.


GLASS HEIGHT = H ALTURA VIDRIO = H HAUTEUR = H CAM YÜKSEKLİĞİ = H	THICKNESS (MM) ESPESOR (MM) ÉPAISSEUR (MM) KALINLIK (MM)	L	RESIST RÉSISTIR RÉSISTER DAYANIKLILIK
0 – 499 mm	10,12,16 mm	250,400 mm	
500 – 799 mm	10,12,16 mm	250 mm	

According to height of the building, glass height and thickness may be vary.
Según la altura del edificio, la altura y el espesor del vidrio pueden variar.
Selon la hauteur du bâtiment, la hauteur et l'épaisseur du verre peuvent varier.
Binanın yüksekliğine göre camın yüksekliği ve kalınlığı değişebilir.

INSTALATION




115,6 MM



62,9 MM

80,1 MM

FINISHES



SILVER

SATIN

BRONZ

WOOD

RAL 7016



RAL 9005



BRK-GRS-16-L / 19990

SIDE MOUNTED GLASS BASE CHANNEL
PERFIL DE BASE DE CRISTAL DE MONTAJE LATERAL
PROFIL DE BASE LATÉRAL POUR VERRE
YANDAN BAĞLANTI CAM BAZASI

PRODUCTS SPECIFICATIONS

GRS-16-L the system is installed by cutting the continuous base profiles according to the balcony dimensions and fixing them to the floor. After the base profiles are mounted to the floor, the rear cover profile is cut to size, the gaskets are installed, and it is then mounted. The glass is subsequently secured. In the final stage, the front cover profile is cut to size, fitted with gaskets, and mounted.

The top profile is optional; however, its use is recommended to prevent damage to the glass.

GRS-16-L el sistema se instala cortando los perfiles de base continuos según las dimensiones del balcón y fijándolos al suelo. Una vez montados los perfiles de base en el suelo, el perfil de tapa trasera se corta a medida, se colocan las juntas y se procede a su instalación. A continuación, se fija el vidrio. En la etapa final, el perfil de tapa frontal se corta a medida, se equipa con juntas y se monta.

El perfil superior es opcional; no obstante, se recomienda su uso para evitar daños en el vidrio.

GRS-16-L le système est installé en découpant les profils de base continus selon les dimensions du balcon, puis en les fixant au sol. Une fois les profils de base montés au sol, le profil de capot arrière est coupé à la bonne dimension, équipé de joints et ensuite installé. Le verre est ensuite fixé. Lors de la dernière étape, le profil de capot avant est coupé à la dimension requise, équipé de joints et monté.

Le profil supérieur est optionnel ; toutefois, son utilisation est recommandée afin d'éviter tout dommage au verre.

GRS-16-L sistemi, sürekli baza profillerinin balkon ölçülerine göre kesilerek zemine monte edilmesiyle uygulanır. Baza profilleri zemine sabitlendikten sonra, arka kapak profili ölçüsüne göre kesilir, fitilleri takılır ve montajı yapılır. Ardından cam yerleştirilerek sabitlenir. Son aşamada ise ön kapak profili ölçüsüne göre kesilerek fitilleri takılır ve monte edilir.

Üst profil isteğe bağlı olarak kullanılabilirle birlikte, camın zarar görmesini önlemek ve sistemin güvenliğini artırmak amacıyla kullanılması tavsiye edilir.





CODE	DESCRIPTION
BRK-1507 	Base Profile Set 300 cm Base Perfil 300 cm Cam Yatağı Takımı 300 cm Profil De Sol 300 cm
BRK-1105 	10-12-16-20 mm Glass Gasket For Profile Cover 10-12-16-20 mm Goma Para Interior de Tapa Lateral 10-12-16-20 mm Joint D'enjoliveur Pour Verre 10-12-16-20 mm Cam İçin Kapak Fiteli
BRK-1200 	M10 Rod 15 cm M10 Barra 15 cm M10 Tige Fileté 15 cm M10 Tijli Çubuk 15 cm
BRK-1205 	M10 Nut And Washer M10 Tuerca Con Arandela Ecrou Avec Rondelle M10 M10 Flanşlı Somun
BRK-1543 	Plug For Base Profile Sol Tapa Final Embout De Finition Pour Profil Cam Yatağı Tapası
BRK-152 	Cover For Base Profile Perfil Para Tapa Letaral Profil De Sol Cam Yatağı Kapağı
BRK-151 	Cover For Base Profile Perfil Para Tapa Letaral Profil De Sol Cam Yatağı Kapağı

BURAK ALUMINIUM., we extrude and process our profiles in accordance with TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9, and TS EN 12020 standards.

The sealing gaskets and inner profiles used in the system are manufactured from 100% EPDM material.

The side cover profiles are offered with 10-12 micron anodizing in bright and bronze finishes; additionally, they can be produced using wood-effect coating or certified painting systems, with electrostatic powder coating in the desired RAL color.

BURAK ALUMINIUM., extruimos y procesamos nuestros perfiles de acuerdo con las normas TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 y TS EN 12020.

Las juntas de estanqueidad y los perfiles interiores utilizados en el sistema están fabricados con material 100 % EPDM.

Los perfiles de tapa lateral se ofrecen con anodizado de 10-12 micras en colores brillante y bronce; además, pueden producirse mediante revestimiento efecto madera o sistemas de pintura certificados, con pintura electrostática en polvo en el color RAL deseado.

BURAK ALUMINIUM., nous extrudons et usinons nos profils conformément aux normes TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 et TS EN 12020.

Les joints d'étanchéité et les joints intérieurs utilisés dans le système sont fabriqués en EPDM 100 %.

Les profils de couvercle latéral sont proposés avec une anodisation de 10-12 microns en finitions brillante et bronze ; ils peuvent également être produits avec un revêtement effet bois ou des systèmes de peinture certifiés, en thermolaquage électrostatique dans la couleur RAL souhaitée.

BURAK ALUMINIUM. olarak, profillerimizi TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 ve TS EN 12020 standartlarına uygun şekilde ekstrüde etmekte ve işlemekteyiz.

Sistemde kullanılan sızdırmazlık ve iç fitiller %100 EPDM malzemeden üretilmektedir.

Yan kapak profilleri 10-12 mikron eloksal kaplama ile parlak ve bronz renk seçeneklerinde sunulmakta; ayrıca ahşap kaplama veya sertifikalı boya sistemleri kullanılarak istenilen RAL renginde elektrotatik toz boya ile de üretilebilmektedir.

GLASS




10.96 mm 12.96 mm 17.16 mm

HANDRAIL PROFILE

BRK-107 12,16,20 MM

BRK-115 12,16,20 MM

BRK-118 12,16,20 MM




According to the table above, the distance between the glass setting blocks placed on the floor should be as specified, depending on the height of the glass.


GLASS HEIGHT = H ALTURA VIDRIO = H HAUTEUR = H CAM YÜKSEKLİĞİ = H	THICKNESS (MM) ESPESOR (MM) ÉPAISSEUR (MM) KALINLIK (MM)	L	RESIST RESISTIR RÉSISTER DAYANIKLILIK
0 – 599 mm	10,12,16 mm	L	
600 – 899 mm	12,16 mm	L	
900 – 1099 mm	12 mm	L	

According to height of the building, glass height and thickness may be vary.
Según la altura del edificio, la altura y el espesor del vidrio pueden variar.
Selon la hauteur du bâtiment, la hauteur et l'épaisseur du verre peuvent varier.
Binanın yüksekliğine göre camın yüksekliği ve kalınlığı değişebilir.

INSTALATION



FINISHES



SILVER

SATIN

BRONZ

WOOD

RAL 7016



RAL 9005



BRK-GRS-17 / 22003

FLOOR MOUNTED GLASS BASE
PERFIL BARANDILLA CRISTAL
PROFIL DE SOL POUR GARDE-CORPS EN VERRE
ZEMİN ÜSTÜ CAM BAZASI

PRODUCTS SPECIFICATIONS

GRS-17 the system is installed by cutting the continuous base profiles according to the balcony dimensions and fixing them to the floor. After the base profiles are mounted to the floor, the rear gasket is installed and the glass is then secured. In the final stage, the wedge gasket is installed.

The top profile is optional; however, its use is recommended to prevent damage to the glass.

GRS-17 el sistema se instala cortando los perfiles de base continuos según las dimensiones del balcón y fijándolos al suelo. Una vez montados los perfiles de base en el suelo, se instala la junta trasera y, a continuación, se fija el vidrio. En la etapa final, se coloca la junta de cuña.

El perfil superior es opcional; sin embargo, se recomienda su uso para evitar daños en el vidrio.

GRS-17 le système est installé en découpant les profils de base continus selon les dimensions du balcon, puis en les fixant au sol. Une fois les profils de base montés au sol, le joint arrière est installé, puis le verre est fixé. Lors de la dernière étape, le joint de serrage est mis en place.







Le profil supérieur est optionnel ; toutefois, son utilisation est recommandée afin d'éviter tout dommage au verre.

GRS-17 , sistem, sürekli baza profillerinin balkon ölçülerine göre kesilerek zemine monte edilmesiyle uygulanır. Baza profilleri zemine sabitlendikten sonra arka fitil takılır ve ardından cam yerleştirilerek sabitlenir. Son aşamada ise kama fitili monte edilir.

Üst profil isteğe bağlı olarak kullanılabilmeyle birlikte, camın zarar görmesini önlemek amacıyla kullanılması tavsiye edilir.





CODE	DESCRIPTION
BRK-1510 	Base Profile Set 300 cm Base Perfil 300 cm Cam Yatağı Takımı 300 cm Profil De Sol 300 cm
BRK-1107 	10-12-16 mm Glass Wedge Gasket 10-12-16 mm Goma 10-12-16 mm Cam Fitili 10-12-16 mm Joint
BRK-1105 	10-12-16-20 mm Glass Gasket For Profile Cover 10-12-16-20 mm Goma Para Interior de Tapa Lateral 10-12-16-20 mm Joint D'enjoliveur Pour Verre 10-12-16-20 mm Cam İçin Kapak Fitili
BRK-1200 	M10 Rod 15 cm M10 Barra 15 cm M10 Tıjlı Çubuk 15 cm M10 Tige Fileté 15 cm
BRK-1205 	M10 Nut And Washer M10 Tuerca Con Arandela M10 Flaşlı Somun Ecroû Avec Rondelle M10
BRK-1544 	Plug For Base Profile Sol Tapa Final Cam Yatağı Tapası Embout De Finition Pour Profil

BURAK ALUMINIUM., we extrude and process our profiles in accordance with TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9, and TS EN 12020 standards.

The sealing gaskets and inner profiles used in the system are manufactured from 100% EPDM material.

The side cover profiles are offered with 10-12 micron anodizing in bright and bronze finishes; additionally, they can be produced using wood-effect coating or certified painting systems, with electrostatic powder coating in the desired RAL color.

BURAK ALUMINIUM., extruimos y procesamos nuestros perfiles de acuerdo con las normas TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 y TS EN 12020.

Las juntas de estanqueidad y los perfiles interiores utilizados en el sistema están fabricados con material 100 % EPDM.

Los perfiles de tapa lateral se ofrecen con anodizado de 10-12 micras en colores brillante y bronce; además, pueden producirse mediante revestimiento efecto madera o sistemas de pintura certificados, con pintura electrostática en polvo en el color RAL deseado.

BURAK ALUMINIUM., nous extrudons et usinons nos profils conformément aux normes TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 et TS EN 12020.

Les joints d'étanchéité et les joints intérieurs utilisés dans le système sont fabriqués en EPDM 100 %.


Les profils de couvercle latéral sont proposés avec une anodisation de 10-12 microns en finitions brillante et bronze ; ils peuvent également être produits avec un revêtement effet bois ou des systèmes de peinture certifiés, en thermolaquage électrostatique dans la couleur RAL souhaitée.

BURAK ALUMINIUM. olarak, profillerimizi TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 ve TS EN 12020 standartlarına uygun şekilde ekstrüde etmekte ve işlemekteyiz.

Sistemde kullanılan sızdırmazlık ve iç fitiller %100 EPDM malzemeden üretilmektedir.

Yan kapak profilleri 10-12 mikron eloksal kaplama ile parlak ve bronz renk seçeneklerinde sunulmakta; ayrıca ahşap kaplama veya sertifikalı boya sistemleri kullanılarak istenilen RAL renginde elektrostatik toz boya ile de üretilmektedir.

GLASS




10.96 mm 12.96 mm 17.16 mm

HANDRAIL PROFILE

BRK-107 12,16,20 MM

BRK-115 12,16,20 MM

BRK-118 12,16,20 MM




According to the table above, the distance between the glass setting blocks placed on the floor should be as specified, depending on the height of the glass.

GLASS HEIGHT = H ALTURA VIDRIO = H HAUTEUR = H CAM YÜKSEKLİĞİ = H	THICKNESS (MM) ESPESOR (MM) ÉPAISSEUR (MM) KALINLIK (MM)	L	RESIST RESISTIR RÉSISTER DAYANIKLILIK
0 – 599 mm	10,12,16 mm	L	
600 – 899 mm	10,12,16 mm	L	
900 – 1099 mm	12,16mm	L	
1100 – 1200 mm	16 mm	L	

According to height of the building, glass height and thickness may be vary.
Según la altura del edificio, la altura y el espesor del vidrio pueden variar.
Selon la hauteur du bâtiment, la hauteur et l'épaisseur du verre peuvent varier.
Binanın yüksekliğine göre camın yüksekliği ve kalınlığı değişebilir.

INSTALATION



FINISHES



BRK-GRS-17-A / 22003

RECESSED GLASS BASE CHANNEL
PERFIL DE BASE DE CRISTAL EMPOTRADO
PROFIL DE BASE ENCASTRÉ POUR VERRE
ZEMİNE GÖMMELİ CAM BAZASI

PRODUCTS SPECIFICATIONS

GRS-17-A the system is installed by cutting the continuous base profiles according to the balcony dimensions and fixing them to the floor. After the base profiles are mounted to the floor, the rear cover profile is cut to size, the gaskets are installed, and it is then mounted. The glass is subsequently secured. In the final stage, the front cover profile is cut to size, fitted with gaskets, and mounted.

The top profile is optional; however, its use is recommended to prevent damage to the glass.

GRS-17-A el sistema se instala cortando los perfiles de base continuos según las dimensiones del balcón y fijándolos al suelo. Una vez montados los perfiles de base en el suelo, el perfil de tapa trasera se corta a medida, se colocan las juntas y se procede a su instalación. A continuación, se fija el vidrio. En la etapa final, el perfil de tapa frontal se corta a medida, se equipa con juntas y se monta.

El perfil superior es opcional; no obstante, se recomienda su uso para evitar daños en el vidrio.

GRS-17-A le système est installé en découpant les profils de base continus selon les dimensions du balcon, puis en les fixant au sol. Une fois les profils de base montés au sol, le profil de capot arrière est coupé à la bonne dimension, équipé de joints et ensuite installé. Le verre est ensuite fixé. Lors de la dernière étape, le profil de capot avant est coupé à la dimension requise, équipé de joints et monté.







Le profil supérieur est optionnel ; toutefois, son utilisation est recommandée afin d'éviter tout dommage au verre.

GRS-17-A sistemi, sürekli baza profillerinin balkon ölçülerine göre kesilerek zemine monte edilmesiyle uygulanır. Baza profilleri zemine sabitlendikten sonra, arka kapak profili ölçüsüne göre kesilir, fitilleri takılır ve montajı yapılır. Ardından cam yerleştirilerek sabitlenir. Son aşamada ise ön kapak profili ölçüsüne göre kesilerek fitilleri takılır ve monte edilir.

Üst profil isteğe bağlı olarak kullanılabilmeyle birlikte, camın zarar görmesini önlemek ve sistemin güvenliğini artırmak amacıyla kullanılması tavsiye edilir.





CODE	DESCRIPTION
BRK-1510 	Base Profile Set 300 cm Base Perfil 300 cm Cam Yatağı Takımı 300 cm Profil De Sol 300 cm
BRK-1105 	10-12-16-20 mm Glass Gasket For Profile Cover 10-12-16-20 mm Goma Para Interior de Tapa Lateral 10-12-16-20 mm Joint D'enjoliveur Pour Verre 10-12-16-20 mm Cam İçin Kapak Fitiği
BRK-1200 	M10 Rod 15 cm M10 Barra 15 cm M10 Tige Fileté 15 cm M10 Tijli Çubuk 15 cm
BRK-1205 	M10 Nut And Washer M10 Tuerca Con Arandela Ecrou Avec Rondelle M10 M10 Flanşlı Somun
BRK-1056 	Plug For Base Profile Sol Tapa Final Embout De Finition Pour Profil Cam Yatağı Tapası
BRK-151 	Cover For Base Profile Perfil Para Tapa Lateral Cam Yatağı Kapağı Profil De Sol

BURAK ALUMINIUM., we extrude and process our profiles in accordance with TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9, and TS EN 12020 standards.

The sealing gaskets and inner profiles used in the system are manufactured from 100% EPDM material.

The side cover profiles are offered with 10-12 micron anodizing in bright and bronze finishes; additionally, they can be produced using wood-effect coating or certified painting systems, with electrostatic powder coating in the desired RAL color.

BURAK ALUMINIUM., extruimos y procesamos nuestros perfiles de acuerdo con las normas TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 y TS EN 12020.

Las juntas de estanqueidad y los perfiles interiores utilizados en el sistema están fabricados con material 100 % EPDM.

Los perfiles de tapa lateral se ofrecen con anodizado de 10-12 micras en colores brillante y bronce; además, pueden producirse mediante revestimiento efecto madera o sistemas de pintura certificados, con pintura electrostática en polvo en el color RAL deseado.

BURAK ALUMINIUM., nous extrudons et usinons nos profils conformément aux normes TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 et TS EN 12020.


Les joints d'étanchéité et les joints intérieurs utilisés dans le système sont fabriqués en EPDM 100 %.

Les profils de couvercle latéral sont proposés avec une anodisation de 10-12 microns en finitions brillante et bronze ; ils peuvent également être produits avec un revêtement effet bois ou des systèmes de peinture certifiés, en thermolaquage électrostatique dans la couleur RAL souhaitée.

BURAK ALUMINIUM. olarak, profillerimizi TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 ve TS EN 12020 standartlarına uygun şekilde ekstrüde etmekte ve işlemekteyiz.

Sistemde kullanılan sızdırmazlık ve iç fitilleri %100 EPDM malzemeden üretilmektedir.

Yan kapak profilleri 10-12 mikron eloksal kaplama ile parlak ve bronz renk seçeneklerinde sunulmakta; ayrıca ahşap kaplama veya sertifikalı boya sistemleri kullanılarak istenilen RAL renginde elektrotatik toz boya ile de üretilmektedir.

GLASS



10.96 mm 12.96 mm 17.16 mm

HANDRAIL PROFILE

BRK-107 12,16,20 MM

BRK-115 12,16,20 MM


BRK-118 12,16,20 MM



According to the table above, the distance between the glass setting blocks placed on the floor should be as specified, depending on the height of the glass.

GLASS HEIGHT = H ALTURA VIDRIO = H HAUTEUR = H CAM YÜKSEKLİĞİ = H	THICKNESS (MM) ESPESOR (MM) ÉPAISSEUR (MM) KALINLIK (MM)	L	RESIST RESISTIR RÉSISTER DAYANIKLILIK
0 – 599 mm	10,12,16 mm	L	
600 – 899 mm	10,12,16 mm	L	
900 – 1099 mm	12,16mm	L	
1100 – 1200 mm	16 mm	L	

According to height of the building, glass height and thickness may be vary.
 Según la altura del edificio, la altura y el espesor del vidrio pueden variar.
 Selon la hauteur du bâtiment, la hauteur et l'épaisseur du verre peuvent varier.
 Binanın yüksekliğine göre camın yüksekliği ve kalınlığı değişebilir.

INSTALATION

FINISHES


BRK-GRS-18 / 19973

FLOOR MOUNTED GLASS BASE
PERFIL BARANDILLA CRISTAL
PROFIL DE SOL POUR GARDE-CORPS EN VERRE
ZEMİN ÜSTÜ CAM BAZASI

PRODUCTS SPECIFICATIONS

GRS-18, System 15 cm and 30 cm base profiles are mounted on the floor at average 30 cm intervals. The spacing of the base profiles varies depending on the height of the glass. This is specified in the table. After the base profiles are mounted to the floor, the cover profile is cut to size for the rear section, fitted with seals, and then mounted. The glass is then secured, and the front cover profile is cut to size, fitted with seals, and then mounted. The top profile is optional but is recommended to prevent damage to the glass.

GRS-18, el sistema se monta en el suelo con perfiles de base de 15 cm y 30 cm, con una separación media de 30 cm. La separación entre los perfiles de base varía en función de la altura del vidrio. Se indica en la tabla. Una vez montados los perfiles base en el suelo, se corta el perfil de la tapa trasera según las medidas y se montan las juntas. A continuación, se fija el vidrio y se corta el perfil de la tapa delantera según las medidas y se montan las juntas. El perfil superior se utiliza opcionalmente y se recomienda su uso para evitar daños en el vidrio.

GRS-18, les profils de base de 15 cm et 30 cm du système sont montés au sol avec un entraxe moyen de 30 cm. L'espacement des profils de base varie en fonction de la hauteur du verre. Cette distance est précisée dans le tableau.

Après la fixation des profils de base au sol, le profil de couverture arrière est découpé à la dimension souhaitée, équipé de joints, puis monté. Le verre est ensuite mis en place et fixé. Enfin, le profil de couverture avant est découpé à la dimension souhaitée, équipé de joints, puis monté.

Le profil supérieur est optionnel, mais il est recommandé afin de prévenir tout dommage au verre.

GRS-18, sistem 15 cm ve 30 cm'lik baza profilleri kullanılarak zemine ortalama 30 cm aralıklarla monte edilir. Baza profilleri arasındaki mesafe, cam yüksekliğine bağlı olarak değişiklik göstermekte olup tabloda belirtilmiştir.

Baza profilleri zemine monte edildikten sonra, arka kapak profili ölçüsüne göre kesilir, fitilleri takılır ve montajı yapılır. Ardından cam sabitlenir. Son aşamada, ön kapak profili ölçüsüne göre kesilerek fitilleri takılır ve monte edilir.

Üst profil isteğe bağlı olarak kullanılabilmeyle birlikte, camın zarar görmesini önlemek amacıyla kullanılması tavsiye edilir.





CODE	DESCRIPTION
BRK-1515 	Base Profile Set 15 cm Base Perfil 15 cm Profil De Sol 15 cm Cam Yatağı Takımı 15 cm
BRK-1516 	Base Profile Set 30 cm Base Perfil 30 cm Profil De Sol 30 cm Cam Yatağı Takımı 30 cm
BRK-1105 	10-12-16-20 mm Glass Gasket For Profile Cover 10-12-16-20 mm Goma Para Interior de Tapa Lateral 10-12-16-20 mm Joint D'enjoliveur Pour Verre 10-12-16-20 mm Cam İçin Kapak Fitili
BRK-1200 	M10 Rod 15 cm M10 Barra 15 cm M10 Tige Fileté 15 cm M10 Tijli Çubuk 15 cm
BRK-1205 	M10 Nut And Washer M10 Tuerca Con Arandela Ecrou Avec Rondelle M10 M10 Flanşlı Somun
BRK-1545 	Plug For Base Profile Sol Tapa Final Embout De Finition Pour Profil Cam Yatağı Tapası
BRK-155 	Cover For Base Profile Perfil Para Tapa Letaral Profil De Sol Cam Yatağı Kapağı

BURAK ALUMINIUM., we extrude and process our profiles in accordance with TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9, and TS EN 12020 standards.

The sealing gaskets and inner profiles used in the system are manufactured from 100% EPDM material.

The side cover profiles are offered with 10-12 micron anodizing in bright and bronze finishes; additionally, they can be produced using wood-effect coating or certified painting systems, with electrostatic powder coating in the desired RAL color.

BURAK ALUMINIUM., extruimos y procesamos nuestros perfiles de acuerdo con las normas TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 y TS EN 12020.

Las juntas de estanqueidad y los perfiles interiores utilizados en el sistema están fabricados con material 100 % EPDM.

Los perfiles de tapa lateral se ofrecen con anodizado de 10-12 micras en colores brillante y bronce; además, pueden producirse mediante revestimiento efecto madera o sistemas de pintura certificados, con pintura electrostática en polvo en el color RAL deseado.

BURAK ALUMINIUM., nous extrudons et usinons nos profils conformément aux normes TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 et TS EN 12020.


Les joints d'étanchéité et les joints intérieurs utilisés dans le système sont fabriqués en EPDM 100 %.

Les profils de couvercle latéral sont proposés avec une anodisation de 10-12 microns en finitions brillante et bronze ; ils peuvent également être produits avec un revêtement effet bois ou des systèmes de peinture certifiés, en thermolaquage électrostatique dans la couleur RAL souhaitée.


BURAK ALUMINIUM. olarak, profillerimizi TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 ve TS EN 12020 standartlarına uygun şekilde ekstrüde etmekte ve işlemekteyiz.

Sistemde kullanılan sızdırmazlık ve iç fitiller %100 EPDM malzemeden üretilmektedir.

Yan kapak profilleri 10-12 mikron eloksal kaplama ile parlak ve bronz renk seçeneklerinde sunulmakta; ayrıca ahşap kaplama veya sertifikalı boya sistemleri kullanılarak istenilen RAL renginde elektrotatik toz boya ile de üretilebilmektedir.

GLASS



10.96 mm 12.96 mm 17.16 mm

HANDRAIL PROFILE
BRK-107 12,16,20 MM
BRK-115 12,16,20 MM
BRK-118 12,16,20 MM


According to the table above, the distance between the glass setting blocks placed on the floor should be as specified, depending on the height of the glass.

GLASS HEIGHT = H ALTURA VIDRIO = H HAUTEUR = H CAM YÜKSEKLİĞİ = H	THICKNESS (MM) ESPESOR (MM) ÉPAISSEUR (MM) KALINLIK (MM)	L	RESIST RESISTIR RÉSISTER DAYANIKLILIK
0 – 599 mm	10,12,16,20 mm	550,700 mm	
600 – 899 mm	10,12,16,20 mm	400,550 mm	
900 – 1099 mm	12,16,20 mm	250,400 mm	
1100 – 1200 mm	16,20 mm	250 mm	

According to height of the building, glass height and thickness may be vary.
 Según la altura del edificio, la altura y el espesor del vidrio pueden variar.
 Selon la hauteur du bâtiment, la hauteur et l'épaisseur du verre peuvent varier.
 Binanın yüksekliğine göre camın yüksekliği ve kalınlığı değişebilir.

INSTALATION

FINISHES


BRK-GRS-18-L / 19973

FLOOR MOUNTED GLASS BASE
PERFIL BARANDILLA CRISTAL
PROFIL DE SOL POUR GARDE-CORPS EN VERRE
ZEMİN ÜSTÜ CAM BAZASI

PRODUCTS SPECIFICATIONS

GRS-18-L the system is installed by cutting the continuous base profiles according to the balcony dimensions and fixing them to the floor. After the base profiles are mounted to the floor, the rear cover profile is cut to size, the gaskets are installed, and it is then mounted. The glass is subsequently secured. In the final stage, the front cover profile is cut to size, fitted with gaskets, and mounted.

The top profile is optional; however, its use is recommended to prevent damage to the glass.

GRS-18-L el sistema se instala cortando los perfiles de base continuos según las dimensiones del balcón y fijándolos al suelo. Una vez montados los perfiles de base en el suelo, el perfil de tapa trasera se corta a medida, se colocan las juntas y se procede a su instalación. A continuación, se fija el vidrio. En la etapa final, el perfil de tapa frontal se corta a medida, se equipa con juntas y se monta.

El perfil superior es opcional; no obstante, se recomienda su uso para evitar daños en el vidrio.

GRS-18-L le système est installé en découpant les profils de base continus selon les dimensions du balcon, puis en les fixant au sol. Une fois les profils de base montés au sol, le profil de capot arrière est coupé à la bonne dimension, équipé de joints et ensuite installé. Le verre est ensuite fixé. Lors de la dernière étape, le profil de capot avant est coupé à la dimension requise, équipé de joints et monté.







Le profil supérieur est optionnel ; toutefois, son utilisation est recommandée afin d'éviter tout dommage au verre.

GRS-18-L sistemi, sürekli baza profillerinin balkon ölçülerine göre kesilerek zemine monte edilmesiyle uygulanır. Baza profilleri zemine sabitlendikten sonra, arka kapak profili ölçüsüne göre kesilir, fitilleri takılır ve montajı yapılır. Ardından cam yerleştirilerek sabitlenir. Son aşamada ise ön kapak profili ölçüsüne göre kesilerek fitilleri takılır ve monte edilir.

Üst profil isteğe bağlı olarak kullanılabilmeyle birlikte, camın zarar görmesini önlemek ve sistemin güvenliğini artırmak amacıyla kullanılması tavsiye edilir.





CODE	DESCRIPTION
BRK-1517 	Base Profile Set 300 cm Base Perfil 300 cm Cam Yatağı Takımı 300 cm Profil De Sol 300 cm
BRK-1105 	10-12-16-20 mm Glass Gasket For Profile Cover 10-12-16-20 mm Goma Para Interior de Tapa Lateral 10-12-16-20 mm Joint D'enjoliveur Pour Verre 10-12-16-20 mm Cam İçin Kapak Fitili
BRK-1200 	M10 Rod 15 cm M10 Barra 15 cm M10 Tige Fileté 15 cm M10 Tijli Çubuk 15 cm
BRK-1205 	M10 Nut And Washer M10 Tuerca Con Arandela Ecrou Avec Rondelle M10 M10 Flanşlı Somun
BRK-1545 	Plug For Base Profile Sol Tapa Final Embout De Finition Pour Profil Cam Yatağı Tapası
BRK-155 	Cover For Base Profile Perfil Para Tapa Letaral Profil De Sol Cam Yatağı Kapağı

BURAK ALUMINIUM., we extrude and process our profiles in accordance with TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9, and TS EN 12020 standards.

The sealing gaskets and inner profiles used in the system are manufactured from 100% EPDM material.

The side cover profiles are offered with 10-12 micron anodizing in bright and bronze finishes; additionally, they can be produced using wood-effect coating or certified painting systems, with electrostatic powder coating in the desired RAL color.

BURAK ALUMINIUM., extruimos y procesamos nuestros perfiles de acuerdo con las normas TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 y TS EN 12020.

Las juntas de estanqueidad y los perfiles interiores utilizados en el sistema están fabricados con material 100 % EPDM.

Los perfiles de tapa lateral se ofrecen con anodizado de 10-12 micras en colores brillante y bronce; además, pueden producirse mediante revestimiento efecto madera o sistemas de pintura certificados, con pintura electrostática en polvo en el color RAL deseado.

BURAK ALUMINIUM., nous extrudons et usinons nos profils conformément aux normes TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 et TS EN 12020.

Les joints d'étanchéité et les joints intérieurs utilisés dans le système sont fabriqués en EPDM 100 %.


Les profils de couvercle latéral sont proposés avec une anodisation de 10-12 microns en finitions brillante et bronze ; ils peuvent également être produits avec un revêtement effet bois ou des systèmes de peinture certifiés, en thermolaquage électrostatique dans la couleur RAL souhaitée.

BURAK ALUMINIUM. olarak, profillerimizi TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 ve TS EN 12020 standartlarına uygun şekilde ekstrüde etmekte ve işlemekteyiz.

Sistemde kullanılan sızdırmazlık ve iç fitiller %100 EPDM malzemeden üretilmektedir.

Yan kapak profilleri 10-12 mikron eloksal kaplama ile parlak ve bronz renk seçeneklerinde sunulmakta; ayrıca ahşap kaplama veya sertifikalı boya sistemleri kullanılarak istenilen RAL renginde elektrotatik toz boya ile de üretilmektedir.

GLASS




10.96 mm 12.96 mm 17.16 mm

HANDRAIL PROFILE

BRK-107 12,16,20 MM

BRK-115 12,16,20 MM

BRK-118 12,16,20 MM




According to the table above, the distance between the glass setting blocks placed on the floor should be as specified, depending on the height of the glass.


GLASS HEIGHT = H ALTURA VIDRIO = H HAUTEUR = H CAM YÜKSEKLİĞİ = H	THICKNESS (MM) ESPESOR (MM) ÉPAISSEUR (MM) KALINLIK (MM)	L	RESIST RESISTIR RÉSISTER DAYANIKLILIK
0 – 599 mm	10,12,16,20 mm	L	
600 – 899 mm	10,12,16,20 mm	L	
900 – 1099 mm	12,16,20 mm	L	
1100 – 1200 mm	16,20 mm	L	

According to height of the building, glass height and thickness may be vary.
Según la altura del edificio, la altura y el espesor del vidrio pueden variar.
Selon la hauteur du bâtiment, la hauteur et l'épaisseur du verre peuvent varier.
Binanın yüksekliğine göre camın yüksekliği ve kalınlığı değişebilir.

INSTALATION



FINISHES



SILVER

SATIN

BRONZ

WOOD

RAL 7016



RAL 9005



BRK-GRS-19 / 22004

FLOOR MOUNTED GLASS BASE
PERFIL BARANDILLA CRISTAL
PROFIL DE SOL POUR GARDE-CORPS EN VERRE
ZEMİN ÜSTÜ CAM BAZASI

PRODUCTS SPECIFICATIONS

GRS-19, System 15 cm and 30 cm base profiles are mounted on the floor at average 30 cm intervals. The spacing of the base profiles varies depending on the height of the glass. This is specified in the table. After the base profiles are mounted to the floor, the cover profile is cut to size for the rear section, fitted with seals, and then mounted. The glass is then secured, and the front cover profile is cut to size, fitted with seals, and then mounted. The top profile is optional but is recommended to prevent damage to the glass.

GRS-19, el sistema se monta en el suelo con perfiles de base de 15 cm y 30 cm, con una separación media de 30 cm. La separación entre los perfiles de base varía en función de la altura del vidrio. Se indica en la tabla. Una vez montados los perfiles base en el suelo, se corta el perfil de la tapa trasera según las medidas y se montan las juntas. A continuación, se fija el vidrio y se corta el perfil de la tapa delantera según las medidas y se montan las juntas. El perfil superior se utiliza opcionalmente y se recomienda su uso para evitar daños en el vidrio.

GRS-19, les profils de base de 15 cm et 30 cm du système sont montés au sol avec un entraxe moyen de 30 cm. L'espacement des profils de base varie en fonction de la hauteur du verre. Cette distance est précisée dans le tableau.

Après la fixation des profils de base au sol, le profil de couverture arrière est découpé à la dimension souhaitée, équipé de joints, puis monté. Le verre est ensuite mis en place et fixé. Enfin, le profil de couverture avant est découpé à la dimension souhaitée, équipé de joints, puis monté.


Le profil supérieur est optionnel, mais il est recommandé afin de prévenir tout dommage au verre.








GRS-19, sistem 15 cm ve 30 cm'lik baza profilleri kullanılarak zemine ortalama 30 cm aralıklarla monte edilir. Baza profilleri arasındaki mesafe, cam yüksekliğine bağlı olarak değişiklik göstermekte olup tabloda belirtilmiştir.

Baza profilleri zemine monte edildikten sonra, arka kapak profili ölçüsüne göre kesilir, fitilleri takılır ve montajı yapılır. Ardından cam sabitlenir. Son aşamada, ön kapak profili ölçüsüne göre kesilerek fitilleri takılır ve monte edilir.

Üst profil isteğe bağlı olarak kullanılabilir. Birlikte, camın zarar görmesini önlemek amacıyla kullanılması tavsiye edilir.





CODE	DESCRIPTION
BRK-1520 	Base Profile Set 15 cm Base Perfil 15 cm Profil De Sol 15 cm Cam Yatağı Takımı 15 cm
BRK-1521 	Base Profile Set 30 cm Base Perfil 30 cm Profil De Sol 30 cm Cam Yatağı Takımı 30 cm
BRK-1105 	10-12-16-20 mm Glass Gasket For Profile Cover 10-12-16-20 mm Goma Para interior de Tapa Lateral 10-12-16-20 mm Joint D'enjoliveur Pour Verre 10-12-16-20 mm Cam İçin Kapak Fitili
BRK-1200 	M10 Rod 15 cm M10 Barra 15 cm M10 Tige Fileté 15 cm M10 Tijli Çubuk 15 cm
BRK-1205 	M10 Nut And Washer M10 Tuerca Con Arandela Ecrou Avec Rondelle M10 M10 Flanşlı Somun
BRK-1546 	Plug For Base Profile Sol Tapa Final Embout De Finition Pour Profil Cam Yatağı Tapası
BRK-160 	Cover For Base Profile Perfil Para Tapa Letaral Profil De Sol Cam Yatağı Kapağı

BURAK ALUMINIUM., we extrude and process our profiles in accordance with TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9, and TS EN 12020 standards.

The sealing gaskets and inner profiles used in the system are manufactured from 100% EPDM material.

The side cover profiles are offered with 10–12 micron anodizing in bright and bronze finishes; additionally, they can be produced using wood-effect coating or certified painting systems, with electrostatic powder coating in the desired RAL color.

BURAK ALUMINIUM., extruimos y procesamos nuestros perfiles de acuerdo con las normas TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 y TS EN 12020.

Las juntas de estanqueidad y los perfiles interiores utilizados en el sistema están fabricados con material 100 % EPDM.

Los perfiles de tapa lateral se ofrecen con anodizado de 10–12 micras en colores brillante y bronce; además, pueden producirse mediante revestimiento efecto madera o sistemas de pintura certificados, con pintura electrostática en polvo en el color RAL deseado.

BURAK ALUMINIUM., nous extrudons et usinons nos profils conformément aux normes TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 et TS EN 12020.

Les joints d'étanchéité et les joints intérieurs utilisés dans le système sont fabriqués en EPDM 100 %.


Les profils de couvercle latéral sont proposés avec une anodisation de 10–12 microns en finitions brillante et bronze ; ils peuvent également être produits avec un revêtement effet bois ou des systèmes de peinture certifiés, en thermolaquage électrostatique dans la couleur RAL souhaitée.

BURAK ALUMINIUM. olarak, profillerimizi TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 ve TS EN 12020 standartlarına uygun şekilde ekstrüde etmekte ve işlemekteyiz.

Sistemde kullanılan sızdırmazlık ve iç fitiller %100 EPDM malzemeden üretilmektedir.

Yan kapak profilleri 10–12 mikron eloksal kaplama ile parlak ve bronz renk seçeneklerinde sunulmakta; ayrıca ahşap kaplama veya sertifikalı boya sistemleri kullanılarak istenilen RAL renginde elektrostatik toz boya ile de üretilmektedir.

GLASS



According to the table above, the distance between the glass setting blocks placed on the floor should be as specified, depending on the height of the glass.


GLASS HEIGHT = H ALTURA VIDRIO = H HAUTEUR = H CAM YÜKSEKLİĞİ = H	THICKNESS (MM) ESPESOR (MM) ÉPAISSEUR (MM) KALINLIK (MM)	L	RESIST RESISTIR RÉSISTER DAYANIKLILIK
0 – 599 mm	16,20,24 mm	650,800 mm	
600 – 899 mm	16,20,24 mm	500,650 mm	
900 – 1099 mm	16,20,24 mm	350,500 mm	
1100 – 1200 mm	16,20,24 mm	350 mm	

HANDRAIL PROFILE

BRK-107 12,16,20 MM



BRK-115 12,16,20 MM

BRK-118 12,16,20 MM




According to height of the building, glass height and thickness may be vary.
Según la altura del edificio, la altura y el espesor del vidrio pueden variar.
Selon la hauteur du bâtiment, la hauteur et l'épaisseur du verre peuvent varier.
Binanın yüksekliğine göre camın yüksekliği ve kalınlığı değişebilir.

INSTALATION



FINISHES



BRK-GRS-19-L / 22004

FLOOR MOUNTED GLASS BASE
PERFIL BARANDILLA CRISTAL
PROFIL DE SOL POUR GARDE-CORPS EN VERRE
ZEMİN ÜSTÜ CAM BAZASI

PRODUCTS SPECIFICATIONS

GRS-19-L the system is installed by cutting the continuous base profiles according to the balcony dimensions and fixing them to the floor. After the base profiles are mounted to the floor, the rear cover profile is cut to size, the gaskets are installed, and it is then mounted. The glass is subsequently secured. In the final stage, the front cover profile is cut to size, fitted with gaskets, and mounted.

The top profile is optional; however, its use is recommended to prevent damage to the glass.

GRS-19-L el sistema se instala cortando los perfiles de base continuos según las dimensiones del balcón y fijándolos al suelo. Una vez montados los perfiles de base en el suelo, el perfil de tapa trasera se corta a medida, se colocan las juntas y se procede a su instalación. A continuación, se fija el vidrio. En la etapa final, el perfil de tapa frontal se corta a medida, se equipa con juntas y se monta.


El perfil superior es opcional; no obstante, se recomienda su uso para evitar daños en el vidrio.


GRS-19-L le système est installé en découpant les profils de base continus selon les dimensions du balcon, puis en les fixant au sol. Une fois les profils de base montés au sol, le profil de capot arrière est coupé à la bonne dimension, équipé de joints et ensuite installé. Le verre est ensuite fixé. Lors de la dernière étape, le profil de capot avant est coupé à la dimension requise, équipé de joints et monté.







Le profil supérieur est optionnel ; toutefois, son utilisation est recommandée afin d'éviter tout dommage au verre.

GRS-19-L sistemi, sürekli baza profillerinin balkon ölçülerine göre kesilerek zemine monte edilmesiyle uygulanır. Baza profilleri zemine sabitlendikten sonra, arka kapak profili ölçüsüne göre kesilir, fitilleri takılır ve montajı yapılır. Ardından cam yerleştirilerek sabitlenir. Son aşamada ise ön kapak profili ölçüsüne göre kesilerek fitilleri takılır ve monte edilir.

Üst profil isteğe bağlı olarak kullanılabilmeyle birlikte, camın zarar görmesini önlemek ve sistemin güvenliğini artırmak amacıyla kullanılması tavsiye edilir.





CODE	DESCRIPTION
 BRK-1522	Base Profile Set 300 cm Base Perfil 300 cm Profil De Sol 300 cm Cam Yatağı Takımı 300 cm
 BRK-1105	10-12-16-20 mm Glass Gasket For Profile Cover 10-12-16-20 mm Goma Para Interior de Tapa Lateral 10-12-16-20 mm Joint D'enjoliveur Pour Verre 10-12-16-20 mm Cam İçin Kapak Fitolu
 BRK-1200	M10 Rod 15 cm M10 Barra 15 cm M10 Tige Fileté 15 cm M10 Tijli Çubuk 15 cm
 BRK-1205	M10 Nut And Washer M10 Tuerca Con Arandela Ecrou Avec Rondelle M10 M10 Flanşlı Somun
 BRK-1546	Plug For Base Profile Sol Tapa Final Embout De Finition Pour Profil Cam Yatağı Tapası
 BRK-160	Cover For Base Profile Perfil Para Tapa Letaral Profil De Sol Cam Yatağı Kapağı

BURAK ALUMINIUM., we extrude and process our profiles in accordance with TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9, and TS EN 12020 standards.

The sealing gaskets and inner profiles used in the system are manufactured from 100% EPDM material.

The side cover profiles are offered with 10-12 micron anodizing in bright and bronze finishes; additionally, they can be produced using wood-effect coating or certified painting systems, with electrostatic powder coating in the desired RAL color.

BURAK ALUMINIUM., extruimos y procesamos nuestros perfiles de acuerdo con las normas TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 y TS EN 12020.

Las juntas de estanqueidad y los perfiles interiores utilizados en el sistema están fabricados con material 100 % EPDM.

Los perfiles de tapa lateral se ofrecen con anodizado de 10-12 micras en colores brillante y bronce; además, pueden producirse mediante revestimiento efecto madera o sistemas de pintura certificados, con pintura electrostática en polvo en el color RAL deseado.

BURAK ALUMINIUM., nous extrudons et usinons nos profils conformément aux normes TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 et TS EN 12020.


Les joints d'étanchéité et les joints intérieurs utilisés dans le système sont fabriqués en EPDM 100 %.

Les profils de couvercle latéral sont proposés avec une anodisation de 10-12 microns en finitions brillante et bronze ; ils peuvent également être produits avec un revêtement effet bois ou des systèmes de peinture certifiés, en thermolaquage électrostatique dans la couleur RAL souhaitée.

BURAK ALUMINIUM. olarak, profillerimizi TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 ve TS EN 12020 standartlarına uygun şekilde ekstrüde etmekte ve işlemekteyiz.


Sistemde kullanılan sızdırmazlık ve iç fitiller %100 EPDM malzemeden üretilmektedir.

Yan kapak profilleri 10-12 mikron eloksal kaplama ile parlak ve bronz renk seçeneklerinde sunulmakta; ayrıca ahşap kaplama veya sertifikalı boya sistemleri kullanılarak istenilen RAL renginde elektrotatik toz boya ile de üretilmektedir.


GLASS


According to the table above, the distance between the glass setting blocks placed on the floor should be as specified, depending on the height of the glass.

GLASS HEIGHT = H ALTURA VIDRIO = H HAUTEUR = H CAM YÜKSEKLİĞİ = H	THICKNESS (MM) ESPESOR (MM) ÉPAISSEUR (MM) KALINLIK (MM)	L	RESIST RESISTIR RÉSISTER DAYANIKLILIK
0 – 599 mm	16,20,24 mm	L	
600 – 899 mm	16,20,24 mm	L	
900 – 1099 mm	16,20,24 mm	L	
1100 – 1200 mm	16,20,24 mm	L	

HANDRAIL PROFILE
BRK-107 12,16,20 MM
BRK-115 12,16,20 MM
BRK-118 12,16,20 MM


According to height of the building, glass height and thickness may be vary.
 Según la altura del edificio, la altura y el espesor del vidrio pueden variar.
 Selon la hauteur du bâtiment, la hauteur et l'épaisseur du verre peuvent varier.
 Binanın yüksekliğine göre camın yüksekliği ve kalınlığı değişebilir.

INSTALATION

FINISHES


BRK-GRS-19-A / 22004

RECESSED GLASS BASE CHANNEL
PERFIL DE BASE DE CRISTAL EMPOTRADO
PROFIL DE BASE ENCASTRÉ POUR VERRE
ZEMİNE GÖMMELİ CAM BAZASI

PRODUCTS SPECIFICATIONS

GRS-19-A the system is installed by cutting the continuous base profiles according to the balcony dimensions and fixing them to the floor. After the base profiles are mounted to the floor, the rear cover profile is cut to size, the gaskets are installed, and it is then mounted. The glass is subsequently secured. In the final stage, the front cover profile is cut to size, fitted with gaskets, and mounted.

The top profile is optional; however, its use is recommended to prevent damage to the glass.

GRS-19-A el sistema se instala cortando los perfiles de base continuos según las dimensiones del balcón y fijándolos al suelo. Una vez montados los perfiles de base en el suelo, el perfil de tapa trasera se corta a medida, se colocan las juntas y se procede a su instalación. A continuación, se fija el vidrio. En la etapa final, el perfil de tapa frontal se corta a medida, se equipa con juntas y se monta.


El perfil superior es opcional; no obstante, se recomienda su uso para evitar daños en el vidrio.

GRS-19-A le système est installé en découpant les profils de base continus selon les dimensions du balcon, puis en les fixant au sol. Une fois les profils de base montés au sol, le profil de capot arrière est coupé à la bonne dimension, équipé de joints et ensuite installé. Le verre est ensuite fixé. Lors de la dernière étape, le profil de capot avant est coupé à la dimension requise, équipé de joints et monté.

Le profil supérieur est optionnel ; toutefois, son utilisation est recommandée afin d'éviter tout dommage au verre.

GRS-19-A sistemi, sürekli baza profillerinin balkon ölçülerine göre kesilerek zemine monte edilmesiyle uygulanır. Baza profilleri zemine sabitlendikten sonra, arka kapak profili ölçüsüne göre kesilir, fitilleri takılır ve montajı yapılır. Ardından cam yerleştirilerek sabitlenir. Son aşamada ise ön kapak profili ölçüsüne göre kesilerek fitilleri takılır ve monte edilir.

Üst profil isteğe bağlı olarak kullanılabilmeyle birlikte, camın zarar görmesini önlemek ve sistemin güvenliğini artırmak amacıyla kullanılması tavsiye edilir.





CODE	DESCRIPTION
BRK-1520 	Base Profile Set 15 cm Base Perfil 15 cm Profil De Sol 15 cm Cam Yatağı Takımı 15 cm
BRK-1521 	Base Profile Set 30 cm Base Perfil 30 cm Profil De Sol 30 cm Cam Yatağı Takımı 30 cm
BRK-1105 	10-12-16-20 mm Glass Gasket For Profile Cover 10-12-16-20 mm Goma Para interior de Tapa Lateral 10-12-16-20 mm Joint D'enjoliveur Pour Verre 10-12-16-20 mm Cam İçin Kapak Fiteli
BRK-1200 	M10 Rod 15 cm M10 Barra 15 cm M10 Tige Fileté 15 cm M10 Tijli Çubuk 15 cm
BRK-1205 	M10 Nut And Washer M10 Tuerca Con Arandela Ecrou Avec Rondelle M10 M10 Flanşlı Somun
BRK-1546 	Plug For Base Profile Sol Tapa Final Embout De Finition Pour Profil Cam Yatağı Tapası
BRK-161 	Cover For Base Profile Perfil Para Tapa Letaral Profil De Sol Cam Yatağı Kapağı

BURAK ALUMINIUM., we extrude and process our profiles in accordance with TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9, and TS EN 12020 standards.

The sealing gaskets and inner profiles used in the system are manufactured from 100% EPDM material.

The side cover profiles are offered with 10-12 micron anodizing in bright and bronze finishes; additionally, they can be produced using wood-effect coating or certified painting systems, with electrostatic powder coating in the desired RAL color.

BURAK ALUMINIUM., extruimos y procesamos nuestros perfiles de acuerdo con las normas TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 y TS EN 12020.

Las juntas de estanqueidad y los perfiles interiores utilizados en el sistema están fabricados con material 100 % EPDM.

Los perfiles de tapa lateral se ofrecen con anodizado de 10-12 micras en colores brillante y bronce; además, pueden producirse mediante revestimiento efecto madera o sistemas de pintura certificados, con pintura electrostática en polvo en el color RAL deseado.

BURAK ALUMINIUM., nous extrudons et usinons nos profils conformément aux normes TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 et TS EN 12020.

Les joints d'étanchéité et les joints intérieurs utilisés dans le système sont fabriqués en EPDM 100 %.


Les profils de couvercle latéral sont proposés avec une anodisation de 10-12 microns en finitions brillante et bronze ; ils peuvent également être produits avec un revêtement effet bois ou des systèmes de peinture certifiés, en thermolaquage électrostatique dans la couleur RAL souhaitée.

BURAK ALUMINIUM. olarak, profillerimizi TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 ve TS EN 12020 standartlarına uygun şekilde ekstrüde etmekte ve işlemekteyiz.

Sistemde kullanılan sızdırmazlık ve iç fitiller %100 EPDM malzemeden üretilmektedir.

Yan kapak profilleri 10-12 mikron eloksal kaplama ile parlak ve bronz renk seçeneklerinde sunulmakta; ayrıca ahşap kaplama veya sertifikalı boya sistemleri kullanılarak istenilen RAL renginde elektrotatik toz boya ile de üretilmektedir.

GLASS



According to the table above, the distance between the glass setting blocks placed on the floor should be as specified, depending on the height of the glass.


GLASS HEIGHT = H ALTURA VIDRIO = H HAUTEUR = H CAM YÜKSEKLİĞİ = H	THICKNESS (MM) ESPESOR (MM) ÉPAISSEUR (MM) KALINLIK (MM)	L	RESIST RESISTIR RÉSISTER DAYANIKLILIK
0 – 599 mm	16,20,24 mm	650,800 mm	
600 – 899 mm	16,20,24 mm	500,650 mm	
900 – 1099 mm	16,20,24 mm	350,500 mm	
1100 – 1200 mm	16,20,24 mm	350 mm	

HANDRAIL PROFILE

BRK-107 12,16,20 MM


BRK-115 12,16,20 MM

BRK-118 12,16,20 MM



According to height of the building, glass height and thickness may be vary.
Según la altura del edificio, la altura y el espesor del vidrio pueden variar.
Selon la hauteur du bâtiment, la hauteur et l'épaisseur du verre peuvent varier.
Binanın yüksekliğine göre camın yüksekliği ve kalınlığı değişebilir.

INSTALATION



BRK-GRS-20 / 22004

SIDE MOUNTED GLASS BASE CHANNEL
PERFIL DE BASE DE CRISTAL DE MONTAJE LATERAL
PROFIL DE BASE LATÉRAL POUR VERRE
YANDAN BAĞLANTI CAM BAZASI

PRODUCTS SPECIFICATIONS

GRS-20, System 15 cm and 30 cm base profiles are mounted on the floor at average 30 cm intervals. The spacing of the base profiles varies depending on the height of the glass. This is specified in the table. After the base profiles are mounted to the floor, the cover profile is cut to size for the rear section, fitted with seals, and then mounted. The glass is then secured, and the front cover profile is cut to size, fitted with seals, and then mounted. The top profile is optional but is recommended to prevent damage to the glass.

GRS-20, el sistema se monta en el suelo con perfiles de base de 15 cm y 30 cm, con una separación media de 30 cm. La separación entre los perfiles de base varía en función de la altura del vidrio. Se indica en la tabla. Una vez montados los perfiles base en el suelo, se corta el perfil de la tapa trasera según las medidas y se montan las juntas. A continuación, se fija el vidrio y se corta el perfil de la tapa delantera según las medidas y se montan las juntas. El perfil superior se utiliza opcionalmente y se recomienda su uso para evitar daños en el vidrio.

GRS-20, les profils de base de 15 cm et 30 cm du système sont montés au sol avec un entraxe moyen de 30 cm. L'espacement des profils de base varie en fonction de la hauteur du verre. Cette distance est précisée dans le tableau.

Après la fixation des profils de base au sol, le profil de couverture arrière est découpé à la dimension souhaitée, équipé de joints, puis monté. Le verre est ensuite mis en place et fixé. Enfin, le profil de couverture avant est découpé à la dimension souhaitée, équipé de joints, puis monté.


Le profil supérieur est optionnel, mais il est recommandé afin de prévenir tout dommage au verre.

GRS-20, sistem 15 cm ve 30 cm'lik baza profilleri kullanılarak zemine ortalama 30 cm aralıklarla monte edilir. Baza profilleri arasındaki mesafe, cam yüksekliğine bağlı olarak değişiklik göstermekte olup tabloda belirtilmiştir.

Baza profilleri zemine monte edildikten sonra, arka kapak profili ölçüsüne göre kesilir, fitilleri takılır ve montajı yapılır. Ardından cam sabitlenir. Son aşamada, ön kapak profili ölçüsüne göre kesilerek fitilleri takılır ve monte edilir.

Üst profil isteğe bağlı olarak kullanılabilmeyle birlikte, camın zarar görmesini önlemek amacıyla kullanılması tavsiye edilir.





CODE	DESCRIPTION
BRK-1525 	Base Profile Set 15 cm Base Perfil 15 cm Profil De Sol 15 cm Cam Yatağı Takımı 15 cm
BRK-1526 	Base Profile Set 30 cm Base Perfil 30 cm Profil De Sol 30 cm Cam Yatağı Takımı 30 cm
BRK-1105 	10-12-16-20 mm Glass Gasket For Profile Cover 10-12-16-20 mm Goma Para Interior de Tapa Lateral 10-12-16-20 mm Joint D'enjoliveur Pour Verre 10-12-16-20 mm Cam İçin Kapak Fiteli
BRK-1200 	M10 Rod 15 cm M10 Barra 15 cm M10 Tige Fileté 15 cm M10 Tijli Çubuk 15 cm
BRK-1205 	M10 Nut And Washer M10 Tuerca Con Arandela Ecrou Avec Rondelle M10 M10 Flanşlı Somun
BRK-1547 	Plug For Base Profile Sol Tapa Final Embout De Finition Pour Profil Cam Yatağı Tapası
BRK-161 	Cover For Base Profile Perfil Para Tapa Letaral Profil De Sol Cam Yatağı Kapağı
BRK-162 	Cover For Base Profile Perfil Para Tapa Letaral Profil De Sol Cam Yatağı Kapağı

BURAK ALUMINIUM., we extrude and process our profiles in accordance with TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9, and TS EN 12020 standards.

The sealing gaskets and inner profiles used in the system are manufactured from 100% EPDM material.

The side cover profiles are offered with 10-12 micron anodizing in bright and bronze finishes; additionally, they can be produced using wood-effect coating or certified painting systems, with electrostatic powder coating in the desired RAL color.

BURAK ALUMINIUM., extruimos y procesamos nuestros perfiles de acuerdo con las normas TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 y TS EN 12020.

Las juntas de estanqueidad y los perfiles interiores utilizados en el sistema están fabricados con material 100 % EPDM.

Los perfiles de tapa lateral se ofrecen con anodizado de 10-12 micras en colores brillante y bronce; además, pueden producirse mediante revestimiento efecto madera o sistemas de pintura certificados, con pintura electrostática en polvo en el color RAL deseado.

BURAK ALUMINIUM., nous extrudons et usinons nos profils conformément aux normes TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 et TS EN 12020.

Les joints d'étanchéité et les joints intérieurs utilisés dans le système sont fabriqués en EPDM 100 %.


Les profils de couvercle latéral sont proposés avec une anodisation de 10-12 microns en finitions brillante et bronze ; ils peuvent également être produits avec un revêtement effet bois ou des systèmes de peinture certifiés, en thermolaquage électrostatique dans la couleur RAL souhaitée.

BURAK ALUMINIUM. olarak, profillerimizi TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 ve TS EN 12020 standartlarına uygun şekilde ekstrüde etmekte ve işlemekteyiz.

Sistemde kullanılan sızdırmazlık ve iç fitiller %100 EPDM malzemeden üretilmektedir.

Yan kapak profilleri 10-12 mikron eloksal kaplama ile parlak ve bronz renk seçeneklerinde sunulmakta; ayrıca ahşap kaplama veya sertifikalı boya sistemleri kullanılarak istenilen RAL renginde elektrotatik toz boya ile de üretilmektedir.

GLASS



According to the table above, the distance between the glass setting blocks placed on the floor should be as specified, depending on the height of the glass.


GLASS HEIGHT = H ALTURA VIDRIO = H HAUTEUR = H CAM YÜKSEKLİĞİ = H	THICKNESS (MM) ESPEJOR (MM) ÉPAISSEUR (MM) KALINLIK (MM)	L	RESIST RESISTIR RÉSISTER DAYANIKLILIK
0 – 599 mm	16,20,24 mm	550,700 mm	
600 – 899 mm	16,20,24 mm	400,550 mm	
900 – 1099 mm	16,20,24 mm	250,400 mm	
1100 – 1200 mm	16,20,24 mm	250 mm	

HANDRAIL PROFILE

BRK-107 12,16,20 MM


BRK-115 12,16,20 MM

BRK-118 12,16,20 MM



According to height of the building, glass height and thickness may be vary.
Según la altura del edificio, la altura y el espesor del vidrio pueden variar.
Selon la hauteur du bâtiment, la hauteur et l'épaisseur du verre peuvent varier.
Binanın yüksekliğine göre camın yüksekliği ve kalınlığı değişebilir.

INSTALATION



BRK-GRS-20-L / 22004

SIDE MOUNTED GLASS BASE CHANNEL
PERFIL DE BASE DE CRISTAL DE MONTAJE LATERAL
PROFIL DE BASE LATÉRAL POUR VERRE
YANDAN BAĞLANTI CAM BAZASI

PRODUCTS SPECIFICATIONS

GRS-20 the system is installed by cutting the continuous base profiles according to the balcony dimensions and fixing them to the floor. After the base profiles are mounted to the floor, the rear cover profile is cut to size, the gaskets are installed, and it is then mounted. The glass is subsequently secured. In the final stage, the front cover profile is cut to size, fitted with gaskets, and mounted. The top profile is optional; however, its use is recommended to prevent damage to the glass.

GRS-20 el sistema se instala cortando los perfiles de base continuos según las dimensiones del balcón y fijándolos al suelo. Una vez montados los perfiles de base en el suelo, el perfil de tapa trasera se corta a medida, se colocan las juntas y se procede a su instalación. A continuación, se fija el vidrio. En la etapa final, el perfil de tapa frontal se corta a medida, se equipa con juntas y se monta.

El perfil superior es opcional; no obstante, se recomienda su uso para evitar daños en el vidrio.

GRS-20 le système est installé en découpant les profils de base continus selon les dimensions du balcon, puis en les fixant au sol. Une fois les profils de base montés au sol, le profil de capot arrière est coupé à la bonne dimension, équipé de joints et ensuite installé. Le verre est ensuite fixé. Lors de la dernière étape, le profil de capot avant est coupé à la dimension requise, équipé de joints et monté.

Le profil supérieur est optionnel ; toutefois, son utilisation est recommandée afin d'éviter tout dommage au verre.

GRS-20 sistemi, sürekli baza profillerinin balkon ölçülerine göre kesilerek zemine monte edilmesiyle uygulanır. Baza profilleri zemine sabitlendikten sonra, arka kapak profili ölçüsüne göre kesilir, fitilleri takılır ve montajı yapılır. Ardından cam yerleştirilerek sabitlenir. Son aşamada ise ön kapak profili ölçüsüne göre kesilerek fitilleri takılır ve monte edilir.

Üst profil isteğe bağlı olarak kullanılabilmeyle birlikte, camın zarar görmesini önlemek ve sistemin güvenliğini artırmak amacıyla kullanılması tavsiye edilir.





CODE	DESCRIPTION
BRK-1527 	Base Profile Set 300 cm Base Perfil 300 cm Profil De Sol 300 cm Cam Yatağı Takımı 300 cm
BRK-1105 	10-12-16-20 mm Glass Gasket For Profile Cover 10-12-16-20 mm Goma Para Interior de Tapa Lateral 10-12-16-20 mm Joint D'enjoliveur Pour Verre 10-12-16-20 mm Cam İçin Kapak Fitili
BRK-1200 	M10 Rod 15 cm M10 Barra 15 cm M10 Tige Fileté 15 cm M10 Tijli Çubuk 15 cm
BRK-1205 	M10 Nut And Washer M10 Tuerca Con Arandela Ecrou Avec Rondelle M10 M10 Flanşlı Somun
BRK-1056 	Plug For Base Profile Sol Tapa Final Embout De Finition Pour Profil Cam Yatağı Tapası
BRK-161 	Cover For Base Profile Perfil Para Tapa Lateral Profil De Sol Cam Yatağı Kapağı
BRK-162 	Cover For Base Profile Perfil Para Tapa Lateral Profil De Sol Cam Yatağı Kapağı

BURAK ALUMINIUM., we extrude and process our profiles in accordance with TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9, and TS EN 12020 standards.

The sealing gaskets and inner profiles used in the system are manufactured from 100% EPDM material.

The side cover profiles are offered with 10-12 micron anodizing in bright and bronze finishes; additionally, they can be produced using wood-effect coating or certified painting systems, with electrostatic powder coating in the desired RAL color.

BURAK ALUMINIUM., extruimos y procesamos nuestros perfiles de acuerdo con las normas TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 y TS EN 12020.

Las juntas de estanqueidad y los perfiles interiores utilizados en el sistema están fabricados con material 100 % EPDM.

Los perfiles de tapa lateral se ofrecen con anodizado de 10-12 micras en colores brillante y bronce; además, pueden producirse mediante revestimiento efecto madera o sistemas de pintura certificados, con pintura electrostática en polvo en el color RAL deseado.

BURAK ALUMINIUM., nous extrudons et usinons nos profils conformément aux normes TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 et TS EN 12020.

Les joints d'étanchéité et les joints intérieurs utilisés dans le système sont fabriqués en EPDM 100 %.


Les profils de couvercle latéral sont proposés avec une anodisation de 10-12 microns en finitions brillante et bronze ; ils peuvent également être produits avec un revêtement effet bois ou des systèmes de peinture certifiés, en thermolaquage électrostatique dans la couleur RAL souhaitée.

BURAK ALUMINIUM. olarak, profillerimizi TS EN 12020-2, TS EN 755, TS EN 755-9 ve TS EN 12020 standartlarına uygun şekilde ekstrüde etmekte ve işlemekteyiz.

Sistemde kullanılan sızdırmazlık ve iç fitilleri %100 EPDM malzemeden üretilmektedir.

Yan kapak profilleri 10-12 mikron eloksal kaplama ile parlak ve bronz renk seçeneklerinde sunulmakta; ayrıca ahşap kaplama veya sertifikalı boya sistemleri kullanılarak istenilen RAL renginde elektrotatik toz boya ile de üretilmektedir.

GLASS



According to the table above, the distance between the glass setting blocks placed on the floor should be as specified, depending on the height of the glass.


GLASS HEIGHT = H ALTURA VIDRIO = H HAUTEUR = H CAM YÜKSEKLİĞİ = H	THICKNESS (MM) ESPESOR (MM) ÉPAISSEUR (MM) KALINLIK (MM)	L	RESIST RESISTIR RÉSISTER DAYANIKLILIK
0 – 599 mm	16,20,24 mm	L	
600 – 899 mm	16,20,24 mm	L	
900 – 1099 mm	16,20,24 mm	L	
1100 – 1200 mm	16,20,24 mm	L	

HANDRAIL PROFILE

BRK-107 12,16,20 MM


BRK-115 12,16,20 MM

BRK-118 12,16,20 MM




According to height of the building, glass height and thickness may be vary.
Según la altura del edificio, la altura y el espesor del vidrio pueden variar.
Selon la hauteur du bâtiment, la hauteur et l'épaisseur du verre peuvent varier.
Binanın yüksekliğine göre camın yüksekliği ve kalınlığı değişebilir.

INSTALATION



FINISHES



	BRK-110 80 x 30 Rectangular Glass Channelled Upper Profile (12,2 mm) 80 x 30 Perfil Rectángulo Pasamano Con Canal (12,2 mm) Main courante rectangulaire 80x30 mm à fond de gorge 80 x 30 Dikdörtgen Cam Kanallı Üst Profil		BRK-3015 60 x 25 90 ° Bend With Collar Eco 60 x 25 90° codo curva (eco) Coude 90° Pour Main Courante 60x25 mm Eko 60 x 25 90 Derece Bilezikli Dirsek
	BRK-111 60 x 25 Rectangular Glass Channelled Upper Profile (12,4 mm) 60 x 25 Perfil Rectángulo Pasamano Con Canal (12,2 mm) Main courante rectangulaire 65 x 25 mm à fond de gorge 60 x 25 Dikdörtgen Cam Kanallı Üst Profil		BRK-3040 60 x 25 Collar 60 x 25 Embellecedor union Manchon main courante 60x25 mm 60 x 25 Bilezik
	BRK-112 60 x 25 Rectangular Glass Channelled Upper Profile (19,3 mm) 60 x 25 Perfil Rectángulo Pasamano Con Canal (19,3 mm) Main courante rectangulaire 65 x 25 mm à fond de gorge 60 x 25 Dikdörtgen Cam Kanallı Üst Profil		
	BRK-3036 80 x 30 Wall Flange 80 X 30 Final Soporte Fijación Pasamano / Pared Départ Murale Pour Main Courante 80x30 Mm (Fixation Externe) 80 x 30 Duvar Flanşı		
	BRK-3020 80 x 30 90 ° Bend With Collar Eco 80 x 30 90° codo curva (eco) Coude 90° Pour Main Courante 80x30 mm Eko 80 x 30 90 Derece Bilezikli Dirsek		
	BRK-3041 80 x 30 Collar 80 x 30 Embellecedor union Manchon main courante 80x30 mm 80 x 30 Bilezik		
	BRK-3035 60 x 25 Wall Flange 60 X 25 Final Soporte Fijación Pasamano / Pared Départ Murale Pour Main Courante 60x25 Mm (Fixation Externe) 60 x 25 Duvar Flanşı		
	BRK-107 50 mm Channelled Profile For 12,16 mm And 20 mm Glass 50 mm Perfil Pasamano (Con Gomas interior Para 12,20 mm Vidrio) Main courante ronde à fond de gorge 12,16 mm ve 20 mm Cam için 50'lik Kanallı Boru		BRK-1100 Gasget for 12 mm Glass Goma para vidrio 12 mm Joint pour verre de 12 mm 12 mm cam fitili
	BRK-115 30 x 28 Cap Rail Profile (For Glass 12-16-20 mm) 30 x 28 Perfil Pasamano (Con Gomas interior Para Vidrio 12-16-20 mm) Habillage verre U 28x30 mm 30 x 28 Cam Üst Profili		BRK-1101 Gasget for 16 mm Glass Goma para vidrio 16 mm Joint pour verre de 16 mm 16 mm cam fitili
	BRK-118 12 mm Cap Rail Profile Perfil Pasamano Para Vidrio 12 mm Habillage verre U pour verre 12 mm 12 mm Cam Çita Profili		BRK-1102 Gasget for 20 mm Glass Goma para vidrio 20 mm Joint pour verre de 20 mm 20 mm cam fitili
	BRK-117 16 mm Cap Rail Profile Perfil Pasamano Para Vidrio 16 mm Habillage verre U pour verre 16 mm 16 mm Cam Çita Profili		ACC-1060 Fixing Point Between Glass 40 mm Pinza Fijación Entre Vidrio 40 mm Support Alignement Verre Cam Arası Aparatı
	BRK-106 50 mm Channelled Profile For 12 mm And 20 mm Glass 50 mm Perfil Pasamano (Con Gomas interior Para 12 mm Vidrio) Main courante ronde à fond de gorge 12 mm Cam için 50'lik Kanallı Boru		BRK-1067 U Profile Plug 30x28 Tapa Final 30 X 28 Embout De Finition U Profil Tapası 30x28
	BRK-105 50 mm Channelled Profile For 10 mm Glass 50 mm Perfil Pasamano para 12 mm Vidrio Main courante ronde à fond de gorge 12 mm Cam için 50'lik Kanallı Boru		BRK-2070-A 50 mm Channelled Pipe Plug 50 mm Tapon Pasamano Con Canal Embout De Finition Pour Tube 50 mm Avec Rainure 50'lik Kanalı Boru Tapası
	BRK-119 50 mm Channelled Profile For 12mm Glass 50 mm Perfil Pasamano para 12 mm Vidrio) Main courante ronde à fond de gorge 12 mm Cam için 50'lik Kanallı Boru		BRK-1065 30x28 Wall Flange Départ Murale Pour Main 30x28 Final Soporte Fijación Pasamano / Pared Courante 30x28 mm 30x28 Duvar Flanşı

BRK-2045 	50 mm Pipe Flange 50'lik Boru Flanşı 50 mm final soporte fijación pasamano Départ murale pour tube 50 mm	BRK-1600 	90° Corner Glass Holder Soporte de vidrio en esquina 90 Pince à verre d'angle 90° 90° Derece Köşe Cam Tutucu
BRK-1068 	30 x 28 90° Bend 30 x 28 90° Codo Curva Coude 90° 30 x 28 90 Derece Dirsek	BRK-1601 	90° Corner Glass Holder Soporte de vidrio en esquina 90 Pince à verre d'angle 90° 90° Derece Köşe Cam Tutucu
BRK-1070 	50 mm Channelled Bend 90° 50 mm Codo Curva Con Canal 90° Coude Soudé 90° Pour Main Courante Rond 50 mm 50'lik 90 Derece Cam Kanallı Dirsek	BRK-1602 	Wall Mounted Glass Holder Soporte de vidrio para pared Pince à verre murale Duvar Bağlantılı Cam Tutucu
BRK-3086 	30 x 28 90° Bend 30 x 28 90° Codo Curva Coude 90° 30 x 28 90 Derece Dirsek	BRK-1603 	Fixing Point Between Glass Pinza Fijación Entre Vidrio Support Alignement Verre Cam Arası Aparatı
BRK-2050 	50 mm Pipe Three Hole 50 mm final soporte fijación pasamano con tres agujero Flange Départ murale pour tube 50 mm avec 3 visseries 50'lik Üç Delikli Boru Flanşı		
BRK-2051 	Washer Of 50 mm Three Hole Flange Arendela de 50 mm final soporte Cache Départ murale pour tube 50 mm 50'lik Üç Delikli Boru Flanş Kapağı		
BRK-101 	Rectangular Profile (6 mt) Perfil Base (6 mt) Profil de Sol (6 mt) Etek Profili (6 mt)		
BRK-102 	Rectangular Profile (6 mt) Perfil Base (6 mt) Profil de Sol (6 mt) Etek Profili (6 mt)		
BRK-103 	Eco Rectangular Straight Profile (6 mt) Perfil Base (6 mt) Profil de Sol (6 mt) Eko Etek Profili Düz (6 mt)		
BRK-104 	Eco Rectangular Straight Profile (6 mt) Perfil Base (6 mt) Profil de Sol (6 mt) Eko Etek Profili Düz (6 mt)		



burak

alüminyum